

ระบบพิกัดกริด

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจรวมทั้งสามารถตอบคำถามหรืออธิบายสิ่งต่อไปนี้ได้

1. อธิบายความสำคัญของระบบพิกัดกริดได้
2. บอกความหมายของเส้นกริดแบบ U.T.M. Projection ได้
3. อธิบายวิธีการกำหนดตัวอักษรภาษาอังกฤษประจำทางได้
4. อธิบายวิธีการอ่านค่าพิกัดจากระบบพิกัดกริดแบบ U.T.M. ได้
5. บอกคุณสมบัติของเส้นโครงแผนที่แบบ Transverse Mercator ได้

สาระสำคัญ

1. ความสำคัญของระบบพิกัดกริด

ระบบพิกัดกริด (Grid System) เป็นระบบวิธีการสำหรับกำหนดค่าจุดตำแหน่ง หรือค่าพิกัดภูมิศาสตร์ในแผนที่ระบบหนึ่ง ทั้งนี้เนื่องจากการกำหนดตำแหน่งลงบนทรงกลมโลกที่ไม่มีเส้นสมมุติใด ๆ นั้น เป็นสิ่งที่ยุ่งยากมาก หลังจากได้มีการกำหนดเส้นสมมุติต่าง ๆ ขึ้น ทั้งในแนวตั้งและแนวอนุ ซึ่งได้แก่ เส้นละติจูด (Latitude) และเส้นลองจิจูด (Longitude) รวมทั้งเส้นสมมุติเฉพาะอื่น ๆ เช่น เส้นศูนย์สูตรและเส้น Prime Meridian เป็นต้น การกำหนดตำแหน่งของตำแหน่งใด ๆ บนผิวพื้นที่พิพารหรือการกำหนดพิกัดทางภูมิศาสตร์ก็ได้อารยค่า พิกัดจากเส้นสมมุติเหล่านั้น วิธีการอ่านค่าพิกัดของตำแหน่งใด ๆ ที่ต้องการโดยใช้ตารางที่เส้นสมมุติตามตั้งกันนี้เป็นวิธีการที่เข้าใจง่ายและถูกต้องเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระบบของเส้นโครงแผนที่นี้มีอยู่หลายหลายแบบ เส้นโครงแผนที่แต่ละแบบก็จะให้

คุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไว้ เส้นโครงแผนที่บางชนิดอาจเหมาะสมสำหรับสถานการณ์นึงแต่อาจจะไม่เหมาะสมสำหรับอีกสถานการณ์เป็นได้ จึงให้มีการพิจารณานำเส้นโครงแผนที่แบบต่าง ๆ มาใช้เพื่อการกำหนดค่าพิกัดบนทรงกลมโลกที่เหมาะสมกับงาน ระบบพิกัดกริดที่ใช้เพื่อการกำหนดตำแหน่งที่ได้ผลแน่นอนและนิยมใช้ทั่วไปคือ เส้นโครงพิกัดคูณิเวอร์ชัล ทรานส์เวอส์ เมอร์คเตอร์ (Universal Transverse Mercator Grid System) หรือเรียกย่อว่า U.T.M. Projection เส้นกริดชนิดนี้ได้นำมาใช้ในกิจกรรมทางของสหรัฐอเมริกาและแพร่หลายไปนานาประเทศ ต่อมาก็นำมาใช้ทำแผนที่ในประเทศไทย ซึ่งระบบพิกัดชนิดนี้จะมีลักษณะเป็นตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสประกอบด้วยแกนตั้งที่อยู่ในแนวเหนือ-ใต้ และแกนราบที่อยู่ในแนวตะวันออก-ตะวันตก ค่าพิกัดทั้งทางแกนตั้งและแกนราบจะเริ่มนับออกจากจุดศูนย์กำเนิด (Origin) ที่กำหนดขึ้นมา

2. ความสำคัญของเส้นโครงพิกัด ยู.ที.เอ็ม.


ความสำคัญของเส้นโครงพิกัดแบบ ยู.ที.เอ็ม (U.T.M. Projection) ได้เริ่มต้นภายหลังจากที่สังคมโลกครั้งที่ 2 ได้สั่นสุดลงของกิจการสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันแห่งแอคแลนดิกหรือรีโองนาโต (NATO) ได้มีแนวความคิดที่จะจำกัดความแตกต่างในเรื่องของเส้นโครงแผนที่แบบต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในกิจกรรมทางของประเทศต่าง ๆ เพราะได้ประสบปัญหามากมายหลายประการเมื่อนำเข้าแผนที่มาใช้ร่วมกันในระหว่างสังคมโลกครั้งที่ 2 บกพร่องต่าง ๆ เหล่านี้เกิดขึ้นมาจากการใช้ขนาดของลูกโลก (Spheroid) หรือการใช้ระบบพิกัดที่กำหนดที่หมายในแผนที่แตกต่างกัน จึงมีการพัฒนาศักยภาพของเส้นโครงแผนที่ที่สามารถนำไปใช้ร่วมกันทุกประเทศทั่วโลก และสมาคม International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG) ยอมรับเส้นโครงแผนที่แบบนี้ในปี พ.ศ.2467 และประเทศต่าง ๆ ส่วนใหญ่ได้นำเส้นโครงแผนที่ระบบนี้ไปใช้กับ International Spheroid และให้ชื่อเส้นโครงแผนที่ที่เกิดขึ้นใหม่นี้ว่า Universal Transverse Mercator Projection ที่ได้จากการคัดแปลงเส้นโครงแผนที่แบบทรงกระบอกของ Mercator โดยหมุนรูปทรงกระบอกให้หมุนไป 90° จากตำแหน่งปกติเส้นศูนย์สูตร ณ ตำแหน่งที่มีการหมุน (Transverse) แทน

ของรูปทรงกระบวนการก่ออยู่บนพื้นเส้นศูนย์สูตรและหั้งได้จากกันแนวซ้าวโลกเห็นอีกได้ด้วย
สำหรับคำว่า "Universal" หมายถึง เส้นโครงแผนที่แบบนี้ได้ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวาง
เกือบทั่วโลก เนื่องจากเป็นระบบที่จัดทำได้ง่ายและซักเจนในปี พ.ศ. 2489 สหรัฐอเมริกา
ได้นำเอาเส้นโครงแผนที่แบบ U.T.M. นี้มาใช้กับแผนที่ในกิจการทางหนังหมกและได้
ถ่ายทอดเทคนิคให้กับมิตรประเทศโดยทั่วไป ในปี พ.ศ. 2496 ประเทศไทยเริ่มทำโครงการ
ทำแผนที่ภูมิประเทศร่วมกับสหรัฐอเมริกา จึงได้เริ่มเอาเส้นโครงแผนที่แบบนี้มาใช้ใน
ประเทศไทย

3. หลักการของเส้นโครงพิกัด ญ.ท.เอ็ม.

หลักการของเส้นโครงพิกัด ญ.ท.เอ็ม.นี้ ได้อาศัยพื้นฐานจากหลักการเส้น
โครงแผนที่แบบทรงกระบอก โดยประยุกต์วิธีการถ่ายทอดรายละเอียดค่า ฯ บนพื้นผิวพิภพให้
ลงมาอยู่บนพื้นของรูปทรงกระบอกในคำແน่งที่หมุนเปลี่ยนจุดสัมผัสหรือจุดตัดไม่เป็นระยะ ฯ
รูปทรงกระบอกที่ใช้ถ่ายทอดรายละเอียดของพื้นผิวพิภพนี้ไม่ได้พิจารณาถ่ายทอดครั้งเดียวให้
ครอบคลุมพื้นผิวของพิภพทั้งหมด แต่จะใช้ถ่ายทอดพื้นผิวของพิภพเป็นบริเวณหรือແฉล็ค ฯ
(Small Belts or Zones) ทั้งนี้เพื่อลดภาระบิดเบี้ยวจากผลของเส้นโครงแผนที่รูปทรง
กระบอกเมื่อทำการถ่ายทอดครั้งเดียวตลอดหัวทั้งพื้นพิภพ แต่ด้านร้าวเอารูปทรงกระบอกมาใช้
ถ่ายทอดรายละเอียดจากพื้นผิวพิภพในขอบเขตจำกัด เช่น บริเวณหรือແฉล็ค ฯ และจะให้
ผลคีม่าที่เดียว อัตราการบิดเบี้ยวหรือการผิดพลาดทางคำແน่งจะลดลงได้มาก ในการ
ถ่ายทอดรายละเอียดของพื้นผิวพิภพตามบริเวณหรือແฉล็ค ฯ ลงบนรูปทรงกระบอก วิธีปฏิบัติ
คือ หมุนรูปทรงกระบอกให้ไปถ่ายทอดรายละเอียดตามบริเวณเล็ก ฯ บนพื้นผิวพิภพที่ละ 6 องศา^o
ทางลองจิจูด ดังนั้น ถ้าจะให้ครอบคลุมโลกจะต้องหมุนรูปทรงกระบอกเป็นจำนวน 60 ครั้ง
หมายถึงให้โลกถูกแบ่งออกเป็นโซนเล็ก ฯ มีขนาดเท่า ฯ กัน ซึ่งจะมีความกว้างทางลองจิจูด
เท่ากับ 6 องศา เป็นจำนวน 60 โซน โดยกำหนดให้ โซนที่ 1 อยู่ระหว่างลองจิจูดที่
180°P - 174° P โซนที่ 30 จะอยู่ระหว่างลองจิจูดที่ 6°P - 0° โซนที่ 31 จะอยู่ระหว่าง

ลองจิจุกที่ 0° - 6° E และโซนที่ 60 คือ โซนสุดท้ายจะอยู่ระหว่างลองจิจุก 174° E - 180° E



รูปที่ 9.1 แสดงหลักการของ U.T.M. Projection

จะเห็นได้ว่า พื้นที่ของประเทศไทยนั้นอยู่ประมาณระหว่างลองจิจุก 96° E - 105° E ดังนั้น ประเทศไทยจึงตกอยู่ในโซนที่ 47 (96° E - 102° E) และโซนที่ 48 (102° E - 108° E)

ส่วนทางละติจุกนั้น สมาคม IUGG ได้ยอมรับผลการคำนวณของ UTM Projection ว่าควรจะนำไปใช้ถ่ายทอดรายละเอียดผิวของพิภพระหว่าง 84° N และ 80° S สาเหตุที่พยายามการคำนวณทางละติจุกไปถึง 84° N นั้น ก็ เพราะเหตุผลทางการเมือง เนื่องจากเมือง Spitsbergen ของประเทศเดนมาร์กตั้งอยู่เหนือละติจุก 80° N และถึงแม้ว่าจะขยายผลการคำนวณไปถึง 84° N แล้วก็ตามค่าของ Scale Factor ก็ยังคงมีค่าอยู่ระหว่าง .99960 กับ 1.00100 ส่วนทางขั้วโลกใต้มีเรณูใต้ละติจุก 80° S นั้น ส่วนมากมีแต่น้ำทะเลที่เป็นน้ำแข็งเกือบทลอกปี จึงไม่จำเป็นจะต้องขยายไปถึง 84° S

3.1 การกำหนดชื่อในตารางกริด

การกำหนดชื่อในตารางกริดใช้วิธีการกำกับด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ในทางเส้นละติจูดได้กำหนดโดยแบ่งเส้นละติจูดออกเป็นส่วน ๆ ส่วนละ 8° ละติจูด ทางขีกโลกใต้จะมี 10 ส่วน ส่วนละ 8° ละติจูดพอดี ส่วนทางขีกโลกเหนือจะแบ่งออกได้ 10 ส่วนเช่นกัน โดยมีส่วนสุดท้ายหรือส่วนบนสุดมีค่ามากกว่าส่วนอื่น ๆ เล็กน้อยคือ 12° ละติจูด พื้นที่ละติจูดจะถูกแบ่งออกเป็นส่วน ๆ กือ ขนาด 8° ละติจูด 19 ส่วน และ 12° ละติจูดอีก 1 ส่วน ส่วนการกำหนดชื่อขึ้นนี้ กำหนดโดยใช้ตัวอักษรแทนเริ่มอักษรตัวแรกทางขีกโลกใต้ขึ้นไปทางข้าวโลกเหนือ โดยกำหนดตัวอักษรภาษาอังกฤษจากตัว C ถึง X เว้นตัวอักษร I กับ O เพราะมีรูปร่างเหมือนตัวเลขหนึ่งและเลขศูนย์ ตัวอักษรจึงครบ 20 ตัว พอดี และทุก ๆ โซนก็คงใช้การแบ่งและกำหนดตัวอักษรแบบนี้ 60 โซน สำหรับในส่วนของพื้นที่ของประเทศไทยซึ่งตกอยู่ประมาณละติจูด 5° N - 21° N นั้น จะตกอยู่ในอักษร N, P และ Q ดังนั้น พื้นที่ของประเทศไทยเมื่อคิดหั้งทางลงจะจีจูดและละติจูดแล้วจะตกในโซนและอักษรดังนี้ คือ 47 N, 47 P, และ 47 Q กับ 48 N, 48 P และ 48 Q


กว่า 47 N, 47 P, 47 Q, 48 N, 48 P และ 48 Q นี้เรียกว่า ค่าการกำหนดโซนของกริด (Grid Zone Desination) ซึ่งการอ่านค่าพิกัดทุกครั้ง ต้องให้ถูกต้องสมบูรณ์แบบจริง ๆ จะต้องอ่านค่าการกำหนดโซนของกริดด้วย เพราะถ้าหากไม่บอกค่านี้ด้วยแล้วจะทำให้ไม่ทราบว่าพิกัดนั้นจะอยู่บริเวณใดเนื่องจากทุก ๆ โซนต่าง ๆ ก็มีค่าพิกัดนี้เหมือน ๆ กัน

3.2 การถ่ายทอดรายละเอียดของ U.T.M. Projection

การถ่ายทอดรายละเอียดของ U.T.M. Projection หรือระบบพิกัด-กริดนี้ เนื่องจากความหลักการแล้วระบบพิกัดกริดจะใช้วิธีการถ่ายทอดรายละเอียดจากพิกัดลงบนรูปทรงกรวยออกเป็นแบบเล็ก ๆ ที่ลະโซน รูปทรงกรวยออกที่ถ่ายทอดรายละเอียดพิกัดนั้นไม่ได้สัมผัสผิวของพื้นที่ แต่ใช้รูปทรงกรวยออกนั้นตัด (Secant) เข้าไปในระหว่างโซนของ

รูปที่ 9.2 แสดงชื่ออักษรประจำรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสที่มีค้านยาว 100,000 เมตร ในบริเวณ Latitude 80° N ถึงบริเวณ Latitude 80° S

ลองจิจูดช่องว่าง ๖ การที่ใช้รูปทรงกรอบออกตัดผิวของพิภพเข้าไปในโขนของลองจิจูด ๖ นี้ ก็เพื่อที่จะลดความบิดเบี้ยวนั่นเอง เนื่องจากมีการคำนวณหลักการของเส้นโครง แผนที่ใหม่ ๆ ขึ้นมาเพื่อจะให้ได้แผนที่ที่มีความผิดพลาดน้อยที่สุด



รูปที่ 9.3 แสดงรูปตัดขาวงของรูปทรงกรอบออกชิ้งทัคทรงกลมโลก
ช่องว่าง ๖ ทางลองจิจูด

จากรูปที่ 9.3 แสดงรูปตัดทางขาวงของรูปทรงกรอบออกที่ตัดผิวของ พิภพช่องว่าง ๖ ทางลองจิจูด ตามรูปนี้ AB และ CD ก็คือโถงของผิวพิภพ ช่องว่าง ๖ ลองจิจูดหรือช่องนั่นเอง เมื่อรูปทรงกรอบออกตัดผ่านผิวของพิภพเข้าไปนั้น รอยตัดก็คือจุด I , II , III, และ IV ส่วนจุด V และ VI นั้นก็คือเส้นเมอริเดียนย่านกลาง จะเห็นว่า ผิวของพิภพเมื่อถูกตัดออกจะคลบมนผิวของทรงกรอบหรือบนแผนที่นั้นจะปรากฏผลดังนี้

ก. บริเวณรอยตัดคือที่จุด I , II , III และ IV นั้น ระยะบนผิวพิภพ จะเท่ากับระยะบนรูปทรงกรอบออกหรือบนแผนที่ตามมาตรฐานที่เรียกว่า Scale Exact

ข. ระยะ AI , II B , C III และ IV D นั้น ระยะบนผิวพิภพเมื่อถูกตัดออกจะมากกว่าระยะจริงบนพิภพ โดยความผิดพลาดจะมีมากที่สุดที่ริม ๆ ของช่อง คือที่ A,B,C และ D


ค. ระยะ I ถึง II และ III ถึง IV นั้น เมื่อถูกตัดออกจะคลบมนแผนที่แล้ว

จะเลือกว่าระยะที่ถูกต้องบนพิกัด โดยความผิดพลาดจะมีมากที่สุดที่ชุด V และ VI คือ เส้นเมอริเดียนย่านกลาง (Central Meridian) ซึ่งถือว่าเป็นเส้นกึ่งกลางของแต่ละ โขน พื้นที่บริเวณใกล้เส้นนี้จะมีความผิดพลาดน้อยที่สุด การทดสอบระยะในแผนที่และระยะใน ภูมิประเทศภายหลังจากการถ่ายทอดรายละเอียดแต่ละโซนแล้ว ปรากฏว่า ค่าของความ บิดเบี้ยวของ UTM Projection นั้นจะอยู่ระหว่าง - 40 ชม./1000 เมตร กับ + 100 ชม./1000 เมตร ซึ่งรายละเอียดของความบิดเบี้ยวจะประยุกต์ใน Scale Factor

Graph

การใช้ทรงกระบอกตัดเข้าไปในผิวของพิกัดที่อยู่ในโซนลงจิจูดซึ่งกว้าง โซนละ 6° นั้น จะทำการตัดโดยใช้กฎเกณฑ์ที่เหมือนกัน เส้นกึ่งกลางของโซนแต่ละโซน คือ ลงจิจูด 3° จากขอบโซนนั้น เรียกว่า เส้นเมอริเดียนย่านกลาง ซึ่งในการพิจารณาถ่ายทอด รายละเอียดจะใช้เส้นเมอริเดียนย่านกลางของแต่ละโซนนี้เป็นหลัก เวลาคำนวณทรงกระบอก ตัดเข้าไปโดยให้รูปทรงกระบอกตัดที่ผิวพิกัด ตรงจุดที่ห่างจากเส้นเมอริเดียนย่านกลางซึ่งละ 180,000 เมตร หรือ 180 กม. จึงได้เกิดมีร้อยตัดหรือจุดที่ทรงกระบอกตัดผิวพิกัด 2 ครั้ง ก็ข้าเข้าและข้อออก (ที่ชุด I, II, III, IV) เมื่อคลื่นรูปทรงกระบอกออกเป็นพื้นราบจะมี รูปร่างที่มีความผิดพลาดน้อยกว่าการนำรูปทรงกระบอกล้มผสานที่ผิวพิกัด

จะเห็นว่าทุก ๆ โซนที่มีขนาด 6° องศาลงจิจูดนั้นจะมีเส้นตรงอยู่ 2 เส้น ตัดกันเป็นมุมฉาก คือ เส้นเมอริเดียนย่านกลางของโซนกับเส้นศูนย์สูตร ซึ่งจุดตัดของเส้นตรง ทั้งสองจะถูกสมมุติให้เป็นจุดศูนย์กำเนิดของพิกัด UTM ของแต่ละโซนโดยเส้นกริดทางตั้ง (Easting) จะเป็นเส้นตรงที่ลากชานานกับเส้นเมอริเดียนย่านกลาง ส่วนเส้นกริดทางราบ (Northing) จะเป็นเส้นตรงชานานกับเส้นศูนย์สูตร



รูปที่ 9.4 แสดงจุดศูนย์กำเนิดของพิกัด UTM ของแต่ละโซน

เพื่อหลีกเลี่ยงค่าของพิกัดที่จะเป็นเครื่องหมายลบ เมื่อคำนวณค่า ฯ ที่ต้องการทราบค่าพิกัดอยู่ทางตะวันตกของเส้นเมอริเดียนย่านกลางกับอยู่ใต้เส้นศูนย์สูตรซึ่งจะมีค่าเครื่องหมายลบ ดังนั้น ณ จุดศูนย์กำเนิดพิกัดของแต่ละโซนจึงได้กำหนดค่า False Coordinate ดังนี้

ข้อโลกเหนือ

ค่า Easting	=	500,000	เมตร
ค่า Northing	=	0	เมตร


ชีกโลกได้

ค่า Easting = 500,000 เมตร

ค่า Northing = 10,000,000 เมตร

ค่าพิกัดศูนย์กำเนิด UTM Grid แต่ละโซนแสดงไว้ในตารางแสดงค่าพิกัดโซน

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า รอยต่อของรูปทรงระบบเอกภูมิห่างจากเส้นเมอริเดียนย่านกลางข้างละ 180,000 เมตร หรือ 180 กม. ที่เส้นศูนย์สูตรระยะจากเส้นเมอริเดียนย่านกลางวัดตามเส้นศูนย์สูตรดึงขอบโซน ข้างละ 3° ทางลงจึงจะมีความยาวเท่ากับ 333,933.5 เมตร หรือประมาณ 334 กม. ทั้งนี้คำนวณตาม Everest spheroid ส่วนทรงกลมโลกอื่น ๆ อาจมีค่าแตกต่างกันออกไปบ้าง ดังนั้น เมื่อค่าพิกัดของจุดที่อยู่ของโซน ณ เส้นศูนย์สูตรนั้นจะมีค่าตามรูปที่ 9.5




รูปที่ 9.5 แสดงค่าพิกัดของจุดศูนย์กำเนิดของพิกัด UTM


จากรูป 9.5 ที่จุด A ซึ่งเป็นรอยตัดจะมีค่า 680,000 เมตร เพราะอยู่ทางตะวันออกของเส้นเมอริเดียนย่านกลาง และ B จะมีค่า 320,000 เมตร เพราะอยู่ทางตะวันตกของเส้นเมอริเดียนย่านกลาง ส่วนที่ขอบโขนซึ่งอยู่ทางตะวันตกของเส้นเมอริเดียนย่านกลางจะมีค่าพิกัด 166,966.5 ม. และ 833,933.5 ม. สำหรับของโขนที่อยู่ทางตะวันออกของเส้นเมอริเดียนย่านกลาง ค่าหักหง俏คือที่เส้นศูนย์สูตรเท่านั้น หากเป็นละติจูดที่อยู่สูงขึ้นไป ค่าพิกัดของขอบโขนทางตะวันตก ตะวันออก ของเส้น - เมอริเดียนย่านกลางนั้นจะมีค่าแตกต่างกันกับที่เส้นศูนย์สูตร ความบิดเบี้ยวของ U.T.M. projection มีค่าระหว่าง -40 ช.m./1000 เมตร และ + 100 ช.m./1000 เมตรนั้น มาจากค่าของ Scale Factor นั้นเอง

$$\text{Scale Factor} = \frac{\text{ความยาวบนแผนที่}}{\text{ความยาวจริงบนพื้นที่}}$$


จากการเปรียบเทียบระบบแผนที่กับระยะในภูมิประเทศที่ตรงกัน เพื่อหาความคลาดเคลื่อนของการทำแผนที่ด้วย UTM Projection นั้น ปรากฏว่าได้ผลความคลาดเคลื่อนของมาตราภาพเรียกว่า Scale Factor Graph ซึ่งจากการพิจารณาจากราฟจะพบว่า ที่ CM หรือเมอริเดียนย่านกลางซึ่งเป็นจุดศูนย์กำเนิดของพิกัด UTM แต่ละโขนมีค่าพิกัด 500,000 ม. นั้น จะมีค่า Scale Factor เท่ากับ .99960 และที่รอยตัดซึ่งอยู่ห่างจาก CM ช้างละ 180,000 ม. คือ ที่ระยะ 680,000 ม. กับ 320,000 ม. นั้น ค่า Scale Factor จะเท่ากับ 1.0 (Scale Exact) ส่วนที่ขอบหรือที่ริมสุดของโขนประมาณ 333,933 ม. จาก CM (หรือ 334,000 ม.) ซึ่งตรงกับระยะ 834,000 ม. หรือ 166,000 ม. นั้น จะมีค่า Scale Factor เท่ากับ 1.00100 นั้นคือ ค่าที่อ่านได้จากตารางพิกัดของจุดศูนย์กำเนิดของพิกัด UTM ดังนี้



รูปที่ 9.6 แสดงค่า Scale Factors ในระบบ Transverse Mercator Projection
ซึ่งทุกริบโซนจะครอบคลุม 6 องศาทางลองจิจุล



รูปที่ 9.7 แสดง Transverse Mercator Projection บริเวณโลก



รูปที่ 9.8 แสดง Scale Factors Graph

ค่าของ Scale Factor ที่ CM มีค่าเท่ากับ .99960

ค่าของ Scale Factor ที่รอยตัวมีค่าเท่ากับ 1.0

ค่าของ Scale Factor ที่ขอบวิมสุคของโขนเมืองค่าเท่ากับ 1.000100

หมายความว่าที่ระยะบนพิกพตรong CM ซึ่งมีระยะ 1000 ม. นั้น เวลานำใบเขียนลงบนแผนที่ตาม UTM Projection แล้วจะต้องเป็นระยะเท่ากับ .99960 × 1000 ม. หรือเท่ากับ 999.60 เมตร นั่นคือ ระยะจะสั้นลงหรือผิดไป 40 ซม. ส่วนที่รอยตัวห่างจาก CM 180,000 ม. ระยะ 1000 ม. ก็คงเป็นระยะ 1000 เมตร เหมือนเดิมแสดงว่า Scale Exact ส่วนที่เป็นรูมของโขนนั้นระยะ 1000 ม. จะต้องเป็นระยะเท่ากับ $1.00000 - 1000 = 10001.00$ เมตร คือ ยาวไปจากระยะจริง ๆ หรือผิดไปเท่ากับ 100 ซม. จะเห็นว่า ค่าของบิดเบี้ยวของ UTM Projection นั้นจะมีค่าระหว่าง - 40 ซม./1000 ม. กับ + 100 ซม./1000 เมตร เท่านั้นเอง ซึ่งมีค่าน้อยมากที่เดียว เมื่อคิดว่าระยะ 1000 เมตรนั้นผิดพลาดอย่างมากก็ไม่เกิน 1 เมตร หรือ 100 ซม. เท่านั้นเอง

สำหรับการวัดระยะสั้น ๆ บนแผนที่ที่ใช้ระบบ UTM Grid นั้น เราใช้ค่าเฉลี่ยของค่า Scale Factor จากจุดแรกกับ Scale Factor ของจุดสุดท้าย หากค่า Scale Factor เฉลี่ยออกมาแล้วไปคำนวณหาระยะที่ถูกจริง

สำหรับ ระยะยาว หาระยะโดยใช้สูตร

$$\frac{1}{K} = \frac{1}{6} \left(\frac{1}{K_1} + \frac{4}{K_3} + \frac{1}{K_2} \right)$$

ซึ่ง K_1 Scale Factor ของจุดแรกออก

K_2 Scale Factor ของจุดกลาง

K_3 Scale Factor ของจุดสุดท้าย

ตามที่ลักษณะ UTM ค่าของภารกิจที่นี่ของกริด เช่น 47 P , 48 P และฯลฯ นั้นจะกลุ่มพื้นที่บนผิวของพิภพขนาด 6×8 ยกเว้นพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชั้วโลกในเขตละติจูดสูง ๆ ที่อยู่ทางขีดโลกเหนือระหว่างละติจูด 72° N ถึง 84° N นั้น จะกลุ่มพื้นที่บนผิวพิภพเท่ากับ 6×12 ในการกำหนดโซนของกริดแต่ละรูปนั้น ถ้าเราใช้ CM เป็นหลักลากเส้นขนาดกับ CM โดยให้เส้นขนาดแต่ละเส้นมีระยะห่างจาก CM และเส้นขนาดต่อตัวไปเส้นละ 100,000 ม. ใน 1 โซนเราจะได้ช่องขนาด 100,000 เมตรนี้ 6 ช่องกับเศษของแส้นเมตรอีก 2 ช่อง รวมเป็น 8 ช่อง ถ้าหาก 3 โซน เราจะได้ช่องถึง 24 ช่องภารกิจตัวอักษรจาก A ถึง Z ยกเว้น I กับ O ลงใน 24 ช่องนี้จะครบตัวอักษร A - Z (ยกเว้น I กับ O) พอดี

ส่วนทางราบนั้นโดยการใช้เส้นศูนย์สูตรเป็นหลักที่สามารถลากเส้นขนาดห่างจากเส้นศูนย์สูตรและเส้นขนาดทางราบ เส้นต่อไปให้ห่างกันช่วงละ 100,000 เมตร เริ่มจากเส้นศูนย์สูตรถึงละติจูด 84° N โดยไม่ต้องกวนถึงเส้นละติจูดทุก ๆ 8 ตั้งนั้นเส้นขนาดมากกว่าอาจจะหักอยู่ในระหว่างແບвлะติจูด 2 แลบก็ได้ ภารกิจตัวอักษรลงในช่องต่าง ๆ เหล่านี้โดยโซนที่เป็นเลขคี่ภารกิจตัวอักษรเริ่มจาก A - V ยกเว้น I กับ O โดยเริ่ม A ที่ช่องแรกเหนือเส้นศูนย์สูตรแล้วก็เรียนเรียงต่อไปทางขั้วเหนือจนกระทั่งถึง V แล้วก็เริ่มอักษร A ใหม่ต่อไปถึง V อีก ทำดังนี้ไปเรื่อย ๆ จนหมด จะเห็นว่าตัวอักษร A - V นี้ จะกลุ่มพื้นที่ทางละติจูดยาว 2,000,000 เมตร กือ ข้ากันทุก ๆ 2 ล้านเมตร ส่วนโซนเลขคี่นักภารกิจตัวอักษรตัวแรกตัว F เรียงไปถึง V ต่อไปก็เริ่ม A - V ทำดังนี้ไปเรื่อย ๆ จนหมด (ที่ 8 จะเริ่มต้นตัว M สำหรับโซนเลขคี่ และตัว S สำหรับโซนเลขคู่) ซึ่งจะได้ตัวอักษรภารกิจกับเส้นครบถ้วนเส้น เส้นขนาดหัก 2 ระบบ กือ เส้นขนาดในทางตั้งและทางราบนี้จะตัดกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสที่มีด้านยาวด้านละ 100,000 เมตร ซึ่งเรียกว่าตาราง 100,000 เมตร หรือ 100,000 Meter Square การเรียกรูปตาราง 100,000 เมตรนี้ ก็คงใช้หลักเรียกตัวอักษรที่บรรจุอยู่หักทางเดิ่งและทางราบ โดยยึดหลักการอ่านทางขวาแล้วขึ้นบนซึ่งนิยมใช้กันอยู่ทั่วไป ในรูปตาราง 100,000 ม. หรือ 100 กม.นั้น แบ่งออกเป็นรูปตารางสี่เหลี่ยมจตุรัสที่มีด้านยาว 10,000 ม.

หรือ 10 กม. ได้อีก โดยการแบ่งด้านยาว 100,000 เมตร ออกเป็น 10 ส่วนเท่า ๆ กัน ทั้งทางด้านตั้งและด้านราบ จะได้ส่วนแบ่งที่มีความยาว 10,000 เมตร หรือ 10 กม. ทั้ง 2 ด้าน เสร็จแล้วลากเส้นข้างหน้าทั้ง 2 ด้านก็จะเกิดรูปตารางเหลี่ยม 10,000 เมตร ขึ้นมา ทันที กำหนดค่าของรูปตารางเหลี่ยม 10,000 ม. นี้จากด้านซ้ายมือสุด คือ เส้นทางคี่ให้มี ค่าเป็นตัวเลข 1,2,3,4,5,6,7,8,9 และ 0 และทางขวาคี่คงใช้หลักอย่างเดียวกัน

PA	QA									QA	RA
PV	QV									QV	RV
PV	QV									QV	RV
P	U	Q	U							Q	U
700										800	

รูปที่ 9.9 แสดงตัวอักษรประจำตาราง 100,000 เมตร

จากรูปที่ 9.9 ตัวอักษรภาษาอังกฤษ คือ ค่าตัวอักษรประจำตาราง 100,000 เมตร หรือ 10 กม. ส่วนตัวเลข 700 หรือ 800 นั้นคือค่าพิกัด UTM กริดนอกให้ทราบว่า พิกัดน้อยู่ทางตะวันออกของเส้นเมอริเดียนย่านกลางเท่ากับ 200,000 ม. หรือ 300,000 ม.

พื้นที่เริ่มต้นที่เส้นเมอร์เดียนย่านกลางมีค่า 500,000 เมตร ส่วนตัวเลข 1900 และ 2000 นั้น หมายความว่าพื้นที่อยู่ทางทิศเหนือเส้นศูนย์สูตรมีค่าเท่ากับ 1,900,000 เมตร และ 2,000,000 เมตร ทั้งนี้จะถูกได้จากตัวอักษรประจำตัวเลข 100,00 เมตร ในทางดิ่งที่เริ่มต้นที่เส้นศูนย์สูตรด้วยอักษร A - V จะมีค่าข้ากันทุก ๆ 2,000,000 เมตร ตามรูปนี้เมื่อตัวอักษร PV มีค่า 1990 PA จึงมีค่า 20000 ซึ่งหมายถึง 2,000,000 เมตร เท่ากับเส้นศูนย์สูตร

ค่าของอักษรประจำตัวเลข 100,000 เมตร และตัวเลขแสดงค่าตัวเลข 10,000 เมตรนี้ จะเห็นได้ชัดเจนในแผนที่ประเทศไทย มาตราส่วน 1/250,000 ชุด 1501 ซึ่งจะพิมพ์ค่าของตัวอักษรประจำตัวเลข 100,000 เมตร (กว้างยาวค้านละ 4 ซม. ในแผนที่) และตัวเลขประจำตัวเลข 10,000 เมตร (กว้างยาวค้านละ 4 ซม.) ด้วยสีน้ำเงินเห็นได้ชัดเจน จากตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีค้านยาว 100,000 เมตร หรือ 1 กม. นี้ แบ่งให้ละเอียดเป็นค้านละ 100 ส่วน แต่ละส่วนจะมีความยาวส่วนละ 1,000 เมตร หรือ 1 กม. สามารถสร้างรูปตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัส 1000 เมตร หรือ 1 กม. ได้ ทำการกำหนดค่าตัวเลขประจำรูปตารางสี่เหลี่ยม 1000 เมตร ทุกประการ โดยกำหนดค่าจาก 00 - 99 นั้นก็คือตาราง 100,000 เมตร ได้ถูกแบ่งออกเป็นตารางย่อยที่เรียกว่าตารางกิโลเมตร มีเลขกำกับจาก 00 - 99 ห้างทางตั้งและทางราบ การสร้างตารางกริดจะสร้างให้มีขนาดเล็กใหญ่เพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของมาตราส่วนของแผนที่เป็นสำคัญ ตัวอย่างเช่น ในแผนที่ขนาดมาตราส่วน 1 : 50,000 สามารถแสดงตารางกริดทุก ๆ 1,000 เมตร ได้ความยาวของตารางกริดแต่ละค้านจะมีขนาดค้านละ 2 เซ็นติเมตร แผนที่ขนาดมาตราส่วน 1 : 100,000 สามารถแสดงตารางกริดทุก ๆ 1,000 เมตร มีความยาวของตารางกริดค้านละ 1 เซ็นติเมตร

	QA				QA		
PA	01	02			98	99	RA
PV	QV				QV	RV	
99							
98							
02							
01							
PV	QV				QV	RV	
PU	QU				QU	RU	

รูปที่ 9.10 แสดงการแบ่งตารางย่อยหรือตารางกิโลเมตร

ค่าตารางเหลี่ยม 1000 เมตร หรือ 1 กม.นี้ จะเห็นได้ชัดเจนในแผนที่ประเทศไทยมาตราส่วน 1/50,000 ชุด L 7017 เพราะจะเป็นจะต้องพิมพ์เอาไว้ด้วยลึก เพื่อช่วยในการอ่านพิกัด UTM ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

การแบ่งค่าตารางสี่เหลี่ยมต่าง ๆ ในระบบ UTM Grid ที่ปรากฏอยู่ในแผนที่นั้น จะมีแค่ตารางเหลี่ยม 1000 เมตร หรือ 1 กม. เท่านั้นเอง ส่วนการแบ่งย่อยให้อ่านละเอียด ถึง 100 เมตร 10 เมตร หรือ 1 เมตรนั้น ผู้ใช้แผนที่จะต้องสร้างตารางส่วนย่อยขึ้นเอง

4. การอ่านค่าพิกัดกริด

การอ่านค่าพิกัดกริดที่สมบูรณ์แบบจะต้องบอกค่าทั้งตัวเลขและตัวอักษรประกอบกัน ซึ่งตัวเลขและตัวอักษรนั้น ๆ จะหมายถึงสิ่งต่อไปนี้

4.1 บอกค่า Grid Zone Designation เช่น 47 P

4.2 บอกค่าตาราง 100,000 เมตรตัวย่อ เช่น PQV

4.3 บอกค่าพิกัดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางในเชิงความลับ เอียงถูกต้องของพิกัดนั้น ขึ้นอยู่กับผู้อ่านพิกัดว่าจะให้มีความถูกต้องขนาดไหน

ค่าของพิกัดที่อ่านได้และเขียนลงไปนั้นจะเป็นติดต่อกันไป ไม่มีเว้นวรรคหรือ เครื่องหมายขีด (-) และคงว่าติดกัน ค่าของพิกัดที่อ่านได้นั้นก็คงต่อหลักอ่านทางขวาแล้วขึ้นบน (Read Right up) โดยจะเขียนอยู่ต่อจากค่าของตาราง 100,000 เมตร ค่าของพิกัด จะต้องเป็นจำนวนตัวเลขที่นับได้เป็นคู่ เช่น อาจจะเป็นจำนวนเลข 4 ตัว 6 ตัว หรือ 10 ตัว ก็ได้ ตัวเลขของกลุ่มคริ่งแรกจะเป็นค่าทาง Easting (Read Right) และตัวเลขกลุ่มคริ่ง หลังจะเป็นค่าทาง Northing (Read up) ตามตัวอย่าง

47 PQV 3742145312

47 P บอกค่า Grid Zone Designation

47 PQV บอกค่าละ เอียงถึงตารางจัตุรัส 100,000 เมตร

47 PQV 3745 บอกค่าละ เอียงถึงตารางจัตุรัส 1,000 เมตร

47 PQV 374453 บอกค่าละ เอียงถึงตารางจัตุรัส 100 เมตร

47 PQV 3742 4531 บอกค่าละ เอียงถึงตารางจัตุรัส 10 เมตร

47 PQV 37421 45312 บอกค่าละ เอียงถึงตารางจัตุรัส 1 เมตร

ข้อควรระวังอย่างยิ่งในการอ่านค่าพิกัดก็คือ การอ่านค่าพิกัดของจุดที่อยู่ริมชายสุด หรือชายสุดของขอบโฉนด gerade جุดที่อยู่ริมชายสุดและชายสุดของโฉนดนั้น จะมีค่าพิกัดอยู่ 2 ค่า จะใช้ค่าพิกัดของโฉนดชายมือคือ 47 หรือโฉนดขามือคือ 48 ก็ได้

สำหรับประเทศไทยนั้นผู้ใช้แผนที่ควรระวังแผนที่มีขอบระหว่างอยุธยาหรือ
กลุ่มเส้นลองจิจูด 10 2° ตะวันออก เพราะเส้นลองจิจูดเส้นนี้เป็นเส้นรอยต่อระหว่างโซน
47 (ลองจิจูด 9 6° E - 10 2° E) และโซน 48 (ลองจิจูด 10 2° E - 10 8° E) ใน
แผนที่อาจจะพิมพ์ค่าเส้นกิโลเมตร 1 กม. แยกออกเป็นค่าพิกัด UTM 2 โซน คือ โซน
47 หรือ 48 พิมพ์เลขสี่หลัก ส่วนค่าพิกัดของโซนที่เหลือมีกัน (Overlapping Zone) นั้น
อาจจะพิมพ์ด้วยสีน้ำเงินหรือไม่พิมพ์เอาไว้ก็ได้ ดังนั้น การอ่านค่าพิกัดจึงจำเป็นจะต้องระมัด-
ระวังว่าจุดนั้นอยู่ในโซนอะไร เนื่องจากจุดนี้มีค่าของศูนย์กำเนิดแตกต่างกัน ถ้าคิดค่าพิกัดจาก
โซน 47 แล้ว จะมีความมาก เพราะอยู่ทางตะวันออกของเส้นเมอร์เดียนย่านกลาง ถ้าคิดค่าพิกัด
จากโซน 48 ค่าพิกัดจะน้อย เพราะอยู่ทางตะวันตกของเส้นเมอร์เดียนย่านกลางดังนี้เป็นดัง

ค่าของพิกัดของโซนที่เหลือมีกันนี้ได้คิดคำนวณว่ามีค่าเท่ากับ 30 ลิปดา ซึ่งที่เส้น
ศูนย์สูตรพบว่าขนาดของมุม 30 ลิปดาคิดเป็นระยะเท่ากับ 55,720 เมตรหรือประมาณ
55.7 กม. ข้อสำคัญที่เป็นคุณสมบัติของเส้นโครงแผนที่ชนิดนี้ก็คือมีคุณสมบัติเป็นเส้นโครงแผนที่
ชนิดรักษามุม (Conformal or Equal Angle Projection) ซึ่งหมายความว่าใช้กับ[†]
แผนที่ที่ใช้ในการทางทหาร (Military Map) และการเดินเรือหรือเครื่องบิน
(Navigational Chart)

5. คุณสมบัติของเส้นโครงพิกัด ย.ท.เอ็ม.

คุณสมบัติของเส้นโครงพิกัด ย.ท.เอ็ม. ได้ใช้หลักการขั้นพื้นฐานของการใช้รูป
ทรงกรวยของมาตต์พิภพ โดยการถ่ายทอดรายละเอียดของพิภพลงบนผิวรูปทรงกรวยของแกนกระทำ
เป็นแบบเล็ก ๆ หรือเป็นโซนที่มีขนาดแคบและ 6 องศาลองจิจูด การกระทำ การถ่ายทอดเป็น[†]
แบบนี้จะทำด้วยวิธีที่เหมือนกันหมด การแปลงค่าพิกัดจากโซนหนึ่งไปยังโซนอื่นกระทำได้โดยอาศัย
สูตรสำเร็จ ค่าความนิ่วเบี้ยwm ค่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของพิกัด คือ อัตรา率ห่วง -40 ซม./1000 ม. ถึง +100 ซม./
1000 ม. โดยทั่วไปคุณสมบัติของเส้นโครงพิกัด ย.ท.เอ็ม. มีดังนี้

5.1 เส้นโครงแผนที่ (Projection) ใช้แบบ Transverse Mercator โดยมีความกว้างของแต่ละโซนเท่ากัน 6' ทางลงจิวูก

5.2 จุดศูนย์กำเนิด (Origin) ของค่าทางลงจิวูกให้ใช้ค่าของ Central Meridian ของแต่ละโซน

5.3 จุดศูนย์กำเนิด (Origin) ของค่าทางละติจูดให้ใช้ค่าที่ละติจูด 0° หรือเส้นศูนย์สูตร

5.4 หน่วยที่ใช้ มีค่าเป็นเมตร

5.5 ค่า Northing ที่สมมุติขึ้นมา เท่ากับ 0 เมตร หรือ 10,000,000 เมตร เมื่ออยู่ในชีกโลกภาคใต้บวกจากเส้นศูนย์สูตร

5.6 ค่า Easting ที่สมมุติขึ้นมาของแต่ละโซน เท่ากับ 500,000 เมตร

5.7 ค่าของ Scale Factor ณ เส้นเมอริเดียนย่านกลางของแต่ละโซนเท่ากับ 0.9996

5.8 หมายเลขอประจำโซน จะเริ่มตั้งแต่หมายเลขอ 1 ณ บริเวณที่อยู่ระหว่างเส้นลงจิวูกที่ 180° ตะวันตกถึงเส้นลงจิวูกที่ 174° ตะวันตก หมายเลขอจะเพิ่มขึ้นตามลำดับ จนถึงหมายเลขอ 60 ณ บริเวณที่อยู่ระหว่างเส้นลงจิวูกที่ 174° ตะวันออก ถึงเส้นลงจิวูกที่ 180° ตะวันออก

5.9 ขอบเขตจำกัดของค่าทางละติจูด กำหนดไว้ว่า

5.9.1 ทางชีกโลกภาคเหนือ = $80^{\circ} 00''$ N ขยายเป็น $84^{\circ} 00''$ N

5.9.2 ทางชีกโลกภาคใต้ = $80^{\circ} 00''$ S

5.10 ขอบเขตจำกัดของแต่ละโซน และบริเวณโซนที่เหลือมันกัน (Overlapping Zone) กำหนดไว้ดังนี้

5.10.1 ขอบเขตของโซนแต่ละโซนจะถูกกำหนดโดยเส้นเมอริเดียนที่มีค่าลองจิจูดทุก ๆ 6 ทั้งทางตะวันตกและทางตะวันออกของเมือง Greenwich ในประเทศไทยอังกฤษ

5.10.2 ขอบเขตของบริเวณโซนที่เหลือมันกัน จะใช้กับแผนที่มาตราส่วนใหญ่เท่านั้น และมีขนาดเท่ากับ 30 ลิปดา หรือประมาณ 25 ไมล์ ไปทางข่ายและทางขวาของเส้นแบ่งของเขตโซนทุก ๆ โซน ประโยชน์เพื่อใช้เกี่ยวกับงานสำรวจและทางด้านกิจกรรมทาง แต่ตามปกติแล้วค่าพิกัดในบริเวณโซนที่เหลือมันนี้จะไม่ได้นำมาใช้เป็นแต่เพียงกำหนดไว้เป็นกฎเกณฑ์เท่านั้น

5.11 ข้อกำหนดของเส้นโครงแผนที่แบบ Transverse Mercator นี้ กำหนดให้ใช้ทรงกลมโลก (Spheroid) ของ Everest ซึ่งกำหนดค่าเฉลี่วไว้ดังนี้

$$\text{ค่า Flattening, } F. = \frac{1}{300.8017}$$

$$\text{ค่า Equatorial Semi-axis, } A = 6,377,276.34518 \text{ เมตร}$$

6. การแสดงเส้นกริดบนแผนที่

การแสดงเส้นกริดบนแผนที่ (Gridding of Maps) จะต้องสร้างตารางกริดขึ้นมาก่อนแล้วจึงกำหนดค่าพิกัดที่หลัง โดยการแปลงค่าพิกัดกริดให้เป็นพิกัดภูมิศาสตร์ตารางกริดจะสร้างให้มีขนาดเท่าใดขึ้นอยู่กับมาตราส่วนของแผนที่เป็นสำคัญ ในแผนที่มาตราส่วนขนาดใหญ่ เช่น ขนาดมาตราส่วน 1 : 50,000 จะต้องแสดงตารางกริดทุก ๆ 1,000 เมตร ความยาวของตารางกริดแต่ละคันจะยาวคันละ 2 ชม. แผนที่มาตราส่วนขนาดกลางจะต้องแสดงตารางกริดทุก ๆ 1,000 เมตร หรือ 10,000 เมตร ขึ้นอยู่กับมาตราส่วนของแผนที่ฉบับนั้น ๆ เช่น แผนที่ขนาดมาตราส่วน 1 : 100,000 จะแสดงตารางกริดทุก ๆ

1,000 เมตร ความยาวของตารางกริดแต่ละท่านจะยาวต้านละ 1 ซม. ในแผนที่ ถ้าเป็น แผนที่ขนาดมาตราส่วน 1 : 250,000 จะต้องแสดงตารางกริดทุก ๆ 10,000 เมตร ความยาวของตารางกริดแต่ละท่านจะยาวต้านละ 4 ซม. ในแผนที่ เป็นต้น การที่เส้นตารางกริดในแผนที่สามารถถอดรหัสได้ 2 วิธีคือ

6.1 การที่เส้นตารางกริดด้วยมือ

การที่เส้นตารางกริดด้วยมือจะใช้อุปกรณ์การเขียนแบบธรรมชาติช่างเชียน แบบใช้ประกอบด้วยไม้บรรทัดที่มีขีดแบ่งละเอียดถึงมิลลิเมตรเพื่อใช้วัดระยะจนถึงเกณฑ์ของ มิลลิเมตรเพื่อความถูกต้อง พร้อมกับวงเวียนคุณภาพคีประกอนในการวัดระยะ นอกจากนั้นจะต้องมีอุปกรณ์สำหรับการที่เส้นหลังจากใช้วงเวียนวัดระยะจากไม้บรรทัดแล้ว

6.2 การที่เส้นตารางกริดด้วยเครื่อง Co - ordinatograph

การที่เส้นตารางกริดด้วยเครื่อง Co - ordinatograph สามารถทำการได้โดยตรงจากเครื่อง เป็นวิธีที่เหมาะสมและสะดวกเร็วที่สุดต้องการตารางกริดเพื่อใช้ กับแผนที่ขนาดมาตราส่วนเท่าใดก็สามารถตั้งได้โดยตรงจากเครื่อง แผ่นกริดที่ได้เรียกว่า Master Grid สามารถนำมาราบเป็นแม่แบบเพื่อใช้ได้กับแผนที่มาตราส่วนเดียวกันทุกระยะ เมื่อได้แผ่นตารางกริดสำหรับแผนที่มาตราส่วนใด ๆ แล้ว นำแผ่นตารางกริดนี้มาติดกับกล่องบน แผ่นวัสดุที่ใช้ทำเป็นตันร่างแผนที่เพื่อหาค่าพิกัดภูมิศาสตร์ของมุมระหว่างแผนที่หัก 4 มุม จากนั้น ก็จะกำหนดขอบเขตระหว่างบนแผ่นตารางกริดได้โดยใช้คำ Easting และ Northing จากตารางสำเร็จ โดยพิจารณาจากเส้นสมมุติที่ถือเป็นหลักฐานคือ เส้นเมอริเดียนย่านกลางเพื่อ ให้รู้ว่าแผนที่ระหว่างนั้นอยู่ทางตะวันออกหรือตะวันตกของเส้นเมอริเดียนย่านกลาง เมื่อทำการกำหนดขอบเขตของระหว่างแผนที่หัก 4 มุมแล้วจะต้องทำการตรวจสอบความยาวของค้านหัก 4 ค้านของแผนที่อีกรังหนึ่ง นอกเหนือจะต้องมีคินสอชนิดแข็งและไม้บรรทัดเทล็กานามา เพื่อ ใช้ในการที่เส้นสำหรับไม้บรรทัดเหล็กกล้าที่มีสเกลเย็บนั้นจะไม่นำมาใช้ตีเส้นแต่จะมีไว้สำหรับวัด ระยะด้วย Beam Compass

การตีเส้น ตารางกริดด้วยเครื่อง Co-ordinatograph วิธีนี้

เป็นวิธีที่ค่าใช้จ่ายให้ความถูกต้อง และมีความสะดวกรวดเร็วมากที่สุด จะทำการตีตารางกริดเพื่อใช้กับแผนที่มาตราส่วนเท่าใด สามารถทำการตั้งได้โดยตรงจากเครื่องโดยแผ่นกริดที่ได้นี้สามารถนำมาทำแม่แบบเพื่อใช้กับแผนที่มาตราส่วนเดียวกันได้ทุกระดับวงจึงเรียกแผ่นตารางกริดที่เป็นแม่แบบนี้ว่า แผ่น Master Grid

เมื่อได้ Master Grid สำหรับแผนที่มาตราส่วนใด ๆ แล้ว ให้นำแผ่น Master Grid มาตัดออกลงบนแผ่นวัสดุที่จะใช้ทำเป็นแผ่นต้นร่าง เมื่อทราบค่าพิกัดภูมิศาสตร์ของมุณร่างแผนที่ทั้ง 4 มุมแล้วก็สามารถนำมากำหนดขอบเขตของร่างบนแผ่น Master Grid ได้

7. สูป

การหาตำแหน่งของคำบลใด ๆ บนแผนที่ เมื่อต้องการทราบว่า ตำแหน่งที่ต้องการบนพื้นโลกอยู่ ณ ที่ใดบนแผนที่ หากเป็นลังกมที่เล็กก็อาจจะสอบถามจากบุคคลอื่นที่ผ่านไปมาได้ บางครั้งอาจจะคุยกับบ้ายนอกชื่อถนน ชื่อหมู่บ้าน ชื่อสถานที่อื่น ๆ ที่มีบ้ายนอกไว้ก็ได้ แต่หากเป็นพื้นที่กว้างใหญ่ไฟฟ้าและไม่มีผู้ใดสามารถบอกข่าวสารเกี่ยวกับตำแหน่งบนแผนที่ได้ ผู้ใช้แผนที่ก็สามารถจะหาตำแหน่งที่ต้องการบนแผนที่ได้แม้ว่าในภูมิประเทศจะไม่มีแนวถนนหรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีชื่อบอกไว้ ผู้ใช้แผนที่ก็สามารถจะหาตำแหน่งได้จากแนวเส้นที่แสดงไว้ในแผนที่ซึ่งเรียกว่า "เส้นกริด" มักกษณะเป็นตารางสี่เหลี่ยมกล้วยกับโครงข่ายของถนน เมื่อต้องการจะกำหนดตำแหน่งบนพื้นพิภพก็สามารถใช้ตารางเส้นกริดนี้เป็นหลัก

รัฐบาลไทยโดยความช่วยเหลือของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้เริ่มทำแผนที่ภายในประเทศไทย โดยได้นำเส้นโครงแผนที่แบบยูนิเวอร์แซล ทรานส์เวอสเมโคร์ (Universal Transverse Mercator Projection) หรือเรียกว่าระบบพิกัดกริดแบบ ยู.ที.เอ็ม. (U.T.M. Grid System) มาใช้ที่แผนที่เพื่อกิจการทหารและพลเรือน

ระบบพิกัดกริดแบบ ยูทีเอ็ม สามารถครอบคลุมบริเวณระหว่างละติจูด 80 องศาเหนือ ถึงละติจูด 80 องศาใต้ ภายในบริเวณดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น 60 โซน แต่ละโซนจะ มีความกว้างตามแนวลองจิจูด 6 องศา และมีเขตเหลี่อมกันในด้านซ้ายกับโซนที่อยู่ใกล้เคียง ด้านละ $\frac{1}{2}$ องศา หรือ 25 ไมล์ แต่ละโซนจะมีเส้นเมอริเดียนย่านกลางทุกโซน ตัวอย่างเช่น โซนที่ 1 คือ ลองจิจูด 180 องศา - 174 องศา ก็จะมีเส้นลองจิจูดที่ 177 องศาเป็นเส้น เมอริเดียนย่านกลาง ซึ่งจะเป็นเซ็นต์ไบรอนทุกโซนตั้งแต่โซนที่ 1 ถึงโซนที่ 60 ขนาดของ โซนแต่ละโซนก็จะมีขนาดเท่ากันและขนาดของแผนที่ที่ครอบคลุมบริเวณโซนหนึ่ง ๆ ก็จะมีขนาด เท่ากันกับแผนที่ที่คลุมบริเวณโซนอื่น ๆ ด้วย ลักษณะของเส้นกริดแต่ละโซนก็จะนานกว่าเส้น เมอริเดียนย่านกลางและเส้นศูนย์สูตร จุดที่เส้นเมอริเดียนย่านกลางและเส้นศูนย์สูตรตัดกัน ก็คือ จุดกำเนิดของแต่ละโซน ซึ่งจะกำหนดไว้บริเวณตอนเหนือของเส้นศูนย์สูตร โดยสมมุติ ค่ากริดของจุดกำเนิดอยู่บนเส้นศูนย์สูตรมีค่าเท่ากับ 0 เมตร และอยู่ห่างจากจุดศูนย์สูตรไปทางตะวันออก 500,000 เมตร และบริเวณที่อยู่ตอนใต้ของเส้นศูนย์สูตรมีค่ากริดของศูนย์ กำเนิดอยู่เหนือศูนย์สูตรไปประมาณ 10,000,000 เมตร และอยู่ห่างจากจุดศูนย์สูตรไปทางตะวันตก 500,000 เมตร สำหรับแผนที่มาตราส่วนใหญ่ช่วงระยะของกริดแผนที่ จะมีขนาด 1,000 เมตร แต่ถ้าเป็นแผนที่มาตราส่วนเล็กช่วงระยะของกริดจะมีขนาด 10,000 เมตร

โซนที่ใช้เส้นกริด ยูทีเอ็ม นั้น ได้แบ่งย่อยออกไปอีกในแนวละติจูดเป็นช่วง ๆ ช่วงละ 8 องศา โดยเริ่มจากละติจูด 80 องศาใต้ขึ้นมา กำหนดทวารักษาภารกับไว้ตั้งแต่ C ถึง X ยกเว้นทวารักษา I และ O การกำหนดส่วนแบ่งย่อยของโซนนี้มีชื่อว่า "การกำหนด โซนของกริด" ซึ่งในเวลาอ่านแผนที่ก็ให้อ่านไปทางขวาแล้วขึ้นบน นั่นคืออ่านตัวเลขที่ประจำอยู่กับแนวคันธงแล้วอ่านตัวอักษรที่ประจำอยู่ในแนวโน้ม ถ้าเป็นบริเวณข้าวโลกให้ก็จะถูกแบ่งด้วยเส้นเมอริเดียน 0-180 องศา โดยชี้กิโลเมตรวันตกใช้ชื่อว่าภาค A ชี้กิโลเมตรวันออกใช้ชื่อว่า ภาค B สำหรับชี้กิโลเมตรนี้ถ้าเป็นภาคตะวันตกใช้ชื่อว่าภาค Y และชี้กิโลเมตรภาคตะวันออกใช้ชื่อว่า ภาค Z

8. คําถາມและกิจกรรมประกอบห້າຍນາ

ตอนที่ 1 จงตอบคําถາມต่อไปนี้

1. นักศึกษาจะอธิบายความสำคัญของเส้นโครงแผนที่แบบ U.T.M. มาให้เข้าใจ
2. การอ่านค่าพิกัดกริดจากแผนที่มีวิธีการอ่านอย่างไร จงอธิบายให้ชัดเจนพร้อมยกตัวอย่างประกอบ

ตอนที่ 2 จงเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดมาเพียงคําตอบเดียว

1. เส้นโครงแผนที่แบบ MERCATOR ใช้พื้นผิวโลกสัมผัสทรงกลมโลก

(1) ทรงกระบอก	(2) ทรงกรวย
(3) พื้นราบ	(4) ทรงกรวยซ้อน
2. แผนที่แสดงความหนาแน่นของประชากร ควรใช้เส้นโครงแผนที่แบบใด

(1) แบบรักษารูปร่าง	(2) รักษาเนื้อที่
(3) รักษาทิศทาง	(4) รักษาลักษณะ
3. แผนที่เพื่อการเดินเรือและเดินอากาศ ควรใช้เส้นโครงแผนที่แบบใด

(1) Conventional projection	(2) Equal - area projection
(3) Azimuthal projection	(4) Conformal projection
4. คุณสมบัติของเส้นโครงแผนที่แบบทรงกระบอก คือ ข้อใด

(1) เส้นขนานกับเส้นเมอริเดียนเป็นเส้นโค้ง	(2) เส้นขนานยาวเท่ากัน ระยะห่างเท่ากัน
(3) เส้นขนานยาวไม่เท่ากัน ระยะห่างเท่ากัน	(4) เส้นขนานยาวเท่ากัน ระยะห่างไม่เท่ากัน

5. คุณสมบัติของเส้นโครงการแนวทั่วไป คือ ข้อใด

- (1) เส้นชนานเป็นเส้นโค้ง
- (2) เส้นชนานเป็นเส้นตรง
- (3) เส้นชนานตั้งฉากกับเส้นเมอริเดียน
- (4) เส้นเมอริเดียนเป็นเส้นโค้งยาวเท่ากัน

6. เส้นโครงการแนวทั่วไป GNOMONIC มีจุดฉายแสงอยู่ที่ใด

- (1) จุดตรงข้ามกับจุดสัมผัส
- (2) จุดกึ่งกลางโลก
- (3) จุดใด ๆ นอกโลก
- (4) จุดสัมผัส

7. U.T.M. Projection มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีเส้นโครงการแนวทั่วไป

- (1) แนวทั่วไป
- (2) แนวพันธุ์
- (3) แนวทั่วไป
- (4) แนวกรวยตัด

.....

ເຈລຍ

ຄອນທີ 1

1. ຖູ້ຫວ່າງຂອ້າທີ 2 ປະກອບໃນການຕອບຄໍາຄາມ
2. ຖູ້ຫວ່າງຂອ້າທີ 4 ປະກອບໃນການຕອບຄໍາຄາມ

ຄອນທີ 2

- | | | | |
|---------|--------|--------|---------|
| 1. (1) | 2. (2) | 3. (3) | 4 . (4) |
| 5 . (1) | 6. (2) | 7. (1) | |