


บทที่ ๖

กลศาสตร์ (Acoustic Phonetics)

ความรู้เรื่องเสียงอันเป็นแขนงวิชาหนึ่งของฟิสิกส์ ได้มีการศึกษากันมานานนับแต่เมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการนำเอาความรู้เรื่องเสียงตามแบบวิชาฟิสิกส์มาใช้กับการศึกษาทางภาษาศาสตร์ และในเพียงระยะเวลาอันสั้นนี้ทุกคนต่างก็ถึงความเห็นเดียวกันว่ากลศาสตร์มีส่วนช่วยให้เราเข้าใจเรื่องคุณสมบัติของเสียงดีมากขึ้น


เสียง เสียงเป็นคลื่นซึ่งเดินทางไปในอากาศด้วยความเร็วประมาณ ๑,๑๐๐ ฟุต ต่อวินาที (ถ้าหากเป็นสื่ออย่างอื่น เช่น ของเหลว ก๊าซ ฯลฯ ความเร็วย่อมต่างกันออกไป) คลื่นเกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนอันเกิดขึ้นซ้ำ ๆ ฉะนั้นถ้าเราพิจารณาคูให้ดูจะเห็นว่าจุดกำเนิดของเสียงนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ใดสิ่งหนึ่งที่สามารถสร้างเสียงขึ้นมาอย่างค้นกล้วยเป็นแหล่งกำเนิดของลูกกล้วย แต่ทว่าสิ่งที่ทำให้เกิดเสียงขึ้นได้นั้นจะต้องเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนพลังงานรูปอื่นให้มาเป็นพลังงานเสียงได้ อย่างเช่น เราเอามือกระทุ้งหน้า จะทำให้ผิวน้ำสั่นสะเทือนเกิดเป็นเสียงขึ้น หรืออย่างเวลาคนพูด เมื่อลมผ่านจากปอดเข้าหลอดลม จากหลอดลมเข้ากล่องเสียง ซึ่งมีเส้นเสียงอันเป็นใยกล้ามเนื้อ เมื่อเส้นเสียงสั่นก็จะออกมาเป็นเสียงที่เราทุกคน เราถือว่าเสียงเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่สามารถแผ่กระจายออกไปได้รอบตัว อย่างพลังงานแสง และความร้อน

ตัวอย่างของการสั่นสะเทือนแบบง่าย ๆ ก็คือ การเคลื่อนไหวของลูกตุ้มนาฬิกา




รูปที่ ๑

การเคลื่อนไหวแบบนี้อาจจะเขียนเป็นกราฟได้ดังนี้



รูปที่ ๒

การเคลื่อนที่จาก a ไป b และมาถึง c เรียกว่าหนึ่งรอบ (cycle) ระยะทาง de เรียกว่าความสูงของคลื่น (amplitude) ของการสั่นสะเทือน แทน t แทนเวลา ฉะนั้นการเคลื่อนที่แบบนี้เรียกว่าการเคลื่อนที่ในรูป sinusoidal curve ดูรูปที่ ๓



รูปที่ ๓

วัตถุทุกชิ้นมีความถี่ (frequency) ของการสั่นสะเทือนประจำตัว เป็นกันทั่ว วัตถุที่หนัก สั่นสะเทือนช้ากว่าวัตถุที่เบา วัตถุที่ใหญ่ สั่นสะเทือนช้ากว่าวัตถุเล็ก ช่องว่างใดถ้ามีช่องเปิดเล็กก็มีความถี่น้อย ฉะนั้นถ้าต้องการให้มีความถี่สูงขึ้นก็เปิด ช่องให้กว้างขึ้น เป็นต้นว่าการออกเสียงพูด เสียง อี ย่อมมีความถี่น้อยกว่า แอ เพราะเราเปิดปากเมื่อออกเสียงอีแคบกว่าเมื่อออกเสียงแอ

ความเข้มของเสียงและระดับเสียง เสียงที่เราได้ยินนั้นจะดังมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับความเข้มของเสียง (intensity) และความไว (sensitivity) ของเครื่อง รับเสียง เสียงใดที่มีความเข้มมากเราก็จะรู้สึกว่าจะดังมาก เสียงใดที่มีความเข้มน้อย ก็รู้สึกว่าจะดังน้อย ทัวสำคัญที่ทำให้ความเข้มมากหรือน้อยนั้นก็คือความสูงของคลื่น (amplitude) ถ้าความสูงของคลื่นมากขึ้น ความเข้มก็มากขึ้น ความเข้มของเสียง นี้วัดได้เป็นพลังงานเสียงที่ผ่านออกมาในระยะเวลาหน่วยหนึ่ง ผ่านเนื้อที่ ๑ ตร.ซม. ที่ตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของการสั่นสะเทือน หน่วยที่วัดความเข้มของเสียงนี้ เป็น วัตต์คือ ตร.ซม. (watt per cm^2)


ระดับเสียงขึ้นอยู่กับความถี่ ถ้าความถี่สูงเสียงก็สูง ถ้าความถี่น้อยเสียงก็ต่ำ หูคนได้ยินเสียงสั่นสะเทือนตาม logarithmic scale นั่นคือ เสียงที่สั่นสะเทือนเป็น สองเท่าเราจะได้ยินเป็นช่วงที่เท่ากัน ดังที่เรียกว่า octave ในวิชาการดนตรี ความถี่ของเสียงที่เรากล่าวถึงนี้เราวัดเป็นรอบต่อวินาที (cycles per second) หรือเขียน ย่อ ๆ ว่า cps เป็นต้นว่าเสียงที่มีความถี่ ๑๐๐ กับ ๒๐๐ cps, ๒๐๐ กับ ๔๐๐ cps, ๔๐๐ กับ ๘๐๐ cps, ๘๐๐ กับ ๑๖๐๐ cps, ๑๖๐๐ กับ ๓๒๐๐ cps ฯลฯ หูเรา ได้ยินเหมือนกันว่ามีช่วงเท่ากันหมด โดยที่หูเรารับว่าความแตกต่างระหว่าง ๑๐๐ cps กับ ๒๐๐ cps เท่ากับหนึ่ง octave หรือ ๑๓ semitones และระหว่าง ๑๗๐๐ cps กับ ๑๘๐๐ cps ซึ่งมีความแตกต่างกัน ๑๐๐ cps เท่ากับความแตกต่างระหว่าง ๑๐๐ cps กับ ๒๐๐ cps เหมือนกัน แต่หูเรารับว่าความแตกต่าง ระหว่าง ๑๗๐๐ cps กับ ๑๘๐๐ cps เป็นเพียงหนึ่ง semitone เท่านั้น เพื่อให้ เข้าใจเรื่อง octave ก็ขึ้น ขอยกตัวอย่าง key เบียนโนว่ามีความถี่เป็นอย่างไร

โน้ตแรกบน Keyboard

๒๗.๕	cps
๕๕	cps
๑๑๐	cps
๒๒๐	cps
๔๔๐	cps
๘๘๐	cps
๑๗๖๐	cps
๓๕๒๐	cps

โน้ตทุกตัวจะต่างกับโน้ตตัวบนและโน้ตตัวล่าง หนึ่ง octave ถ้าคูณๆ ก็คือว่าโน้ตตัวบน คูณด้วย ๒ จะเป็นค่าของความถี่ของโน้ตตัวล่าง หรือค่าของความถี่ของโน้ตตัวล่างหารด้วย ๒ จะเป็นความถี่ของโน้ตตัวบน ถ้าหากระดับเสียงต่างกัน ๒ octaves เราอาจจะคูณหรือหารด้วยค่าที่กำหนดให้ด้วย 2^2 หรือ ๔ ก็จะได้ความถี่ที่ต้องการ หรือถ้าระดับเสียงต่างกัน ๓ octaves เราก็อาจจะคูณหรือหารความถี่ที่กำหนดให้ด้วย 2^3 หรือ ๘ ก็จะได้ความถี่ที่ต้องการเหมือนกัน

ความไวของหูต่อความเข้มของเสียงแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระดับเสียง ปกติหูคนเรารับได้ตั้งแต่ ๑๖ cps จนถึง ๑๖,๐๐๐ cps รูปที่ ๔




รูปที่ ๔

เสียงที่เหมาะสมกับหูคนก็คือ เสียงที่มีความถี่ ๖๐๐ cps ถึง ๔,๒๐๐ cps เสียงที่มีความถี่ ๓๐ cps จะให้ได้ยินเหมือนเสียง ๑๐๐๐ cps ก็จะต้องเพิ่มความเข้มขึ้นมากกว่า ๑๐๐๐ เท่า ทั้งนี้ก็เพราะว่าความดังของเสียงซึ่งมีหน่วยเป็น decibel(db) อัน

เป็นหน่วยเทียบความดังกับหน่วยมาตรฐาน ขึ้นอยู่กับค่าของ \log_{10} ของความเข้มของเสียงที่เพิ่มขึ้น เป็นต้นว่าเราเพิ่มความเข้มเป็น ๒ เท่า ของความเข้มเดิม ความดังที่เราจะได้ยินก็จะเป็น logarithm ของ ๒ ซึ่งมีค่าเท่ากับ ๐.๓๐๑ ฉะนั้นแทนที่เราจะได้ยินดังเป็นสองเท่า เราจะได้ยินดังเพียง ๐.๓๐๑ เท่า เท่านั้นเอง

เสียงประสม เสียงที่เราได้ยินส่วนมากไม่ใช่เสียงแบบสามัญอย่างทีปรากฏในรูปที่ ๒ แต่ทว่าเป็นเสียงประสมมากกว่า ซึ่งทำการทดลองตาม Melde ได้โดยเอาเชือกหรือลวดมัดกับขาข้างหนึ่งของส้อมเสียงไฟฟ้า ปลายอีกข้างหนึ่งของเชือกพาดบนร่องของรอก โดยมีตุ้มน้ำหนักผูกปลายเชือกเพื่อถ่วงให้เชือกตึง จากนั้นก็ทำให้ส้อมสั่น เชือกจะสั่นไปมาเป็นแบบคลื่นตามรูปที่ ๕



รูปที่ ๕

เราอาจจะแบ่งการสั่นสะเทือนออกเป็นรูปต่าง ๆ ได้ดังนี้

ก. แบบ fundamental คือเชือกจะสั่นขึ้นลงเพียงวงเดียวดังรูปที่ ๖ ถือว่าให้ความถี่น้อย



รูปที่ ๖

ข. แบบ overtone ที่ ๑ เชือกจะสั่นลง ๒ วง ตามรูปที่ ๘



รูปที่ ๘

ค. แบบ overtone ที่ ๒ เชือกจะสั่นลง ๓ วง ตามรูปที่ ๙



รูปที่ ๙

ทั้งนี้เชือกจะไม่สั่นตามแบบ fundamental เท่านั้นจะสั่นตามแบบ overtone ต่าง ๆ ด้วย เป็นลักษณะที่เรียกว่า harmonics ซึ่งเป็นเสียงที่เกิดจากเอาเสียง fundamental คูณด้วย ๒, ๓, ๔, ตามลำดับ ทั้งตัวอย่างเสียง base ร้องที่ A (110 cps)


โน้ตร้อง	A	110 cps	fundamental
สูงขึ้นไป 1 octave	A	220 cps	2nd harmonic
	E	330 cps	3rd harmonic
สูงขึ้นไป 2 octaves	A	440 cps	4th harmonic
	C sharp	550 cps	5th harmonic
	E	660 cps	6th harmonic
ราว ๆ	G	770 cps	7th harmonic
สูงขึ้นไป 3 octaves	A	880 cps	8th harmonic
		990-1650 cps	9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, harmonic

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เราอาจจะสรุปเกี่ยวกับเรื่องสำคัญ ๆ ของเสียงได้ดังนี้

๑. ความถี่มีจำนวนรอบต่อหน่วยเวลา(วินาที)ความถี่ของ fundamental (บอกระดับเสียงคนตรี) และ fundamental อาจจะมีค่าแตกต่างกันไปตามวัตถุที่เป็นต้นกำเนิดเสียง

๒. ความสูงของคลื่น ซึ่งเป็นตัวสำคัญที่ทำให้ความเข้มของเสียงมากหรือน้อย ทั้งนี้โดยถือว่าความถี่คงเดิม

๓. ระดับสูงต่ำของเสียง ขึ้นอยู่กับจำนวนของ harmonic ที่เราได้ยิน ทั้งนี้ถ้าเสียงที่มีความถี่คล้ายกันนำมาประสมกัน ผลก็คือว่าความสูงของคลื่น (amplitude) จะเพิ่มขึ้น และความเข้มก็จะเพิ่มขึ้นด้วย จากรูปที่ ๔ ABC ประกอบรูปที่ ๔ C เป็นการประสมระหว่างรูปที่ ๔ A และ B



รูปที่ ๔


ก้ำก๋อ (Resonance) ถ้าเอาสองตัวมาวางไว้ใกล้ ๆ กัน สักตัวหนึ่งโดยไม่ท้องเอาหัวไปกดสายอีกตัวหนึ่งจะก้งขึ้นมาเอง อาการเช่นนี้เรียกว่า ก้ำก๋อ ความจริงมีอยู่ว่าวัตถุทุกชนิดมีความถี่ประจำตัวของมัน ถ้าหากถูกกระตุ้นด้วยแรงที่มีความ

* วิชา โลก "Resonance," วิทยาศาสตร์ ปีที่ ๒๓ เล่มที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๑๒. หน้า


ดีเท่ากับควมดีประจำตัวของมันแล้ววัตถุนั้นจะไวต่อแรงกระตุ้นมากที่สุด เมื่อเราสีซอ จะเกิดคลื่นเสียงแผ่ไปในอากาศ ไปกระตุ้นซออีกสายหนึ่ง ซึ่งมีความดีเดียวกัน แต่ถ้า บังเอิญความดีประจำตัวต่างกันโดยเป็นซออยู่ กับซอด้วงปรากฏการณ์เช่นนี้ก็จะไม่เกิดอะไรก็ตามที่สัมพันธ์กันก็ได้ (เช่น ส้อมเสียง เชือก ช่องว่าง (cavity)) ซึ่งทำให้เสียง ที่มีแล้วดังยิ่งขึ้นเรียกว่า resonator ถ้าความแตกต่างของความดีของ resonator และ ของการสั่นสะเทือนมีมาก ผลกำทอน (resonance effect) ก็มีน้อย ถ้าความแตกต่างเกินขีดจำกัดขีดหนึ่งจะไม่มีผลใดๆ เลย นั่นก็คือลักษณะกำทอนจะไม่เกิดขึ้น

Filters โดยอาศัยลักษณะกำทอนที่เรียนมาแล้ว เราสามารถเสริมความดี ซึ่ง ปรากฏในเสียงประสมแล้วทำให้ความสูงต่ำของเสียงเปลี่ยนไป ถ้าเราเสริมเสียงที่มี harmonic สูง เสียงสูงต่ำก็จะชัดเจนขึ้น ถ้าเราเสริมเสียง fundamental หรือเสียง ที่มี harmonic ต่ำ เสียงสูงต่ำก็จะค่อยลง วิธีการเสริมความดีโดยทำให้ลักษณะ อื่นค่อยลงนี้เรียกว่า filter เราสามารถเปลี่ยนรูปและปริมาณของช่องปากช่องจมูกที่ เราใช้เป็นอวัยวะในการพูดด้วยการเคลื่อนไหว กล้องเสียง ลิ้น ริมฝีปาก เพดานอ่อน ก็จะทำให้ลักษณะกำทอนเปลี่ยนไป เราถือว่าช่องปาก และช่องจมูกเป็น filter

Formants ความดีหรือความดีกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นลักษณะของเสียง ๆ หนึ่งซึ่งแตกต่างไปจากเสียงอื่นเรียกว่า formants ปัจจุบันนี้เรามีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า sound spectrograph และเครื่องมือนี้จะให้ sound spectrogram ซึ่งเป็นภาพการ วิเคราะห์เสียงว่ามีความดีเท่าใด ความสูงของคลื่นเท่าใด ถ้าเราได้พิจารณาภาพใน sound spectrogram จะเห็นว่าจะมีบริเวณที่มี harmonic อยู่หนาแน่นจะเห็นเป็น เส้นค้ำหนาผิกว่าบริเวณอื่นได้ทันที รูปที่ ๑๐ ประกอบ



รูปที่ ๑๐




รูปที่ ๑๑
sound spectrograph


บริเวณที่เห็นเป็นดำ ๆ หนาแน่นแต่ละเรียกว่า formant บางทีก็เป็นเพียง harmonic เดียว บางทีก็หลาย harmonics

เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าในภาษาพูดของคน เสียงสระจะมีอย่างน้อยสอง formants และ formants ทั้งสองนี้เกี่ยวข้องกับช่องกำทอน (resonance chambers) สองช่องของอวัยวะออกเสียง คือ ช่องคอ และช่องปาก ส่วน formant ที่สาม F3 และ formant อื่น ๆ บางอันก็ไม่สู้จะมีความสำคัญนัก เนื่องจากประเทศไทยเราในขณะนี้แทบหนังสือเล่มนี้ไม่มี sound spectrograph (ดูรูปที่ ๑๑)

เลยสักเครื่องเดียว ปัจจุบันนี้สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสำนักวิทยากรกรมตำรวจมีใช้อยู่แห่งละหนึ่งเครื่อง ท่านที่สนใจอาจจะแวะไปขอชม sound spectrograph ได้ หากท่านต้องการดูรูปเสียงของท่านขอให้ใช้ broad-band ซึ่งมีความกว้างของ band เป็น ๓๐๐ cps ถ้าต้องการจะเห็น formants อย่างชัดเจนใช้ narrow-band ซึ่งมีความกว้างของ band เพียง ๔๕ cps แต่ข้อเสียของ broad-band ก็คือว่ามันยากแก่การวัดหาความถี่ของเสียง แต่ละเสียง ขอให้เปรียบเทียบเสียงที่ได้ broad-band และ narrow-band ดังรูปที่ ๑๒



เสียงสระ ใช้ narrow-band




เสียงสระ ใช้ broad-band หรือ wide-band

รูปที่ ๑๒

เสียงสระ คำที่กล่าวมาข้างต้นแล้วว่าเสียงสระมี formants ที่สำคัญ ๒ formants เราเรียกว่า formant ที่หนึ่ง (F1) คือ บริเวณต่ำ ๆ อันล่างใน sound spectrogram และ formant ที่สอง (F2) คือบริเวณต่ำ ๆ อันถัดขึ้นไป ดูได้จากรูปที่ ๑๐

เสียงสระในภาษาไทย ศาสตราจารย์ ดร. อาเธอร์ แอบแรนสัน ผู้ซึ่งเคยเป็น อาจารย์ฟูลไบรท์ที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตรได้ทำการวิเคราะห์ภาษาไทยโดยใช้ sound spectrograph จากเสียงของ ดร. เอกวิทย์ ณ ถลาง ขณะที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียสหรัฐอเมริกาว่ามี formants ดังนี้

[i]	๓๕๐, ๒๕๒๐	[i]	๓๕๐, ๑๓๓๐	[u]	๓๗๐, ๑๘๘๐
[ii]	๓๓๐, ๒๒๖๐	[ii]	๔๐๐, ๑๔๗๐	[uu]	๓๗๐, ๑๘๓๐
[è]	๔๕๐, ๑๘๖๐	[è]	๕๕๐, ๑๒๕๐	[ò]	๔๐๐, ๑๘๓๐
[ee]	๔๕๐, ๒๐๕๐	[oo]	๕๘๐, ๑๓๕๐	[oo]	๕๕๐, ๑๘๐๐
[æ]	๕๕๐, ๑๖๒๐	[a]	๖๖๐, ๑๒๗๐	[o]	๖๕๐, ๑๕๕๐
[ææ]	๖๕๐, ๑๘๘๐	[aa]	๖๕๐, ๑๕๐๐	[oo]	๖๕๐, ๑๐๗๐




FORMANT 2

รูปที่ ๑๓

เสียงสระของ ดร. เดควิธ น. ลสาร

นี่คือภาพแสดงรูปที่ ๑๓ จะเห็นว่าสระเสียงยาวจะมีความยาว หรืออีกนัยหนึ่ง ระดับซึ่งใช้เวลามากกว่า ๓ เท่าของสระเสียงสั้น ฉะนั้นการที่นักภาษาศาสตร์บางคน เห็นว่าสระเสียงสั้นด้วยสัญลักษณ์ตัวเดียว เช่น [i] และสระเสียงยาวด้วยสัญลักษณ์ ของสระสั้นแต่สองตัว [ii] อาจจะทำให้บางคนคิดว่าสระเสียงยาวมีความยาวเป็น สองเท่าของสระเสียงสั้นซึ่งผิดความจริง



รูปที่ ๑๔

เสียงสระภาษาอังกฤษ จากการทดสอบเสียงสระในภาษาอังกฤษปรากฏผลออกมาโดยเฉลี่ยดังนี้


[i]	๓๕๐.๑๕๕๐	[ɨ]	๓๐๐.๑๕๐๐	[u]	๔๕๐.๑๐๒๐
[e]	๕๓๐.๑๘๕๐	[ə]	๖๐๐.๑๓๐๐	[o]	๕๕๐.๕๐๐
[ɛ]	๖๖๐.๑๗๒๐	[a]	๗๓๐.๑๐๕๐	[ɔ]	๕๗๐.๘๕๐

เวลาเราได้ยินเสียงพูดโดยไม่ได้เห็นตัวผู้พูดเราก็ทราบได้ว่าผู้พูดเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ทั้งนี้ก็เพราะว่าความถี่ของเสียงผู้หญิงสูงกว่าความถี่ของเสียงผู้ชาย ซึ่ง อาจจะเทียบได้ดังนี้

	ความถี่ของ formant ที่หนึ่ง								
	i	e	ɛ	ɨ	ə	a	u	o	ɔ
ชาย	๓๕๐	๕๓๐	๖๖๐	๓๐๐	๕๑๐	๗๓๐	๔๕๐	๕๕๐	๕๗๐
หญิง	๔๓๐	๖๑๐	๘๖๐	๓๗๐	๕๕๐	๘๕๐	๕๗๐	๖๖๐	๕๕๐
	ความถี่ของ formant ที่สอง								
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย
ชาย	๑๕๕๐	๑๘๕๐	๑๗๒๐	๑๕๐๐	๑๓๕๐	๑๐๕๐	๑๐๒๐	๙๐๐	๘๕๐
หญิง	๒๕๕๐	๒๓๓๐	๒๐๕๐	๑๗๒๐	๑๖๕๐	๑๒๒๐	๑๑๖๐	๑๑๑๐	๙๒๐

ขอให้สังเกตกราฟข้างล่างในรูปที่ ๑๕ ที่แสดง F1 และ F2 ของสระในภาษาฝรั่งเศสแทน y แสดง F1 และ x แสดง F2

*ความถี่เฉลี่ยของเสียงผู้ชายอยู่ระหว่าง ๑๐๐ ถึง ๑๕๐ cps ของผู้หญิงระหว่าง ๒๐๐ ถึง ๓๐๐ cps เสียงผู้ชายที่ต่ำที่สุด ๖๐ cps เสียงโซปราโนอยู่ระหว่าง ๑.๒๐๐ ถึง ๑.๓๐๐ cps.




รูปที่ ๑๕

เสียงพยัญชนะ ความรู้เรื่องเสียงพยัญชนะกามหลัก กลศาสตร์ นี้เรายังรู้
 น้อยมากเราทราบว่าเสียงพยัญชนะหยุด พยัญชนะเสียดสีไม่มี formants (F1, F2,
 F3, ฯลฯ) อย่างสระคงที่ที่กล่าวมาแล้ว เสียงเสียดสีมีความถี่สูง เช่น [s] มีความ
 ถัดถึง ๘,๐๐๐-๙,๐๐๐ cps เมื่อเทียบกับ [ธ] มีความถี่ราว ๖,๐๐๐-๗,๐๐๐
 cps เราอาจจะสังเกตความแตกต่างระหว่างเสียงหยุดกับเสียงเสียดสีจาก sound
 spectrogram ได้ รูปที่ ๑๖ เราจะสังเกตเห็นว่าเสียงหยุดจะเป็นเส้นตรง



B U T



B OO T





S E T




S AI D

รูปที่ ๑๖



M I L N EA T




T U N


รูปที่ ๑๗

หน้าหน้าสระ ส่วนเสียงเสียดสีจะมีเหมือนกลุ่มคลื่นลอยอยู่หน้าสระ ถ้าสังเกตดูเสียงนาสิกจะเห็น F2 ไกลนัก ส่วนบริเวณค่าๆข้างล่างนั้นแสดงเสียงโฆชะทั้งจะเห็นได้จากความแตกต่างระหว่าง [e] และ [ə] ในรูปที่ ๑๖ ข้างบน ที่จริงแล้วเสียงนาสิก [m, n, ŋ] และเสียงพยัญชนะเหลว [l, r] ที่เราจัดไว้เป็นเสียงพยัญชนะ ที่จริงแล้วมีลักษณะทางสัทศาสตร์คล้ายสระมากดูรูปที่ ๑๗ นอกจากนั้นแล้ว เรายังอาศัยการบึกเบนของ F2 ของสระที่ตามมาเป็นเครื่องบอกกว่าพยัญชนะที่นำหน้าสระนั้นมีฐานกรณ์อยู่ที่ใด ขอให้สังเกตดูรูปที่ ๑๘

จะสังเกตเห็นได้ว่า เสียงที่มีฐานกรณ์ที่ริมฝีปากทั้งสอง เช่น [p] กี้ก หรือ [m] กี้ก F2 หักลง ส่วนเสียงที่มีฐานกรณ์ที่ปุ่มเหงือกเช่น [t] กี้กหรือ [n] กี้ก F2 จะหักขึ้นเล็กน้อย แต่เสียงที่มีฐานกรณ์อยู่ที่เพดานอ่อนอย่าง [k] หรือ [ŋ] F2 หักขึ้นมาก



รูปที่ ๑๘



รูปที่ ๑๙


speech synthesizer

เสียงสังเคราะห์ (synthetic sounds) เป็นการเปลี่ยนจากภาพที่ปรากฏใน sound spectrogram ให้เป็นเสียงโดยมีเครื่องมือที่จะอ่านภาพออกมาเป็นเสียง เครื่องมือนี้เรียกว่า speech synthesizer รูปที่ ๑๙ นักภาษาศาสตร์แทนที่จะใช้ sound spectrogram จริง ๆ ใส่เข้าไปใน speech synthesizer กลับเอากระดาษมาป้ายด้วยสีตัว ๆ ให้เป็นรูป formants ต่าง ๆ แล้วใส่ให้เครื่องอ่านออกมาเป็นเสียงเพื่อเป็นการศึกษาว่าเสียงที่ออกมาหน้า เจ้าของภาษามนุษย์ว่าเป็นเสียงที่

ต้องการหรือเปล่า วิธีทดสอบก็ทำได้ดังนี้ คือเราทราบว่ามีเสียง [อี] ในภาษาไทย
 $F1 = 330$, $F2 = 2260$ ก็บ้ายกระดาษด้วยสีดำในตำแหน่งดังกล่าว ส่ง
 เข้า speech synthesizer แล้วก็ออกมาเป็นเสียง คนไทยก็คอยฟังว่าเสียงที่ออก
 มาคล้ายกับเสียง [อี] ที่คนไทยออกไหม ถ้าไม่คล้ายก็ยอมแสดงว่านอกเหนือจาก
 formants ทั้งสองแล้วอาจจะมัลักษณะอื่นที่จะต้องเติมเข้าไปอีก เป็นต้นว่า F3
 เพื่อให้เสียงใกล้เคียงกับเสียงเจ้าของภาษายิ่งขึ้น ขอให้สังเกตรูปที่ ๒๐ และรูปที่ ๒๑
 ข้างล่างนี้เป็นเป็นการเปรียบเทียบระหว่างภาพที่ปรากฏใน sound spectrogram และภาพ
 ที่สังเคราะห์ขึ้น

ดร. อาเธอร์ เอส. แอบรัมสัน ได้ทำการวิจัย และค้นพบว่า สระสังเคราะห์
 สำหรับภาษาไทยที่คนไทยฟังแล้วรู้สึกว่าได้ใกล้เคียงกับภาษาไทยที่สุดควรจะมึ

formants	จริง				
[i]	๓๖๐, ๒๑๓๐	[i]	๓๐๐, ๒๓๘๐	[u]	๓๖๐, ๑๗๒๐
[ii]	๓๐๐, ๒๒๒๐	[ii]	๓๐๐, ๑๓๘๐	[au]	๓๐๐, ๑๖๐
[e]	๕๕๐, ๑๖๗๐	[ə]	๕๕๐, ๑๓๐๐	[o]	๕๕๐, ๑๕๖๐
[ee]	๕๕๐, ๑๗๕๐	[oo]	๕๕๐, ๑๒๖๐	[oo]	๕๕๐, ๑๕๐
[a]	๗๕๐, ๑๘๐๐	[a]	๗๕๐, ๑๒๐๐	[o]	๖๖๐, ๑๖๐
[aa]	๗๕๐, ๑๗๐๐	[aa]	๗๕๐, ๑๒๖๐	[oo]	๖๖๐, ๑๖๐



รูปที่ ๒๐
 ภาพเสียงที่สังเคราะห์ขึ้น



กรมการขนส่งทางบก. สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี



กรมการขนส่งทางบก. สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี