

บทที่ 5

โปรแกรมเชิงน่าจะเป็น

เท่าที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เรายิ่งน่าจะสามารถสร้างตัวแบบและแก้ปัญหา โดยถือว่ามีสาระข้อมูล (information) ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น ในปัญหาการจัดสรรทรัพยากร ปัญหาการผลิต เราทราบค่าที่แน่นอนของปริมาณทรัพยากร a_i ที่จะนำมาใช้ในการผลิต ทราบค่าที่แน่นอนของจำนวนทรัพยากร i ที่ใช้ผลิตสินค้า j ; หนึ่งหน่วย ทราบค่าที่แน่นอนของกำไรต่อหน่วยของสินค้า j ; c_j และสามารถพยากรณ์จำนวนอุปสงค์ของสินค้า j ได้ ดังนั้น เมื่อเราตัดสินใจผลิตสินค้า j เป็นจำนวน x_j หน่วย เราต้องใช้ทรัพยากร i เท่ากับ $a_{ij}x_j$ และจะได้กำไรจากสินค้า j เท่ากับ c_jx_j ซึ่งแน่นอน ค่าเหล่านี้ย่อมเป็นค่าคงที่ แต่ในหลาย ๆ สถานการณ์ เราไม่อาจหาสาระข้อมูล ได้ครบถ้วน อาจมีความผันแปรเชิงสุ่มหรือมีองค์ความไม่แน่นอนเกิดขึ้นในส่วนประกอบของระบบงานบางระบบ ค่า a_{ij} , b_i หรือ c_j บางตัวหรือทุกตัว มีลักษณะเป็นตัวแปรเชิงสุ่มมากกว่า จะเป็นค่าคงที่ เช่น กำไรต่อหน่วย c_j ซึ่งคำนวณได้จากรายได้สุทธิกับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้า j ในบางครั้งเราไม่อาจกำหนดราคาขายที่แน่นอนของสินค้านี้ได้ ราคาก็จะต้องเปลี่ยนแปลงตาม กลไกของตลาด หรือตามความต้องการของลูกค้า ค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้าอาจจะเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการควบคุมคุณภาพสินค้า และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือการจำหน่าย สินค้านั้น กำไรสุทธิของสินค้าแต่ละชนิดอาจเป็นตัวแปรเชิงสุ่มที่ถือว่า รู้ค่าเฉลี่ย หรือความแปรปรวน สำหรับค่า a_{ij} หรือ b_i ก็เช่นเดียวกัน เราไม่อาจกำหนดค่าที่แท้จริงได้ แต่จากประสบการณ์ของโรงงานจะช่วยให้สามารถประมาณค่าได้ การเปลี่ยนแปลงในค่าเหล่านี้สืบเนื่อง มาจากแรงงานคน การทำงานของเครื่องจักร และความต้องการของลูกค้า ซึ่งอยู่เหนือการคาดหมาย หรือการควบคุมของโรงงาน เช่น การขาดงานของลูกจ้าง การหยุดงานของเครื่องจักร การเปลี่ยนแปลงการซื้อของลูกค้า ฯลฯ แต่อย่างไรก็ตาม ค่าเหล่านี้สามารถคาดคะเนได้ โดยอาศัยวิธีการทางสถิติ

เมื่อตัวพารามิเตอร์ของตัวแบบการโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์ มีลักษณะเป็นตัวแปรเชิงสุ่ม จึงจำเป็นต้องศึกษาหลักของความน่าจะเป็นและความรู้เกี่ยวกับสถิติ (ให้แก่ศึกษาบททวนเรื่องรายเหล่านี้จาก ST 203 และ ST 204) มาใช้ในการเขียนตัวแบบและแก้ปัญหา ปัญหาโปรแกรมเชิงสถิติ มักจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการเสี่ยง ถ้าเราสรุกการแจกแจงน่าจะเป็นของตัวแปรเชิงสุ่ม แต่ถ้ามีอย่างน้อยที่สุด 1 ตัวแปร ที่เราไม่ทราบการแจกแจงของมัน การพิจารณาปัญหาประเภทนี้จะอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอน

5.1 โปรแกรมเชิงสถิติ (Stochastic Programming)

การแก้ปัญหาโปรแกรมเชิงสถิติ ในที่นี่จะพูดถึงกรณีของฟังก์ชันเป้าหมายที่ได้จาก การคำนวณค่าคาดหวัง เรียกว่าปัญหาค่าคาดหวัง และกรณีของการพิจารณาจากฟังก์ชัน การแจกแจงน่าจะเป็น ที่เรียกว่าปัญหาการแจกแจง ในแต่ละกรณีเรารู้ว่า เราสรุกการแจกแจง น่าจะเป็นของตัวพารามิเตอร์ และเป็นปัญหาที่มีจำนวนขั้นตอน และจำนวนจุดหมายที่จำกัด การหาคำตอบของปัญหาจะใช้วิธีการของโปรแกรมพลวัต ซึ่งเราเรียกปัญหาพวกนี้ว่าเป็น ปัญหาโปรแกรมพลวัตเชิงสถิติ (Stochastic Dynamic Programming)

5.1.1 SDP ของปัญหาค่าคาดหวัง /

เป็นการพิจารณาปัญหาภายใต้สภาวะกรณีที่เราสามารถคาดคะเน การแจกแจงน่าจะเป็นของผลลัพธ์ได้ การตัดสินใจในแต่ละขั้นตอนและผลลัพธ์ที่ได้ เนื่องจากการตัดสินใจนี้ เป็นไปตามกฎความน่าจะเป็น ดังนั้น ในขั้นตอนที่ j เราไม่เพียงแต่จะพิจารณาตัวแปรตัดสินใจ D_j เท่านั้น เราจะต้องพิจารณาแฟกเตอร์เชิงสุ่ม R_j ด้วย การคำนวณยังคงใช้วิธีการเดียวกันกับ กรณีการโปรแกรมพลวัตภายใต้ความแน่นอน อาจจะมีแตกต่างกันบ้างตรงที่ เราต้องใช้ค่าความน่าจะเป็นมาเกี่ยวข้องด้วย หากเป้าหมายเป็นเรื่องเกี่ยวกับค่าคาดหมายของผลตอบแทน เราต้อง คำนวณค่าผลตอบแทนคาดหวังในแต่ละจุดหมายและแต่ละขั้นตอน ตัวอย่างเช่น

ในปัญหาการแจกจ่ายสินค้าไปยังเขตการค้า หรือในปัญหาการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ที่มีการตัดสินใจภายใต้การเสี่ยง นั่นคือในปัญหาการจำหน่ายสินค้า เราทราบความน่าจะเป็นของ จำนวนอุปสงค์ของสินค้าในแต่ละเขตการค้า หรือในปัญหาการลงทุน ผลตอบแทนที่จะได้จาก โครงการต่าง ๆ เป็นตัวแปรเชิงสุ่มที่ความสามารถคาดคะเนความน่าจะเป็นของผลตอบแทนนั้น ได้ ผลตอบแทนที่ดีที่สุด จะเป็นค่าสูงสุดของค่าคาดหวังของผลตอบแทน นั่นก็คือ

ถ้า D_j เป็นจำนวนอุปสงค์ของสินค้าในเขตการค้า j

$P(D_j = k)$ เป็นความน่าจะเป็นที่เขตการค้า j ต้องการสินค้า k หน่วย

f_j เป็นกำไรต่อหน่วยของสินค้า จากเขตการค้า j

x เป็นจำนวนสินค้าที่ส่งไปจำหน่าย

กรณีที่สินค้ามีไม่เพียงพอความต้องการ หรือกรณีที่สินค้ามีมากเกินความต้องการ ในที่นี่เราถือว่าไม่มีค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น เราจะได้คาดหวังของกำไร เท่ากับ

$$\sum_{k=0}^{x-1} kf_j P(D_j = k) + xf_j P(D_j \geq x) \quad (5.1)$$

ถ้าเราสร้างตารางค่าคาดหวังของกำไร ผลที่ได้จะเป็นการแก้ปัญหาโปรแกรม松弛ที่มีตัวแบบ (4.1) นั้นเอง

สำหรับตัวแบบโดยทั่วไป จะกำหนดได้ดังนี้

ถ้า x_j = จำนวนสินค้าที่ส่งไปขายเขตการค้า j, $x_j \leq D_j$

$E(P_j|x_j)$ = ค่าคาดหวังของกำไรที่ได้จากการจำหน่ายสินค้า x_j หน่วยในเขตการค้า

$$\text{ดังนั้น } E(P_j|x_j) = f_j \left| \sum_{k=0}^{x_j-1} kP(D_j = k) + x_j P(D_j \geq x_j) \right| \quad (5.2)$$

ถ้าโรงงานมีสินค้าหักหงุด 6 หน่วย ส่งไปจำหน่ายที่เขตการค้า n แห่ง ให้ได้ค่าคาดหวังของกำไรหักหงุดสูงสุด ตัวแบบจะเขียนได้ดังนี้

ค่าสูงสุด Z = $E(P_1|x_1) + E(P_2|x_2) + \dots + E(P_n|x_n)$

โดยมีข้อจำกัด $x_1 + x_2 + \dots + x_n = b$ (5.3)

$x_j = 0, 1, 2, \dots$ ทุกค่า j

เทียบกับตัวแบบ (4.1) ค่า $E(P_j|x_j)$ ก็คือ $g_j(x_j)$ นั้นเอง การคำนวณทำได้ 2 วิธีการ คือ

1) วิธีการตามตัวแบบ (4.1) นั้นคือสร้างตารางของ $E(P_j)$

2) วิธีการตามตัวแบบ (5.3) โดยตรง นั้นคือ กำหนดเขตการค้า j เป็นชั้นตอนที่ j

การคำนวณจะทำแบบรุดหน้าหรือย้อนหลังก็ได้

ถ้าใช้การคำนวณแบบย้อนหลัง เราจะได้

$$f_j(x) = \text{ค่าสูงสุด} | E(P_j|x_j) + \dots + E(P_{n-1}|x_{n-1}) + E(P_n|x_n) |$$

x_j

$$\text{โดยมีข้อจำกัด } x_j + \dots + x_{n-1} + x_n = x \quad (5.4)$$

$$x = 0, 1, \dots, b$$

ที่ขั้นตอน n

$$f_n(x) = \underset{x_n}{\text{ค่าสูงสุด}} [E(P_n|x_n)] = E(P_n|x)$$

จะเป็นค่าคาดหวังของกำไรมากที่สุด ที่ได้จากการส่งสินค้า x หน่วยไปที่เขตการค้า n เพียงแห่งเดียว จำนวนจัดส่งที่ดีที่สุด

$$d_n(x) = x, \quad x = 0, 1, \dots, b$$

ที่ขั้นตอน j, $j = n-1, \dots, 2, 1$ ตามลำดับ จะได้ค่าคาดหวังของกำไรมากที่สุดจากการขายสินค้า x_j หน่วย ที่เขตการค้า j และขายสินค้า $x - x_j$ หน่วย ที่เขตการค้า $j+1, \dots, n$

$$f_j(x) = \underset{\substack{x_j \\ x = 0, 1, \dots, x}}{\text{ค่าสูงสุด}} [E(P_j|x_j) + f_{j+1}(x - x_j)] \quad (5.5)$$

และ $d_j(x) = \text{ค่าของ } x_j$ ที่มีค่าคาดหวังของกำไร $f_j(x)$

เมื่อ $j = 1$ และ $x = b$

$$f_1(b) = \underset{x_1 = 0, 1, \dots, b}{\text{ค่าสูงสุด}} [E(P_1|x_1) + f_2(b - x_1)]$$

$$= \underset{\{x_k\}}{\text{ค่าสูงสุด}} \left[\sum_{k=1}^n E(P_k|x_k) \right] = Z_{\text{สูงสุด}}$$

$$\sum_{k=1}^n x_k = b$$

จำนวนหน่วยสินค้าที่ส่งให้เขตการค้า j ที่ดีที่สุด

$$x_j^* = d_j \left(b - \sum_{k=1}^{j-1} x_k^* \right)$$

เมื่อ $x_1^* = d_1(b)$

ตัวอย่างที่ 5.1 พ่อค้าขายส่งต้องการส่งสินค้าที่มีอยู่ 6 ล็อท แต่ละล็อทมี 50 ชิ้น ไปยังร้านค้า 3 แห่ง ความต้องการสินค้าในร้านแต่ละแห่งเป็นตัวแปรเชิงสูงที่มีการแจกแจงน่าจะเป็น ดังนี้

จำนวนล็อท k	ความน่าจะเป็นของจำนวนอุปสงค์ $P(D = k)$		
	ร้านค้า 1	ร้านค้า 2	ร้านค้า 3
0	0	0.1	0.1
1	0.2	0.2	0.3
2	0.2	0.3	0.4
3	0.4	0.3	0
4	0.2	0.1	0.2

ถ้ากำไรที่ได้จากการจำหน่ายสินค้าของร้านค้าแต่ละแห่งเท่ากับ 1,000 1,100 และ 1,200 บาทต่อล็อท ตามลำดับ พ่อค้าควรส่งสินค้าไปจำหน่ายร้านค้าใดบ้าง จึงจะดีที่สุด

วิธีทำ เริ่มต้นจากขั้นตอนที่ 3 คือ การพิจารณาจำนวนล็อทสินค้า x_3 ที่จะส่งไปจำหน่ายที่ร้านค้า 3

$$x_3 = x \leq 4, x = 0, 1, 2, \dots, 6$$

กำไรที่คาดว่าจะได้จากการส่งสินค้า x ล็อทที่ดีที่สุด จะเท่ากับ

$$\begin{aligned} f_3(x) &= E(P_3|x) \\ &= 1200 \left[\sum_{k=0}^{x-1} kP(D_3 = k) + xP(D_3 \geq x) \right] \text{ บาท} \\ &= 1.2 \left[\sum_{k=0}^{x-1} kP(D_3 = k) + xP(D_3 \geq x) \right] \text{ พันบาท} \end{aligned}$$

$$d_3(x) = x, x \leq 4$$

ได้ผลสรุปดังนี้

x	0	1	2	3	4	5	6
$f_3(x)$	0	1.08	1.80	2.04	2.28	2.28	2.28
$d_3(x)$	I	O	12	3	4	4	4

ขั้นตอนที่ 2 พิจารณาจำนวนลอตสินค้า x_2 ที่ส่งไปขายร้านค้า 2

$$\text{จะได้ } f^*(x) = \begin{matrix} \text{ค่าสูงสุด} \\ x_2 = 0, 1, \dots, x \leq 4 \\ x = 0, 1, \dots, 6 \end{matrix} [E(P_2|x_2) + f_3(x - x_2)]$$

$$E(P_2|x_2) = 1 \cdot 1 \left[\sum_{k=0}^{x_2-1} k P(D_2 = k) + x_2 P(D_2 \geq x_2) \right] \text{ พันบาท}$$

ได้ผลสรุปดังนี้

x	x_2	$E(P_2 x_2) + f_3(x - x_2)$					$f_2(x)$	$d_2(x)$
		0	1	2	3	4		
0	0						0	0
1	1.08	0.99					1.08	0
2	1.80	2.07	1.76				2.07	1
3	2.04	2.19	2.84	2.20			2.84	2
4	2.28	3.03	3.56	3.28	2.31		3.56	2
5	2.28	3.27	3.80	4.00	3.39		4.00	3
6	2.28	3.27	4.04	4.24	4.11		4.24	3

ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาจำนวนลอตสินค้า x_1 ที่ส่งไปขายร้านค้า 1 และจำนวนสินค้า $6 - x_1$ ลอทที่ขายในร้านค้า 1 และ 3 จะได้

$$f_1(x) = \begin{matrix} \text{ค่าสูงสุด} \\ x_1 = 0, 1, \dots, 4 \end{matrix} [E(P_1|x_1) + f_2(6 - x_1)]$$

$$E(P_1|x_1) = \sum_{k=0}^{x_1-1} k P(D_1 = k) + x_1 P(D_1 \geq x_1) \text{ พันบาท}$$

ได้ผลสรุปดังนี้

x	x_1	$E(P_1 x_1) + f_2(6 - x_1)$					$f_1(6)$	$d_1(6)$
		0	1	2	3	4		
6		4.24	5.00	5.36	5.24	4.67	5.36	2

สรุปได้ว่า

พ่อค้าจะส่งสินค้าไปจำหน่ายที่ร้านค้า 1 = 2 ลoth ร้านค้า 2 = 2 ลoth และร้านค้า 3 = 2 ลoth คาดว่าจะได้กำไรรวม = 5,360 บาท

คำอธิบาย (การคำนวณและแปลความหมาย)

จากตารางที่ 1 มีความหมายว่า พ่อค้าส่งสินค้าไปจำหน่ายที่ร้านค้า 3 เพียงแห่งเดียว จำนวนขายมากที่สุดจะเท่ากับ 4 ถ้าพ่อค้าส่งไปขาย 2 ลoth ($x_1 = 2$) โอกาสที่จะขายไม่ได้เลย เท่ากับ 0.1 โอกาสที่จะขายได้ 1 ลoth เท่ากับ 0.3 และโอกาสที่จะขายได้หมดเท่ากับ $0.4 + 0.2$
ค่าคาดหวังของกำไร = $1.2[0(0.1) + 1(0.3) + 2(0.6)]$ พันบาท

ค่าคาดหวังของการส่งไปขาย x ลoth จะคำนวณได้ดังนี้

x	ค่าคาดหวังของกำไร
0	$1.2[0(0.1) + 1(0.3) + 2(0.6)]$
1	$1.2[0(0.1) + 1(0.3) + 2(0.4) + 3(0.2)]$
2	$1.2[0(0.1) + 1(0.3) + 2(0.4) + 3(0) + 4(0.2)]$
3	$1.2[0(0.1) + 1(0.3) + 2(0.4) + 3(0) + 4(0) + 5(0.2)]$
4	$1.2[0(0.1) + 1(0.3) + 2(0.4) + 3(0) + 4(0) + 5(0) + 6(0.2)]$
5	$1.2[0(0.1) + 1(0.3) + 2(0.4) + 3(0) + 4(0) + 5(0) + 6(0)]$
6	$1.2[0(0.1) + 1(0.3) + 2(0.4) + 3(0) + 4(0) + 5(0) + 6(0)]$

จากตารางที่ 2 $x = 1$ หมายความว่า พ่อค้าส่งสินค้าไปขายที่ร้านค้า 2 และ 3 เท่ากับ 1 ลoth ถ้า $x_2 = 1$ แสดงว่าส่งไปขายเฉพาะร้านค้า 2 โอกาสที่จะขายไม่ได้เท่ากับ 0.1 โอกาสที่ขายได้หมดเท่ากับ $.2 + .3 + .3 + .1$

ค่าคาดหวังของการส่งไปขายที่ร้านค้า 2 และ 3 จะคำนวณได้จาก

$$\text{ค่าสูงสุด} \left\{ \begin{array}{l} E(P_2|0) + f_3(1) = 1.1|(1)| + 1.08 \\ E(P_2|1) + f_3(0) = 1.1|0(0.1) + 1(0.9)| + 0 \end{array} \right.$$

$x = 3$ หมายความว่า พ่อค้าจะส่งสินค้าไปจำหน่ายที่ร้านค้า 2 และ 3 รวมกัน 3 ลoth ถ้าเข้าส่งไปที่ร้านค้า 2 x_2 ลoth x_2 ต้องไม่เกิน 3 ถ้า $x_2 = 2$ แสดงว่าขายที่ร้านค้า 2 2 ลoth ความน่าจะเป็นที่จะขายได้ 0, 1, 2 ลoth จะเท่ากับ 0.1, 0.2 และ 0.7 ตามลำดับ ที่เหลือ 1 ลoth จะขายที่ร้านค้า 3

ค่าคาดหวังของกำไรมรวมที่ดีที่สุด จะคำนวณได้จาก

$$\begin{array}{l}
 E(P_2|0) + f_3(3) = 1.1[0(1)] + 2.04 \\
 | \quad E(P_2|1) + f_3(2) = 1.1[1(0.9)] + 1.80 \\
 | \quad E(P_2|2) + f_3(1) = 1.1[1(0.2) + 2(0.7)] + 1.08 \\
 | \quad E(P_2|3) + f_3(0) = 1.1[1(0.2) + 2(0.3) + 3(0.4)] + 0
 \end{array}$$

$x = 6$ หมายความว่า พ่อค้าจะส่งสินค้าไปจำนวนที่ร้านค้า 2 และ 3 รวมกัน 6 ROW ถ้าเข้าส่งไปจำนวนที่ร้านค้า 2 x_2 ROW ที่เหลือ $6 - x_2$ loth จะส่งไปที่ร้านค้า 3 โดยเหตุที่จำนวนอุปสงค์สูงสุดของร้านค้า 2 เท่ากับ 4 loth ดังนั้น ค่าของ x_2 จะต้องไม่เกิน 4 am

ค่าคาดหวังของกำไรมรวมที่ดีที่สุด จะคำนวณได้จาก

$$\begin{array}{l}
 E(P_2|0) + f_3(6) = 1.1[[0(1)] + 2.28 \\
 | \quad E(P_2|1) + f_3(5) = 1.1[1(0.9)] + 2.28 \\
 | \quad E(P_2|2) + f_3(4) = 1.1[1(0.2) + 2(0.7)] + 2.28 \\
 | \quad E(P_2|3) + f_3(3) = 1.1[0.2 + 2(0.3) + 3(0.4)] + 2.04 \\
 | \quad E(P_2|4) + f_3(2) = 1.1[0.2 + 0.6 + 3(0.3) + 4(0.1)] + 1.80
 \end{array}$$

จากตารางที่ 3 พ่อค้ามีสินค้าทั้งหมด 6 loth ที่จะส่งไปจำนวนที่ร้านค้าทั้ง 3 ด้วยเหตุที่จำนวนอุปสงค์สูงสุดของร้านค้า 1 เท่ากับ 4 ดังนั้นค่าของ x_1 ต้องไม่เกิน 4

ค่าคาดหวังของกำไรมรวมที่ดีที่สุด จะคำนวณได้จาก

$$\begin{array}{l}
 E(P_1|0) + f_2(6) = 1.0 [0(1)] + 4.24 \\
 | \quad E(P_1|1) + f_2(5) = [0 + 1(1)] + 4.00 \\
 | \quad E(P_1|2) + f_2(4) = [1(0.2) + 2(0.8)] + 3.56 \\
 | \quad E(P_1|3) + f_2(3) = [0.2 + 2(0.2) + 3(0.6)] + 2.84 \\
 | \quad E(P_1|4) + f_2(2) = [0.2 + 0.4 + 3(0.4) + 4(0.2)] + 2.07
 \end{array}$$

การอ่านค่าตอบ $f_1(6) = 5.36$ พันบาท จะเป็นค่าคาดหวังของกำไรมสูงสุด การแจกจ่ายที่ดีที่สุด จะได้จาก

$$x_1^* = d_{11}(6) = 2, \quad x_2^* = d_2(6-2) = 2, \quad x_3^* = d_3(6-2-2) = 2$$

ให้นักศึกษาแก้ปัญหาในตัวอย่างนี้ โดยสร้างตารางของ

$$g_j(x_j) = E(P_j|x_j)$$

แล้วหาค่าตอบตามวิธีการของตัวแบบ (4.1)

ข้อสังเกต

ในทางปฏิบัติ การส่งสินค้าไปจำหน่าย เราจะพบว่า ในบางครั้งจะมีค่าใช้จ่ายบางประเภท คงที่ และบางครั้งการส่งไปขายจำนวนมากจะมีส่วนลดพิเศษ เป็นต้น กรณีเช่นนี้ เราอาจพิจารณาจำนวนสินค้าคงเหลือด้วย นั่นคือ พิจารณาค่าของ x_j ตามค่าของ x ถ้า $x_j > D_j$ จำนวนที่มากกว่าจะเป็นจำนวนสินค้าคงเหลือ หรือสินค้าคงคลังนั้นเอง

โดยทั่วไปการคาดคะเนจำนวนอุปสงค์สินค้าของเขตการค้าหนึ่ง มักจะคาดคะเนเป็นงวด ๆ เช่น เป็นวัน สัปดาห์ หรือเดือน เป็นต้น การผลิตหรือสั่งสินค้ามาจำหน่าย จะต้องพิจารณาความต้องการหรืออุปสงค์สินค้าในแต่ละงวด และดูความเหมาะสมในการเก็บสินค้าคงคลังด้วย ซึ่งเราเรียกปัญหาประเภทนี้ว่า **ปัญหาสินค้าคงคลัง** (Inventory Problem)

ในปัญหาสินค้าคงคลัง การพิจารณากำหนดการผลิตสินค้าและจำนวนสินค้าคงคลัง ที่เหมาะสม เมื่อจำนวนอุปสงค์สินค้าไม่แน่นอน แต่ความสามารถคาดคะเนการแยกเงื่อนไขจะเป็นของจำนวนอุปสงค์สินค้าได้ กำหนดการผลิตและจำนวนสินค้าคงคลังที่ดีที่สุด จะขึ้นอยู่กับค่าคาดหวังของค่าใช้จ่ายต่ำสุด หรือค่าคาดหวังของผลตอบแทนสูงสุด

สมมติว่า เรายัง $I_j = \text{จำนวนสินค้าคงเหลือ (คงคลัง)}$ เมื่อเริ่มต้นการผลิตในงวดที่

$$j, j = 1, 2, \dots, n$$

f = ราคาขายต่อหน่วยของสินค้า

r = ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย

c = ต้นทุนการจัดเก็บสินค้าคงเหลือต่อหน่วย

D_j = จำนวนอุปสงค์ของสินค้าในงวดที่ j

$P(D_j = d) = \text{ความน่าจะเป็นของจำนวนอุปสงค์สินค้าในงวดที่ } j \text{ เท่ากับ } d \text{ หน่วย, } d = 0, 1, \dots, k$

$x_i = \text{จำนวนสินค้าที่ผลิตในขั้นตอน (งวดที่) } j \text{ เมื่อมีสินค้าคงเหลือก่อนการผลิตนี้ } I_j \text{ หน่วย, } j = 1, 2, \dots, n \text{ } x_j = 0, 1, \dots, k - I_j$

ดังนั้น ต้นทุนการผลิตสินค้านี้จะเท่ากับ $r x_j$

ค่าคาดหวังของกำไรที่ได้จากการขายสินค้า $x_j + I_j = a$ หน่วย

$$E(P_j | x_j + I_j = a) = \sum_{d=0}^{a-1} P(D_j = d) \{ f(d) - c(a-d) \} + P(D \geq a) fa - rx_j \quad (5.6)$$

ถ้า $v_j(I_j) = \text{ค่าคาดหวังสูงสุดของกำไร} \quad \text{กำหนดว่ามีสินค้าคงเหลือ } I_j \text{ หน่วย และ } j = 1, \dots, n$

$d(I_j) = \text{ค่าของ } x_j \text{ ที่มีค่าคาดหวังของกำไรสูงสุด } v_j(I_j) \text{ เราจะได้ recursive function}$

$$v_j(I_j) = \frac{\text{ค่าสูงสุด}}{x_j = 0, 1, \dots, k - I_j} \left[E(P_j | x_j + I_j) + \sum_{d=0}^{x_j + I_j - 1} P(D_j = d) v_{j+1}(x_j + I_j - d) + P(D_j \geq x_j + I_j) v_{j+1}(0) \right]$$

ให้ $x_j + I_j = a, I_j \leq a \leq k$ จะได้

$$f_j(I_j) = \frac{\text{ค่าสูงสุด}}{x_j = 0, 1, \dots, k - I_j} \left[\sum_{d=0}^{a-1} P(D_j = d) \{ fd - c(a-d) + v_{j+1}(a-d) + P(D_j \geq a) \{ fa + v_{j+1}(0) \} - rx_j \} \right] \quad (5.7)$$

ตัวอย่างที่ 5.2 ผู้จัดการฝ่ายผลิตกำลังพิจารณาดูความจำเป็นในการเก็บของคงคลังที่มีราคาค่อนข้างแพง ในระหว่างการผลิต 2 เดือนหน้า ต้นทุนการผลิตของชิ้นนี้ต่อหน่วย เป็น 25,000 บาท ต้นทุนจัดเก็บของคงเหลือต่อหน่วยเป็น 2,500 บาท ราคานายขายต่อหน่วยของของชิ้นนี้ เท่ากับ 50,000 บาท ด้วยเหตุที่ช่วงเวลาที่เริ่มการผลิตจำนวนใหม่นั้นสั้น จำนวนที่ผลิตได้ในแต่ละเดือนจัดแค่ให้เพียงพอ กับจำนวนอุปสงค์ของเดือนนั้น เมื่อเริ่มการผลิตในเดือนแรก “ไม่มีสินค้าคงคลัง” ของชิ้นนี้ได้ที่เหลืออยู่หลังการผลิตในเดือนที่ 2 จะมีราคา 12,500 บาท จำนวนอุปสงค์ของชิ้นนี้มีการกระจายแบบเดียวกันทั้ง 2 เดือน และมีการแจกแจงดังต่อไปนี้

จำนวนอุปสงค์ D_j	0	1	2	3
ความน่าจะเป็น	0.25	0.40	0.20	0.15

สิ่งที่จะต้องพิจารณาก็คือ ควรจะกำหนดการผลิตในเดือนแรกกี่ชิ้น เดือนที่ 2 กี่ชิ้น ด้วยเหตุที่จำนวนอุปสงค์ไม่แน่นอน ดังนั้น จำนวนของคงเหลือจึงไม่แน่นอนด้วย ถ้าจำนวนอุปสงค์มากกว่าจำนวนผลิต “ไม่ถือว่าเกิดการเสียหาย เพียงแต่ไม่มีของขายเท่านั้นเอง การตัดสินใจเกี่ยวกับการผลิตก็เพื่อให้ได้ค่าคาดหวังสูงสุดของผลตอบแทน

วิธีทำ จุดหมายของปัญหานี้อยู่ที่จำนวนของคงเหลือ เมื่อเริ่มต้นการผลิตแต่ละเดือน เมื่อต้องการกำหนดการผลิตในช่วง 2 เดือน ดังนั้น เราแบ่งขั้นตอนของปัญหานี้เป็น 2 ขั้นตอน เริ่มต้นจาก การพิจารณาจำนวนของคงเหลือเมื่อสิ้นสุดการผลิตในเดือนที่ 2 ของเหล่านี้มีราคาต่อหน่วย 12,500. บาท ดังนั้น ถ้าเราให้ I_3 เป็นจำนวนของคงเหลือเมื่อสิ้นสุดการผลิตเดือนที่ 2 และ $v_3(I_3)$ พันบาท เป็นกำไรที่ได้จากการมีของคงเหลือจำนวนนี้ จะได้

I_3	0	1	2	3
$v_3(I_3)$	0	12.5	25.0	31.5

เราไม่เรียกว่าขั้นตอน เนื่องจากไม่มีการผลิตหลังเดือนที่ 2 เพียงแต่พิจารณาค่าหากมีของเหลือจากเดือนที่ 2 เท่านั้น

ต่อไปพิจารณาขั้นตอนที่ 2 ซึ่งก็คือการผลิตในเดือนที่ 2 เมื่อมีสินค้าคงคลังก่อนการผลิต $I_2, I_2 = 0, 1, 2, 3$ จำนวนของที่ผลิตในเดือนที่ 2 คือ $x_2, x_2 + I_2 \leq 3$ จำนวนที่ขายได้ ก็คือจำนวนอุปสงค์ของขั้นตอนนี้ แต่ต้องไม่เกินปริมาณผลิตและของคงเหลือรวมกัน จะได้ผลดังตารางต่อไปนี้


I_2	x_2	ค่าคาดหวังของกำไร (พันบาท)	$v_2(I_2)$	$d(I_2)$
0	0		0.0	15.0
	1	$0.25(0 - 2.5 + 12.5) + 0.75(50) - 25 = 15.0$		
	2	$0.25(0 - 5.0 + 25) + 0.4(50 - 2.5 + 12.5) + 0.35(100) - 50 = 14.0$		
	3	$0.25(37.5 - 7.5) + 0.4(50 - 5 + 25) + 0.2(100 - 2.5 + 12.5) + 0.15(150) - 75 = 5.0$		
1	0	$0.25(12.5 - 2.5) + 0.75(50) = 40.0$	40.0	0
	1	$0.25(25 - 5) + 0.4(50 - 2.5 + 12.5) + 0.35(100) - 25 = 39.0$		
	2	$0.25(37.5 - 7.5) + 0.4(50 - 5 + 25) + 0.2(100 - 2.5 + 12.5) + 0.15(150) - 50 = 30.0$		
2	0	$0.25(25 - 5) + 0.4(50 - 2.5 + 12.5) + 0.35(100) = 64.0$	64.0	0
	1	$0.25(37.5 - 7.5) + 0.4(50 - 5 + 25) + 0.2(100 - 2.5 + 12.5) + 0.15(150) - 25 = 55.0$		
3	0	$0.25(37.5 - 7.5) + 0.4(50 - 5 + 25) + 0.2(100 - 2.5 + 12.5) + 0.15(150) = 80.0$		

ขั้นตอนต่อไป เป็นการพิจารณาจำนวนผลิต เดือนแรก ก่อนการผลิตในเดือนนี้ ไม่มีสินค้าคงคลัง นั่นคือ $I_1 = 0$ เราจึงพิจารณาเฉพาะจำนวนผลิต $x_1 = 0, 1, 2$ หรือ 3 สรุปผลได้ดังนี้

x_1	ค่าคาดหวังของกำไร (พันบาท)	$v_1(I_1)$	$d(I_1)$
0	$1.00(15) = 15.0$	40.0	2
1	$0.25(40 - 2.5) + 0.75(50 + 15) - 25 = 33.125$		
2	$0.25(64 - 5) + 0.4(50 - 2.5 + 40) + 0.35(100 + 15) - 50 = 40.0$		
3	$0.25(80 - 7.5) + 0.4(50 - 5 + 64) + 0.2(100 - 2.5 + 40) + 0.15(150 + 15) - 75 = 38.975$		

สรุปได้ว่า ในเดือนแรกจะผลิต (x_1) 2 หน่วย ถ้าขายหมด แสดงว่าไม่มีของคงเหลือในต้นเดือน 2 ด้วยความน่าจะเป็น 0.35 เป็นผลให้ตัดสินใจผลิตในเดือนที่ 2 1 หน่วย ถ้าขายหมด จะไม่มีของคงเหลือ เมื่อสิ้นเดือนที่ 2 ด้วยความน่าจะเป็น 0.75 แต่ถ้าขายไม่ได้ก็จะมีของคงเหลือ เมื่อสิ้นเดือน 1 หน่วยด้วย ความน่าจะเป็น 0.25 ถ้าในเดือนแรกขายได้ 1 หน่วย จะมีของคงเหลือ ต้นเดือนที่ 2 1 หน่วย ด้วยความน่าจะเป็น 0.40 เป็นผลให้ตัดสินใจไม่ผลิตในเดือนที่ 2 ดังนั้น จะมีของอยู่ในเดือนนี้ 1 หน่วย ถ้าขายหมด จะไม่มีของเหลือเมื่อสิ้นเดือนที่ 2 ด้วยความน่าจะเป็น 0.75 แต่ถ้าขายไม่ได้ จะมีของคงเหลือเมื่อสิ้นเดือนที่ 2 1 หน่วย ด้วยความน่าจะเป็น 0.25 ถ้าในเดือนแรกขายของไม่ได้เลย จะมีของคงเหลือในต้นเดือน 2 2 หน่วย ด้วยความน่าจะเป็น 0.25 เป็นผลให้ตัดสินใจไม่ผลิตในเดือนที่ 2 ดังนั้น ในเดือนนี้จะมีของอยู่ 2 หน่วย ถ้าขายหมด จะไม่มีของเหลือเมื่อสิ้นสุดเดือนที่ 2 ด้วยความน่าจะเป็น 0.35 ถ้าขายได้ 1 หน่วย จะมีของคงเหลือ ในสิ้นเดือน 1 หน่วย ด้วยความน่าจะเป็น 0.4 แต่ถ้าขายไม่ได้เลย จะมีของคงเหลือเมื่อสิ้นเดือน 2 หน่วย ด้วยความน่าจะเป็น 0.25 คาดว่าจะได้ผลตอบแทนรวมกันทั้งหมด 40,000 บาท

การตัดสินใจดังกล่าวแสดงให้เห็นได้ด้วยแผนภูมิ ดังต่อไปนี้



5.1.2 SDP ของปั๊มห้ามการแจกแจงน้ำจะเป็น

การหาค่าตอบต่อปัญหาการโปรแกรมผลวัตเชิงน่าจะเป็น นอกจาจจะใช้วิธีพิจารณาจากค่าคาดหวังแล้ว ปัญหานางประเทกจะพิจารณาจากค่าความน่าจะเป็นโดยตรง อาจจะเป็นการหาเพื่อให้ได้ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ทุกขั้นตอนมีค่ามากที่สุด หรือน้อยที่สุด แล้วแต่กรณี โดยเหตุที่แต่ละขั้นตอนเป็นอิสระกัน ดังนั้น การหาค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ในทุกขั้นตอน จะเป็นผลลัพธ์ของความน่าจะเป็นของแต่ละขั้นตอน การคำนวณค่าความน่าจะเป็น อาศัยกฎแห่งความน่าจะเป็น

ถ้าเรามี x_i เป็นตัวแปรตัดสินใจในขั้นตอนที่ i

$P_j(x_i)$ เป็นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกิด x_i ในขั้นตอน j

x เป็นจุดหมายในขั้นตอน j, $x_i \leq x$

$f_n(x)$ เป็นความน่าจะเป็นที่เหมาะสมในขั้นตอน n เมื่อมี $n-1$ ขั้นตอนเหลืออยู่

$d_n(x)$ เป็นนโยบายที่เหมาะสมของ x_n ซึ่งมีความน่าจะเป็น $f_n(x)$

$$\text{จะได้ } f''(X) = P_n(x_n) \quad \text{และ } d_n(x) = x_n$$

ความสัมพันธ์ของพังก์ชันต่อเนื่องคือ

$$f_j(x) \quad \text{ค่าต่ำสุดหรือค่าสูงสุด} [P_j(x_j)f_{j-1}(x-x_j)]_j = 1,2,\dots,n \\ \dots = 0,1,\dots,x \quad (5.8)$$

ตัวอย่างที่ 5.3 ปัญหาสำคัญที่รัฐบาลกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ ปัญหานึงคือ ความล้มเหลวในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจากการคาดคะเนผลการดำเนินงานในปีนี้ประมาณว่า รัฐวิสาหกิจ ก ข และ ค จะประสบความล้มเหลวในการดำเนินงาน ด้วยความน่าจะเป็น 0.60, 0.80 และ 0.55 ตามลำดับ รัฐจำเป็นต้องยืนมือเข้าไปช่วย โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้ความน่าจะเป็นที่รัฐวิสาหกิจทั้ง 3 ประสบความล้มเหลวในการดำเนินงานน้อยที่สุด โดยเหตุที่บประมาณมีจำกัด จึงตัดสินใจว่า จะให้บช่วยเหลือรัฐวิสาหกิจทั้ง 3 รวมกันไม่เกิน 3 หน่วยบประมาณ ความน่าจะเป็นที่คาดคะเนได้ของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ที่จะประสบความล้มเหลว ภายหลังการเพิ่มงบประมาณเข้าไป 1, 2 หรือ 3 หน่วย มีดังต่อไปนี้

จำนวนหน่วยบประมาณ	รัฐวิสาหกิจ		
	ก	ข	ค
1	0.30	0.60	0.30
2	0.20	0.39	0.10
3	0.15	0.10	0.05

รัฐควรจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือการดำเนินงานแก่รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งอย่างไร จึงจะเกิดผลดีที่สุด

วิธีทำ เราแบ่งแต่ละรัฐวิสาหกิจเป็นขั้นตอนหนึ่ง ๆ ดังนั้น การคำนวณจะมี 3 ขั้นตอน เริ่มต้นการคำนวณจากรัฐวิสาหกิจ ค (ขั้นตอนที่ 3) จะได้

$x = x_3$	0	1	2	3
$f_3(x)$	0.55	0.30	0.10	0.05
$d_3(x)$	0	1	2	3

ขั้นที่ 2 พิจารณาจากรัฐวิสาหกิจ ข เพิ่มงบประมาณให้รัฐวิสาหกิจ ข และ ค รวมกัน x หน่วย โดยเพิ่มให้ ข x_2 หน่วย ที่เหลือ $x - x_2$ หน่วยเป็นของ ค
ความน่าจะเป็นที่การดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจทั้ง 2 จะล้มเหลวจะเท่ากับ

$$p_2(x_2)f_3(x - x_2)$$

ความน่าจะเป็นที่จะประสบความล้มเหลวน้อยที่สุด

$$f_2(x) = \text{ค่าต่ำสุด} [p_2(x_2)f_3(x - x_2)]$$

$$x_2 = 0, 1, \dots, x$$

$$x = 0, 1, \dots, 3$$

ปรากฏผลตามตาราง ดังนี้

x_2	$p_2(x_2)f_3(x - x_2)$				$f_2(x)$	$d_2(x)$
x	0	1	2	3		
0	(0.80)(0.55)				0.44	0
1	(0.80)(0.30)	(0.60)(0.55)			0.24	0
2	(0.80)(0.10)	(0.60)(0.30)	(0.30)(0.55)		0.08	0
3	(0.80)(0.05)	(0.60)(0.10)	(0.30)(0.30)	(0.10)(0.55)	0.04	0

ขั้นตอนที่ 1 ซึ่งเป็นขั้นสุดท้าย ค่าของ $x = 3$ เท่านั้น ความน่าจะเป็นที่การดำเนินงานของทั้งสามจะประสบความล้มเหลว เมื่อให้บช่วยเหลือแก่ ก 0, 1, 2 หรือ 3 หน่วย และให้บช่วยเหลือ ข และ ค รวมกัน $3 - x$ หน่วย จะเป็นผลคูณระหว่าง $p_1(x_i)$ กับ $f_2(3 - x_i)$ ผลสรุป มีดังนี้

x_1	0	1	2	3	$f_1(x)$	$d_1(x)$
x						
3	(0.60)(0.04)	(0.30)(0.08)	(0.20)(0.24)	(0.15)(0.44)	0.024	0 หรือ 1

สรุปว่า รัฐควรให้บประมาณช่วยเหลือเฉพาะรัฐวิสาหกิจ ค แห่งเดียว 3 หน่วยงบประมาณ หรือให้บประมาณช่วยเหลือรัฐวิสาหกิจ ก 1 หน่วย และให้ ค 2 หน่วยก็ได้ ความน่าจะเป็นที่รัฐวิสาหกิจทั้งสามจะดำเนินงานล้มเหลว เท่ากับ 0.024

หมายเหตุ

การอ่านผลลัพธ์จากตาราง ในที่นี่ $d_1(x) = 0$ หรือ 1 ดังนี้

ถ้า $x_1^* = d_1(3) = 0$, $x_2^* = d_2(3-0) = 0$, $x_3^* = d_3(3-0-0) = 3$


ถ้า $x_1^* = d_1(3) = 1$, $x_2^* = d_2(3-1) = 0$, $x_3^* = d_3(3-1-0) = 2$

การนำกฎของความน่าจะเป็นไปประยุกต์ใช้ ที่สำคัญเรื่องหนึ่งก็คือ การวัดความเชื่อถือได้ของเครื่องมือ หรือระบบงาน ความเชื่อถือได้จะวัดจากค่าของความน่าจะเป็นของการใช้งานได้ของเครื่องมือหรือระบบงานนั้น ๆ เครื่องมือหรือระบบงานที่มีส่วนประกอบทางด้านเครื่องจักร ไฟฟ้า จะมีอายุการใช้งานที่จำกัด เครื่องมือหรือระบบงานที่นำส่วนประกอบต่าง ๆ มาต่อกันเข้า จะทำให้มีโอกาสใช้งานได้มากยิ่งขึ้น การต่อส่วนประกอบของเครื่องมือหรือของระบบงาน ได้ 4 วิธีการต่อ กันได้ 2 แบบ

1) การต่อแบบอนุกรม เครื่องมือหรือระบบงาน จะทำงานได้ก็ต่อเมื่อทุกส่วนประกอบ ใช้งานได้ ดังนี้

ถ้า R_j เป็นความเชื่อถือได้ (ความน่าจะเป็นของการใช้งานได้) ของส่วนประกอบ j , $j = 1, 2, \dots, n$

ถ้านำทุกส่วนประกอบ มาต่อกันเข้าแบบอนุกรม เป็นระบบหนึ่ง



ความเชื่อถือได้ของระบบ = ความน่าจะเป็นของการใช้งานได้ของทั้งระบบ

$$= R_1 \cdot R_2 \cdots R_n = \prod_{i=1}^n R_i$$

2) การต่อแบบขนาน ถ้าในส่วนประกอบใดของระบบหรือเครื่องมือไดมาจากกระบวนการนำ ขึ้นส่วนต่อแบบขนาน ชิ้นส่วนใดจะทำงานได้ หรือจะทำงานไม่ได้ จะเป็นอิสระต่อกัน ส่วน- ประกอบของระบบจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อมีชิ้นส่วนอย่างน้อย 1 ชิ้นทำงานได้ ดังนั้น ถ้าชิ้นส่วนแต่ละชิ้นมีความเชื่อถือได้ R_j , $j = 1, 2, \dots, n$

ความเชื่อถือได้ของส่วนประกอบในระบบนี้

= ความน่าจะเป็นของการใช้งานได้ของชิ้นส่วนอย่างน้อยที่สุด 1 ชิ้น

= $1 -$ ความน่าจะเป็นที่ชิ้นส่วนทุกชิ้นใช้งานไม่ได้

$$= 1 - (1 - R_1)(1 - R_2) \cdots (1 - R_n) = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - R_i)$$

ตัวอย่างเช่น

$$n = 2 \quad \begin{array}{c} R_1 \\ \hline R_2 \end{array} \quad \text{ความเชื่อถือได้ของส่วนประกอบนี้} \\ = 1 - (1 - R_1)(1 - R_2)$$

$$n = 3 \quad \begin{array}{c} R_1 = .5 \\ \hline R_2 = .7 \\ \hline R_3 = .9 \end{array} \quad \text{ความเชื่อถือได้ของส่วนประกอบนี้} \\ = 1 - (.5)(.3)(.1) \\ = .985$$

ในปัญหาความเชื่อถือได้ (Reliability Problem) จะพูดถึงการออกแบบแบบส่วนประกอบของระบบงาน เช่น เครื่องมือเครื่องใช้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้า แต่ละส่วนประกอบของระบบ จะต้องกันแบบอนุกรม ภายใต้ส่วนประกอบหนึ่ง ๆ จะต้องกันแบบขนาน นั่นก็หมายความว่า ถ้าส่วนประกอบใดทำงานไม่ได้ ระบบนี้ก็ทำงานไม่ได้ ถ้าภายใต้ส่วนประกอบใดมีชิ้นส่วนใดทำงานไม่ได้อย่างน้อย 1 ชิ้น ส่วนประกอบนั้น ๆ ยังคงทำงานได้ และระบบนี้ยังคงทำงานได้ อย่างไรก็ตาม การประกอบแบบส่วนประกอบของระบบ ยังมีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่ายของเครื่องมือ ในเรื่องของน้ำหนัก หรือภูริ่งของระบบต่าง ๆ ปัญหานี้จึงเป็นปัญหาที่จะต้องพิจารณาว่า จะออกแบบแบบส่วนประกอบของระบบงาน ตามเกณฑ์กำหนด (specification) และภายใต้ข้อจำกัดของงบประมาณ หรือน้ำหนัก ฯลฯ อย่างไร จึงจะทำให้ระบบงานนั้น มีความเชื่อถือได้สูงสุด ใน การออกแบบเครื่องมือหรือระบบงาน ที่ประกอบด้วย n ส่วนประกอบที่ต้องกันแบบอนุกรม

กำหนดตัวแปรตัดสินใจ x_i เป็นจำนวนหน่วยของชิ้นส่วน ในส่วนประกอบ j ที่ต้องนาน กันได้ไม่เกิน m ชิ้น, $x_j = 1, 2, \dots, m$

$R_j(x_j)$ เป็นความเชื่อถือได้ของส่วนประกอบ j ที่มีชิ้นส่วนประกอบต่อนานกัน x_j ชิ้น, $x_j = 1, 2, \dots, m$

$Z = \text{ความเชื่อถือได้ของเครื่องมือหรือระบบงานทั้งหมด}$

ถ้า $c_j(x_j)$ เป็นราคาของชิ้นส่วน x_j ชิ้น ในส่วนประกอบ j

และ $b = \text{จำนวนเงินที่จะใช้สร้างเครื่องมือหรือระบบงาน}$


จะได้

$$\text{ค่าสูงสุด } z = \pi_{j=1}^m R_j(x_j)$$

$$\text{โดยมีข้อจำกัด } \sum_{j=1}^n c_j(x_j) \leq b \quad (5.9)$$

$$x_j = 1, 2, \dots, m$$

ตัวอย่างเช่น ถ้า $n = 3, x_1 = 2, x_2 = 2, x_3 = 1$ เราจะได้เครื่องมือที่มีรูปแบบดังนี้



$$\text{ความเชื่อถือได้ของเครื่องมือนี้} = [1 - (.3)(.4)][1 - (.2)(.2)][.9]$$

$$\text{ราคากลางของเครื่องมือ} = (2+1)+(3+3)+4 = 13$$

ค่านี้ต้องไม่เกินค่า b

การแก้ปัญหา ใช้โปรแกรมพลวัต จะทำแบบรุดหน้า หรือย้อนกลับก็ได้
ขั้นตอน j แสดงถึง ส่วนประกอบสำคัญที่ $j, j = 1, 2, \dots, n$
จุดหมาย x แสดงถึง จำนวนงบประมาณ หรือค่าใช้จ่ายรวมที่อยู่ในแต่ละขั้นตอน
พิจารณาจากเกณฑ์กำหนดของปัญหา จะเห็นได้ว่า ส่วนประกอบสำคัญแต่ละส่วน
จะต้องมีชิ้นส่วนอย่างน้อย 1 ชิ้น ดังนั้น จึงมีข้อจำกัดของค่า x (การคำนวณแบบรุดหน้า) ดังนี้

$$\text{ในขั้นตอนที่ } i \text{ จะได้ } c_i(1) \leq x \leq b - \sum_{j=2}^n c_j(1)$$

$$f_i(x) = \begin{array}{l} \text{ค่าสูงสุด } R_i(x_i) \\ x_i = 1, 2, \dots, m \end{array}$$

= ความเชื่อถือได้ของส่วนประกอบที่ i ที่ได้จากการต่อชิ้นส่วนแบบขาน
ชิ้น มีค่าใช้จ่าย x

$$d_i(x) = \text{ค่าของ } x_i \text{ ที่มีความเชื่อถือได้ } f_i(x)$$

ในขั้นตอนที่ $j, j = 2, 3, \dots, n$

$$\text{จะได้ } \ell = c_1(1) + \dots + c_j(1) \leq x \leq b - \sum_{k=j+1}^n c_k(1) = u$$

$f_j(x) = \text{ความเชื่อถือได้ที่ดีที่สุดของส่วนประกอบที่ } 1, 2, \dots, j$ มีค่าใช้จ่ายรวมกัน x

เราจะได้พังก์ชันความสัมพันธ์ต่อเนื่อง (recursive function) $j = 2, 3, \dots, n$ ดังนี้

$$f_j(x) = \begin{array}{l} \text{ค่าสูงสุด } [R_j(x_j) \cdot f_{j-1}(x - c_j(x_j))] \\ x_j \\ \ell \leq x \leq u \end{array}$$

(5.10)

$d_j(x) = \text{ค่าของ } x_j \text{ ที่มีความเชื่อถือได้ } f_j(x)$
ให้เรามาพิจารณาจากตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 5.4 หน่วยงานผลิตต้องการออกแบบเครื่องมืออเล็กทรอนิกส์ ที่มีส่วนประกอบสำคัญต่อ กันแบบอนุกรม 3 ส่วน แต่ละส่วนประกอบจะมีชิ้นส่วนประกอบต่อ กันแบบขนาน ไม่เกิน 3 ชิ้น ราคาของชิ้นส่วนประกอบ c_j และความเชื่อถือได้ R_j ของชิ้นส่วนแต่ละชิ้นที่จะนำมาใช้ในส่วนประกอบสำคัญ j กำหนดไว้ดังนี้

ชิ้นส่วนประกอบ 1		ชิ้นส่วนประกอบ 2		ชิ้นส่วนประกอบ 3	
c_1	R_1	c_2	R_2	c_3	R_3
2	0.7	1	0.6	3	0.9

หน่วยงานผลิตมีงบประมาณที่จะสร้างเครื่องมือนี้เท่ากับ 12 ดังนั้น หน่วยงานผลิตควรจะออกแบบเครื่องมืออย่างไรจึงจะเกิดผลดีที่สุด

วิธีทำ เพื่อความสะดวก เราหาราคาและความเชื่อถือได้ของชิ้นส่วนประกอบที่ j เมื่อมีจำนวนที่นำมาต่อขนาดกัน k ชิ้น $k = 1, 2, 3$ ซึ่งเราจะได้

$$R_j(1) = R_j, \quad R_j(2) = 1 - (1 - R_j)^2, \quad R_j(3) = 1 - (1 - R_j)^3$$

ปรากฏผลดังนี้

k	$j = 1$		$j = 2$		$j = 3$	
	$c_1(k)$	$R_1(k)$	$c_2(k)$	$R_2(k)$	$c_3(k)$	$R_3(k)$
1	2	0.7	1	0.6	3	0.9
2	4	0.91	2	0.84	6	0.99
3	6	0.973	3	0.936	9	0.999

การคำนวณแบบรุ่ดหน้า

ขั้นตอนที่ 1 $2 \leq x \leq 8$, $f_1(x) = \frac{\text{ค่าถูงสูด } R_1(x_1)}{x_1 = 1,2,3}$

x	2	3	4	5	6	7	8
x_1							
1	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
2			0.91	0.91	0.91	0.91	0.91
3					0.973	0.973	0.973
$f_1(x)$	0.7	0.7	0.91	0.91	0.973*	0.973	0.973
$d_1(x)$	1	1	2	2	3	3	3

ขั้นตอน 2 $3 \leq x \leq 9$

$$f_2(x) = \frac{\text{ค่าถูงสูด } [R_2(x_2) \cdot f_1(x - x_2)]}{x_2 = 1,2,3} \quad (\because c_2 = 1)$$

$$3 \leq x \leq 9$$


x	1	2	3	$f_2(x)$	$d_2(x)$
x_2					
3	(.6)(.7) = .42			.42	1
4	(.6)(.7) = .42	(.84)(.7) = .588		.42	1
5	(.6)(.91) = .546	(.84)(.7) = .588	(.936)(.7) = .6552	.6552	3
6	(.6)(.91) = .546	(.84)(.91) = .7644	(.936)(.7) = .6552	.7644	2
7	(.6)(.973) = .5838	(.84)(.91) = .7644	(.936)(.91) = .85176	.85176	3
8	(.6)(.973) = .5838	(.84)(.973) = .81732	(.936)(.91) = .85176	.85176	3
9	(.6)(.973) = .5838	(.84)(.973) = .81732	(.936)(.973) = .91073*	.91073*	3

ขั้นตอน 3 $6 \leq x \leq 12$

$$f_3(x) = \begin{cases} \text{ค่าสูงสุด } [R_3(x_3) \cdot f_2(x - 3x_3)] \\ x_3 = 1, 2, 3 \\ 6 \leq x \leq 12 \end{cases}$$

x	x_3	1	2	3	$f_3(x)$	$d_3(x)$
6	(.9)(.42)	= .378			.378	1
7	(.9)(.42)	= .378	*		.378	1
8	(.9)(.6552)	= .5897			.5897	1
9	(.9)(.7644)	= .6879	(.99)(.42) = .4158		.6879	1
10	(.9)(.85176)	= .7666	(.99)(.42) = .4158		.7666	1
11	(.9)(.85176)	= .7666	(.99)(.6552) = .6486		.7666	1
12	(.9)(.91073)	= .8196	(.99)(.7644) = .7567	(.999)(.42) = .4196	.8196*	1

สรุปได้ว่า ความเชื่อถือได้สูงสุดของเครื่องมือจะเท่ากับ .8196 ใช้งบประมาณเท่ากับ 12 พอดี โดยออกแบบให้มีการต่อขนาดกันของชิ้นส่วนในส่วนประกอบ 1 3 ชิ้น ต่ออนุกรมกับส่วนประกอบ 2 ที่มีชิ้นส่วน 2 ต่อขนาดกัน 3 ชิ้น ต่ออนุกรมกับส่วนประกอบ 3 มีชิ้นส่วน 3 1 ชิ้น รูปร่างของเครื่องมือ แสดงด้วยผังภูมิดังนี้



$$\text{ค่าใช้จ่ายทั้งหมด} = 3 \times 2 + 3 \times 1 + 1 \times 3 = 12$$

$$\text{ความเชื่อถือได้ของเครื่องมือ} = [1 - (0.3)^3] [1 - (0.4)^3] [0.9] = 0.8196$$

5.2 ลูกโซ่มาร์คอก (Markov chains)

ในปัญหาโปรแกรมพลวัต เรายุดถึงจุดหมาย (state) ว่าเป็นมาตรฐานการเฉพาะรายเกี่ยวกับระบบ เช่น ถ้าระบบเป็นการจัดสรรหุ้นให้กับโครงการต่าง ๆ จุดหมายก็คือ จำนวนหุ้นที่จะนำไปพิจารณาเพื่อการจัดสรร ถ้าระบบเป็นคิวของนักศึกษาที่มาลงทะเบียนเรียน จุดหมายก็คือ จำนวนนักศึกษาที่อยู่ในคิวนั้น เป็นต้น ถ้าจุดหมายของระบบเปลี่ยนแปลงไป โดยมีความน่าจะเป็นที่กำหนดได้ในช่วงเวลาหนึ่ง เราจะเรียกว่าเป็นกระบวนการเพ็นสุ่ม (stochastic process) จุดหมายในกระบวนการเพ็นสุ่มจะมีความสัมพันธ์กับระบบพลวัต แต่มีคำถามบางอย่างที่นำเสนอใจแตกต่างไปจากระบบพลวัต คำถามที่เราต้องการพิจารณา ก็คือ

1) ถ้ากำหนดจุดหมายปัจจุบัน ให้ระบบ มันจะเปลี่ยนเป็นจุดหมาย ใน n ขั้นตอนต่อไปด้วยความน่าจะเป็นเท่าใด

2) หลังการเปลี่ยนขั้นตอนหลาย ๆ ขั้น ความน่าจะเป็นที่ระบบจะอยู่ที่จุดหมาย จะเป็นเท่าใด

3) ถ้าในปัจจุบัน บริษัทมีส่วนแบ่งในตลาดจำนวนหนึ่งที่คงที่ ใน n ขั้นตอนต่อไป ส่วนแบ่งในตลาดจะเป็นเท่าใด

4) ส่วนแบ่งในตลาดของคู่แข่งขันแต่ละรายในอนาคต จะยังคงคงที่หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร หรือไม่

คำถามเหล่านี้จะตอบได้โดยอาศัยกระบวนการเพ็นสุ่มอย่างหนึ่ง ที่มีคุณสมบัติเฉพาะเรียกว่า คุณสมบัติมาร์คอก นั่นก็คือ การใช้ระบบลูกโซ่มาร์คอก โดยทั่วไปเราใช้ลูกโซ่มาร์คอกในปัญหาการเปลี่ยนยี่ห้อสินค้า ปัญหาการเจริญเติบโตของประชากร ปัญหาทางการบัญชี และปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบพลวัต

เราสนใจการวิเคราะห์ระบบ ที่มีจุดหมายต่อไปของระบบขึ้นอยู่กับจุดหมายปัจจุบัน และเป็นอิสระกับจุดหมายก่อนหน้านี้ของระบบ

5.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับลูกโซ่มาร์คอก

ถ้าเรามี X_i เป็นตัวแปรเชิงสุ่มที่แสดงถึงจุดหมายที่กำหนดให้ของระบบ ในขั้นที่ i, $i = 1, 2, \dots$ เมื่อ $X_i = 0, 1, 2, \dots, N$ ในที่นี้ ขั้นที่ i นั้นจะมีความหมายถึงเวลา i หรือ i หน่วยเวลา นับจาก 0 ตัวอย่างเช่น ในระบบของคงคลัง X_1 เป็นระดับคงเหลือของสินค้าสิ้นอาทิตย์แรก X_2 เป็นระดับคงเหลือของสินค้าสิ้นอาทิตย์ที่ 2, ... ในอีกความหมายหนึ่ง ขั้นที่ i อาจจะแสดงถึงเมื่อไรที่จะมีการติดต่อกันที่ i เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น เมื่อมีลูกค้ามาซื้อของยี่ห้อนั้น เราต้องการ

จะรู้ว่า ในครั้งต่อไป ลูกค้าคนนี้จะซื้อของยี่ห้อใด (จุดหมายของระบบในขั้นที่ 1) และหลังจาก ครั้งถัดไปจะซื้อยี่ห้อใด (จุดหมายของระบบในขั้นที่ 2) เป็นต้น ตัวแปรเชิงสุ่ม X_i แต่ละตัวจะมี พังก์ชันน่าจะเป็นของมันเอง

เราเรียกกลุ่มของตัวแปร $\{X_i\}$ นี้ว่า กระบวนการเพ็นสุ่ม (Stochastic Process) เมื่อ i มีค่าอยู่ในเซตของ I

ถ้าการแจกแจงน่าจะเป็นเงื่อนไขของ X_{i+1} เป็นอิสระกับจุดหมาย ระบบอยู่ในขั้นที่ 0,1,2,...,i-1 และขึ้นอยู่กับจุดหมายที่ระบบอยู่ในขั้น i ; เพียงอย่างเดียว กล่าวได้ว่า กระบวนการเพ็นสุ่ม มีคุณสมบัติมาრคอฟอันดับหนึ่ง (first – order markovian property)

นั่นคือ กระบวนการเพ็นสุ่ม มีคุณสมบัติมารคอฟ ถ้า

$$P(X_{i+1} = s | X_0 = t_0, X_1 = t_1, \dots, X_{i-1} = t_{i-1}, X_i = r) = P(X_{i+1} = s | X_i = r) \quad (5.11)$$

เราเรียกปริมาณ $P(X_{i+1} = s | X_i = r)$ ว่า ความน่าจะเป็นของการถ่ายทอดหนึ่งขั้น (one – step transition probability) จากจุดหมาย r ในขั้นที่ i ; ไปยังจุดหมาย s ในขั้นที่ $i+1$ ดังนั้น ความน่าจะเป็นของการถ่ายทอด 1 ขั้น จะแสดงถึง ความน่าจะเป็นเงื่อนไขของ X_{i+1} เมื่อกำหนด X_i มาให้

สำหรับแต่ละ r และ s ถ้า

$$P(X_{i+1} = s | X_i = r) = P(X_i = s | X_0 = r) = p_{is} \quad (5.12)$$

ทุกค่า i และ เรา假定ว่า ความน่าจะเป็นของการถ่ายทอด 1 ขั้น จะไม่เปลี่ยนแปลง นั่นคือ one – step stationary transition probabilities

ดังนั้น ความน่าจะเป็นที่เปลี่ยนจากจุดหมาย r ในขั้นปัจจุบันไปยังจุดหมาย s ในขั้นต่อไป จะเป็นอิสระกับจำนวนขั้นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการเห็นว่า one – step stationary transition probabilities ยังคงคงที่ ตลอดช่วงเวลาทั้งหมดของการวิเคราะห์

ความน่าจะเป็นดังกล่าว จะเขียนอยู่ในรูปของจัตุรัสเมตริกซ์ P ดังนี้

$$\begin{array}{c} \text{ไป } 1 \ 2 \ \dots \ n \\ \text{จาก} \\ P = \begin{bmatrix} 1 & p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1n} \\ 2 & p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2n} \\ \vdots & & & \ddots & \\ 1 & p_{n1} & p_{n2} & \cdots & p_{nn} \end{bmatrix} \end{array}$$

$$\text{โดยที่ } p_{rs} > 0 \text{ และ } \sum_{s=1}^n p_{rs} = 1$$

เรากราบ่าว่า กระบวนการเพ็นสุ่ม $\{X_i\}$ เป็น first – order first – state Markov chain ถ้ามันมีคุณสมบัติมาร์คอฟอันดับหนึ่ง จำนวนที่จำกัดของจุดหมาย เชตของความน่าจะเป็นของ การถ่ายทอดคงที่ (stationary transition probabilities) และเชตของความน่าจะเป็นเริ่มต้น $P(X_0 = r)$ ทุกค่า r

ตัวอย่างที่ 5.5 จากการสำรวจ การสมัครเข้าเป็นนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ พบร่วม 50% ที่นักศึกษาจะเลือกวิชาเอกศาสตร์คอมพิวเตอร์ 24% เลือกวิชาเอกเคมี ที่เหลืออีก 26% จะเลือกสาขาวิชานี้ ๆ จากการคาดคะเนได้มีการประมาณไว้ว่า ในแต่ละปี นักศึกษาที่เลือกวิชาเอกศาสตร์คอมพิวเตอร์ เคมี และสาขาวิชานี้ ๆ จะยังคงเลือกเรียนสาขาวิชเดิมอยู่ 75%, 80% และ 60% ของจำนวนนักศึกษาที่เรียนอยู่เดิม ตามลำดับ ในแต่ละปีนักศึกษาที่เลือกสาขาวิชาศาสตร์ คอมพิวเตอร์เมื่อต้นปี จะเปลี่ยนวิชาเอกเป็นเคมีในปีต่อไป เท่ากับ 2% 9% ของนักศึกษาวิชาเอกเคมี จะเปลี่ยนวิชาเอกเป็นสาขาวิชานี้ ๆ ในปีต่อไป และ 25% ของนักศึกษาสาขาวิชานี้ จะเปลี่ยนไปเลือกวิชาเอกคอมพิวเตอร์

เรากำหนด X_i เป็นการเลือกสาขาวิชาของนักศึกษาที่สมัครเรียนในปีนี้ ด้วยเหตุที่สาขาวิชาเป็นการวัดเชิงคุณภาพ ดังนั้น เรากำหนดให้

$$x_0 = \begin{cases} 0 & \text{ถ้าเลือกสาขาวิชาศาสตร์คอมพิวเตอร์ในปีนี้} \\ 1 & \text{ถ้าเลือกสาขาวิชาเคมีในปีนี้} \\ 2 & \text{ถ้าเลือกสาขาวิชานี้ ๆ ในปีนี้} \end{cases}$$

$$\text{และ } x_1 = \begin{cases} 0 & \text{ถ้าเลือกสาขาวิชาศาสตร์คอมพิวเตอร์ในปีหน้า (ขั้นที่ 1)} \\ 1 & \text{ถ้าเลือกสาขาวิชาเคมีในปีหน้า (ขั้นที่ 1)} \\ 2 & \text{ถ้าเลือกสาขาวิชานี้ ๆ ในปีหน้า (ขั้นที่ 1)} \end{cases}$$

จะเห็นได้ว่า ระบบ (นักศึกษาเลือกสาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์) อยู่ในจุดหมายต่างกัน คือ 0, 1 และ 2 ในแต่ละปี แต่ละครั้งที่นักศึกษาเลือกสาขาวิชา การติดต่อหรือขั้นที่เกิดขึ้น ยังผลให้ระบบอยู่ในจุดหมาย 0, 1 และ 2 นั่นก็คือ $\{X_i\}$ เป็นกระบวนการเพ็นสุ่ม

ความน่าจะเป็นเริ่มต้น เมื่อ $r = 0, 1, 2$ ตามลำดับ

$$P(X_0 = r) = [0.50 \quad 0.24 \quad 0.26]$$

ความน่าจะเป็นของการถ่ายทอด 1 ขั้น กำหนดในตารางที่ 1 ดังนี้

จากจุดหมาย	จุดหมายที่เปลี่ยนไป เป็นจุดหมาย		
	0	1	2
จุดหมายเริ่มต้น	0	0.75	0.02
	1	0.11	0.80
	2	0.25	0.15
			0.60

ในตารางที่ 1 เราถือว่า มีคุณสมบัติมาრ์คอฟอันดับหนึ่ง และมีความน่าจะเป็นของการถ่ายทอดคงที่ ดังนั้น P_{rs} จะแสดงถึง ความน่าจะเป็นที่จะเปลี่ยนจากจุดหมาย r ไปเป็นจุดหมาย s ในหนึ่งขั้น

ตัวอย่างเช่น

$P_{00} =$ ความน่าจะเป็นที่นักศึกษาสมัครเรียนในสาขาวิศวกรรมฯ จะยังคงเลือก
คอมพิวเตอร์ในปีหน้า

0.75

$P_{01} =$ ความน่าจะเป็นที่นักศึกษาสมัครเรียนในสาขาวิศวกรรมฯ จะเปลี่ยนไปเลือก
เคมีในปีหน้า

= 0.02

$P_{21} =$ ความน่าจะเป็นที่นักศึกษาสมัครเรียนในสาขาวิชาร่องรอยด์ จะเปลี่ยนมาเลือกสาขาวิชาร่องรอยด์ในปีหน้า

0.25

เป็นต้น

อาศัยข้อมูลที่ได้นี้ สามารถนำไปใช้เพื่อพิจารณาว่า ส่วนแบ่งของนักศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ ในคณะวิทยาศาสตร์จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีหน้า (ขั้นที่ 1) ซึ่งจะหาได้ดังต่อไปนี้
ส่วนแบ่งของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมฯ ในขั้นที่ 1

= ความน่าจะเป็นที่จะมีนักศึกษาเลือกสาขาวิศวกรรมฯ เป็นวิชาเอกในปีหน้า

$$= 0.50P_{00} + 0.24P_{10} + 0.26P_{20}$$

$$= (0.50)(0.75) + (0.24)(0.11) + (0.26)(0.25) = 0.4664$$

ส่วนแบ่งของนักศึกษาสาขาวิชาเคมีของคณะ ในขั้นที่ 1

= ความน่าจะเป็นที่จะมีนักศึกษาเลือกเคมีเป็นวิชาเอกในปีหน้า

$$= 0.50P_{01} + 0.24P_{11} + 0.26P_{21}$$

$$= (0.50)(0.02) + (0.24)(0.80) + (0.26)(0.15) = 0.2410$$

ส่วนแบ่งของนักศึกษาสาขาวิชานี้ ๆ ของคณะในขั้นที่ 1

$$= \text{ความน่าจะเป็นที่จะมีนักศึกษาเลือกสาขาวิชานี้ ๆ ในปีหน้า}$$

$$= 0.50P_{02} + 0.24P_{12} + 0.26P_{22}$$

$$= (0.50)(0.23) + (0.24)(0.09) + (0.26)(0.60) = 0.2926$$

เปรียบเทียบผลที่ได้ในตารางที่ 2 ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 2 การเปลี่ยนแปลงส่วนแบ่งในแต่ละสาขาวิชา จากขั้นที่ 0 (ปีมัตร) ไปเป็นขั้นที่ 1

(สินปีแรก)

		จุดหมาย		
		0	1	2
ขั้นที่ 0	0	0.5000	0.2400	0.2600
	1	0.4664	0.2410	0.2926

จากข้อมูลในตารางที่ 1 สามารถนำไปใช้ในการพิจารณาต่อไปว่า

1) ความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนจากจุดหมาย r ไปสู่จุดหมาย s ในอีก n ขั้นข้างหน้า (สำหรับทุกจุดหมาย r และ s) จะเป็นเท่าใด

2) ความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนจากจุดหมาย r ไปสู่จุดหมาย s เป็นครั้งแรก ในอีก n ขั้น (สำหรับทุก r และ s) จะเป็นเท่าใด

3) ค่าความคาดหวังของจำนวนขั้นที่จะเปลี่ยนจากจุดหมาย r ไปสู่จุดหมาย s เป็นครั้งแรก (สำหรับทุก r และ s) จะเป็นเท่าใด

4) ความน่าจะเป็นที่อยู่ในจุดหมาย s ภายหลังขั้นตอนหลายขั้น (สำหรับทุกจุดหมาย s) คำตอบเหล่านี้จะได้จากการหา ความน่าจะเป็นถ่ายทอดขั้นที่ n

5.2.2 ความน่าจะเป็นของการถ่ายทอด n ขั้น

เรานิยาม $p_{rs}^{(n)}$ เป็นความน่าจะเป็นของการถ่ายทอด n ขั้น (n-step stationary transition-probabilities) จะได้

$$p_{rs}^{(n)} = P(X_{i+n} = s | X_i = r) = P(X_n = \text{SIX}, \dots, r) \quad (5.13)$$

ในเมื่อ $p_{rs}^{(n)} \geq 0$ ทุกจุดหมาย r และ s, n = 1,2,...

$$\sum_{s=0}^N p_{rs}^{(n)} = 1 \quad \text{ทุกจุดหมาย } r, n = 1,2,\dots$$

โดยทั่วไป สามารถคำนวณได้จาก

$$p_{rs}^{(n)} = \sum_{j=0}^N p_{rj} p_{js}^{(n-1)} = \sum_{j=0}^N p_{rj}^{(k)} p_{js}^{(n-k)} \quad (5.14)$$

ในเมื่อ จุดหมายที่เป็นไปได้ เป็น 0,1,2,...,N

ให้เรามาพิจารณา กรณีที่ r = 0, s = 1, n = 2 และ N = 3 ความหมายในที่นี้คือ ต้องการหาความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนจากจุดหมาย 0 (ขั้นเริมต้น) ไปเป็นจุดหมาย 1 ในอีก 2 ขั้นต่อไป (ขั้นที่ 2) นั่นคือค่า $p_{01}^{(2)}$ ถ้าเราพิจารณาเหตุการณ์ที่เริมต้นจากจุดหมาย 0 เปลี่ยน จุดหมายในอีก 2 ขั้นต่อไป ไปเป็นจุดหมาย 1 มีทางเกิดขึ้นได้ 4 หนทางด้วยกัน ดังนี้

1) เปลี่ยนเป็นจุดหมาย 0 ขั้นที่ 1 และเปลี่ยนเป็นจุดหมาย 1 ในขั้นที่ 2 ด้วยความน่าจะเป็น $p_{00} p_{01}$

2) เปลี่ยนเป็นจุดหมาย 1 ในขั้นที่ 1 และยังคงอยู่จุดหมายเดิม ในขั้นที่ 2 ด้วยความน่าจะเป็น $p_{01} p_{11}$

3) เปลี่ยนเป็นจุดหมาย 2 ในขั้นที่ 1 และเปลี่ยนเป็นจุดหมาย 1 ในขั้นที่ 2 ด้วยความน่าจะเป็น $p_{02} p_{21}$

4) เปลี่ยนเป็นจุดหมาย 3 ในขั้นที่ 1 และเปลี่ยนเป็นจุดหมาย 1 ในขั้นที่ 2 ด้วยความน่าจะเป็น $p_{03} p_{31}$

$$\text{ดังนั้น } p_{01}^{(2)} = p_{00} p_{01} + p_{01} p_{11} + p_{02} p_{21} + p_{03} p_{31}$$

ตัวอย่างที่ 5.6 จากปัญหาการเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ในตัวอย่างที่ 5.5 จงหา

1) เมตริกซ์ของความน่าจะเป็นที่นักศึกษา จะเปลี่ยนหรือคงสาขาวิชาเดิม เมื่อสิ้นปีที่ 2 และหาส่วนแบ่งของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา

2) ความน่าจะเป็นของนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนวิชาเอกเคมี จะย้ายไปเลือกวิชาเอกสาขาวิชาน ฯ เมื่อสิ้นปีที่ 3

3) ความน่าจะเป็นของนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนวิชาเอกสาขาวิชาน ฯ จะเปลี่ยนไปเลือกสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อสิ้นปีที่ 5

วิธีทำ การคำนวณใช้สูตร (5.14) เมื่อ $r = 0,1,2$; $s = 0,1,2$; $n = 2$ และ $N = 3$
จะได้เมตريคซ์ของความน่าจะเป็น ถ่ายทอด สิ้นปีที่ 2 ดังนี้

$$\begin{aligned}
 p^{(2)} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & .5625 + .0022 + .0575 & .0150 + .0160 + .0345 & .1725 + .0018 + .1380 \\ 1 & .0825 + .0880 + .0225 & .0022 + .6400 + .0135 & .0253 + .0720 + .0540 \\ 2 & .1875 + .0165 + .1500 & .0050 + .1200 + .0900 & .0575 + .0135 + .3600 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & .6222 & .0655 & .3123 \\ 1 & .3540 & .2150 & .4310 \end{bmatrix} \quad (1)
 \end{aligned}$$

สิ้นปีที่ 2 (ต้นปีที่ 3) จะมีส่วนแบ่งนักศึกษาในคณะดังนี้
ส่วนแบ่งนักศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร์

$$\begin{aligned}
 &= (.5)(.6222) + (.24)(.1930) + (.26)(.3540) \\
 &= .4495
 \end{aligned}$$

ส่วนแบ่งนักศึกษาวิชาเอกเคมี

$$\begin{aligned}
 &= (.5)(.0655) + (.24)(.6557) + (.26)(.2150) \\
 &= .2460
 \end{aligned}$$

ส่วนแบ่งนักศึกษาในสาขาอื่น ๆ

$$\begin{aligned}
 &= 1 - .4495 - .2460 \\
 &= .3045
 \end{aligned}$$

2) ความน่าจะเป็นของนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนเคมี จะเปลี่ยนเป็นสาขาอื่น เมื่อสิ้นปี
ที่ 3 = $p_{12}^{(3)}$

$$\begin{aligned}
 &= p_{10} p_{02}^{(2)} + p_{11} p_{12}^{(2)} + p_{12} p_{22}^{(2)} \\
 &= (.11)(.3123) + (.80)(.1513) + (.09)(.4310) \\
 &= .1942
 \end{aligned}$$

3) ความน่าจะเป็นของนักศึกษาที่สมัครเรียนสาขาอื่น จะเปลี่ยนเป็นสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
เมื่อสิ้นปีที่ 5

$$\begin{aligned}
 &= p_{20}^{(5)} \\
 &= p_{20} p_{00}^{(4)} + p_{21} p_{10}^{(4)} + p_{22} p_{20}^{(4)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= p_{20} \left[\sum_{j=0}^2 p_{0j}^{(2)} p_{j0}^{(2)} \right] + p_{21} \left[\sum_{j=0}^2 p_{1j}^{(2)} p_{j0}^{(2)} \right] + p_{22} \left[\sum_{j=0}^2 p_{2j}^{(2)} p_{j0}^{(2)} \right] \\
&= (.25)(.5103) + (.15)(.3002) + (.60)(.4143) \\
&= .4212
\end{aligned}$$

ให้นักศึกษาหาเมตริกซ์ของความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนสาขาวิชาเมื่อสิ้นปีที่ 3, 5, 10, 15, 20 ตามลำดับ

ถ้าเราคำนวณค่าความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนสาขาวิชา เมื่อ n โตขึ้นเรื่อย จะพบว่า ในระยะแรก ค่าของความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนสาขาวิชา จะยังคงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเริ่มต้น แต่เมื่อค่า n เพิ่มสูงขึ้น ๆ จะพบว่า ค่าของความน่าจะเป็นจะคงที่ นั่นคือ เมื่อ n โต ๆ ค่าความน่าจะเป็นในจุดหมายหลังการเปลี่ยน จะเท่ากับความน่าจะเป็นในจุดหมายก่อนการเปลี่ยน แสดงว่าการเปลี่ยนแปลงจุดหมายของระบบเป็นอิสระกับเวลา ซึ่งเราเรียกว่า จุดหมายอยู่ตัว (steady state) และเรียกความน่าจะเป็นคงที่ในจุดหมายนี้ว่า steady state stationary transition probabilities เขียนแทนด้วย a_s ดังนี้

$$a_s = \lim_{n \rightarrow \infty} p_{rs}^{(n)}, s = 0, 1, 2, \dots, N \quad (5.15)$$

เมื่อระบบของเราประกอบด้วย $N+1$ จุดหมาย ค่าความน่าจะเป็นที่คงที่ในแต่ละจุดหมาย จะได้จากการเชิงเส้นของจุดหมายอยู่ตัว $N+2$ สมการคือ

$$a_s = \sum_{r=0}^N a_r p_{rs}, s = 0, 1, \dots, N \quad (5.16)$$

$$\text{และ } \sum_{s=0}^N a_s = 1 \quad (5.17)$$

สมการใน (5.17) จะต้องเป็นหนึ่งในระบบ $N+2$ สมการเสมอ เพื่อเป็นหลักประกันว่า ผลรวมของความน่าจะเป็นทุกจุดหมายต้องเท่ากับ 1 เสมอ

5.2.3 เวลาของการถ่ายทอดครั้งแรก (first – passage time)

บ่อยครั้งที่ความสนใจจะมุ่งไปในเรื่องที่เกี่ยวกับเวลาของการถ่ายทอด (transition time) ของลูกโซ่マーคوف ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเวลาถ่ายทอด มักจะนิยามในเทอมของเวลาของ การถ่ายทอดครั้งแรก (first – passive time) ซึ่งหมายถึงจำนวนขั้นของการถ่ายทอดที่จำเป็นในการเปลี่ยนจากจุดหมาย r ไปเป็นจุดหมาย s เป็นครั้งแรก และกำหนดโดย T_{rs}

ถ้า T_{rs} เป็นตัวแปรเชิงสูตรที่มีพังก์ชันการแจกแจงน่าจะเป็น $g_{rs}(t)$, $t = 1, 2, 3, \dots$

$g_{rs}(1)$ = ความน่าจะเป็นที่จะเปลี่ยนจากจุดหมาย r เป็นจุดหมาย s เป็นครั้งแรก
ในการเปลี่ยน 1 ขั้น

$$= P(X_1 = s | X_0 = r)$$

$$= p_{rs}$$

$g_{rs}(2)$ = ความน่าจะเป็นที่จะเปลี่ยนจากจุดหมาย r เป็นจุดหมาย s เป็นครั้งแรก
ในการเปลี่ยน 2 ขั้น

$$= P(X_2 = s | X_0 = r, X_1 = \bar{s}), \bar{s} \text{ ไม่ใช่จุดหมาย } s$$

$$= p_{rs}^{(2)} - p_{rs} p_{ss}$$

$$= p_{rs}^{(2)} - g_{rs}(1) p_{ss}$$

โดยทั่วไป

$$g_{rs}(n) = p_{rs}^{(n)} - \sum_{t=1}^{n-1} g_{rs}(t) p_{ss}^{(n-t)}$$

โดยที่ T_{rs} เป็นตัวแปรเชิงสูม ดังนี้

$$\sum_{t=1}^{\infty} g_{rs}(t) = 1$$

ค่าคาดหวังของจำนวนขั้น (เวลา) ของการเปลี่ยนจุดหมายจาก r เป็น s เป็นครั้งแรก

$$= \mu_{rs}$$

$$\mu_{rs} = \sum_{t=1}^{\infty} t g_{rs}(t)$$

ถ้า $r = s$ ค่าที่ได้จะเป็นค่าคาดหวังของการเปลี่ยนไปอยู่ที่จุดหมายเดิมเป็นครั้งแรก
นั้นคือ ค่าคาดหวังของการเวียนกลับ (recurrence time) ของจุดหมาย r ค่านี้จะเป็นส่วนกลับของ
ความน่าจะเป็นที่คงที่ของจุดหมายอยู่ตัว r

โดยทั่วไป ถ้า T_{rs} เป็นตัวแปรเชิงสูม, $r = 0, 1, 2, \dots, s-1, s+1, \dots, N$ ค่าคาดหวัง
ของเวลา (จำนวนขั้น) ของการเปลี่ยนจุดหมายจาก r ไป s , $r \neq s$ เป็นครั้งแรก จะหาได้จาก
ระบบสมการเชิงเส้น N สมการ คือ

$$\mu_{rs} = 1 + \sum_{\substack{j=0 \\ j \neq s}}^N p_{rj} \mu_{js} \quad (5.18)$$

ค่าคาดหมายของเวลา (จำนวนขั้น) ที่จะเวียนกลับไปยังจุดตั้งต้นเป็นครั้งแรก จะได้จาก

$$\mu_{ss} = \frac{1}{a_s} \quad (5.19)$$

ตัวอย่างที่ 5.7 จากปัญหาการย้ายสาขาวิชาในตัวอย่างที่ 5.5 จงหา

1) ค่าคาดหวังของจำนวนปีที่นักศึกษาสาขาวิชคอมพิวเตอร์ จะย้ายเป็นสาขาวิชานี้ เป็นครั้งแรก

2) ค่าคาดหวังของจำนวนปีที่นักศึกษาสาขาวิชาเคมี จะย้ายเป็นสาขาวิชานี้ เป็นครั้งแรก

3) ค่าคาดหวังของจำนวนปีที่นักศึกษาแต่ละสาขาวิชา จะหันกลับมาเลือกสาขาวิชาเดิมอีกภายในหลังการย้ายสาขาวิชา

วิธีทำ คำถานา (1) และ (2) คือการหาค่า μ_{02} และ μ_{12} ตามลำดับ

จากสมการ (5.18) เราจะได้

$$\begin{aligned} \mu_{02} &= 1 + P_{00}\mu_{02} + P_{01}\mu_{12} = 1 + .75\mu_{02} + .02\mu_{12} \\ &\quad + .25\mu_{02} - .02\mu_{12} = 1 \end{aligned} \quad \dots(1)$$

$$\begin{aligned} \mu_{12} &= 1 + P_{10}\mu_{02} + P_{11}\mu_{12} = 1 + .11\mu_{02} + .80\mu_{12} \\ &\quad - .11\mu_{02} + .20\mu_{12} = 1 \end{aligned} \quad \dots(2)$$

$$10(1)+(2) \quad 2.39\mu_{02} = 11 \Rightarrow \mu_{02} = \frac{11}{2.39} = 4.6$$

$$\text{จาก } (1) \quad \mu_{12} = \frac{.15}{.02} = 7.5$$

คาดว่าประมาณ 4 ปี นักศึกษาสาขาวิชคอมพิวเตอร์จะย้ายเป็นสาขาวิชานี้เป็นครั้งแรก และโดยประมาณ 7 ปี นักศึกษาสาขาวิชาเคมีจะย้ายเป็นสาขาวิชานี้เป็นครั้งแรก

คำถานา (3) คือการหาค่า μ_{00} , μ_{11} และ μ_{22} ซึ่งเป็นส่วนกลับของ a_0 , a_1 และ a_2 ตามลำดับ เราจึงต้องหาค่า a_s , $s = 0, 1, 2$ ก่อน จากสูตร (5.17) และ (5.16) จะได้

$$a_0 + a_1 + a_2 = 1 \quad (3)$$

$$.25a_0 - .11a_1 - .25a_2 = 0 \quad (4)$$

$$-.02a_0 + .20a_1 - .15a_2 = 0 \quad (5)$$

$$.25(3) - (4) \quad .36a_1 + .50a_2 = .25 \quad \dots\dots\dots(6)$$

$$.02(3) + (5) \quad .22a_1 - .13a_2 = .02 \quad (7)$$

$$11(6) - 18(7) \quad 7.84a_2 = 2.39$$

$$\Rightarrow \mu_{22} = \frac{1}{a_2} = \frac{7.84}{2.39} = 3.28$$

$$\mu_{11} = \frac{1}{a_1} = \frac{.22}{.0596} = 3.69$$

$$\mu_{00} = \frac{1}{a_0} = \frac{1}{.4241} = 2.358$$

คาดว่า ภายนอกการเปลี่ยนสาขาวิชา นักศึกษาที่สมัครในสาขาวิชคอมพิวเตอร์ เค้มี และสาขานี้ ๆ จะหันกลับมาเลือกสาขาวิชเดิมอีก โดยเฉลี่ยเท่ากับ 2, 3 และ 3 ปี ตามลำดับ

ปัญหาในทางปฏิบัติ โดยทั่วไปเราจะใช้สูตรเหล่านี้โดยตรงไม่ได้ เพราะบางจุดหมายจะมีจำนวนขั้นหรือระยะเวลาการถ่ายทอดจำกัด นั่นคือ การเปลี่ยนแปลงจะมาถึงจุดหมายสิ้นสุดหรือจุดหมายสุดท้าย (absorbing state) ปัญหาแต่ละประเภทจะมีระยะเวลาหรือจำนวนขั้นที่สิ้นสุดของจุดหมายแตกต่างกันไป เช่น ในปัญหาการเปลี่ยนหรือย้ายสาขาวิชา จะมีจุดหมายสุดท้ายคือจบการศึกษา ซึ่งอาจจะเป็น 3, 4 หรือมากกว่า หรือหมดสถานภาพคือครบ 8 ปี เป็นต้น ดังนั้น ในปัญหาที่มีเงื่อนไขเช่นนี้ ถ้าเรารวมจุดหมายสุดท้ายทุกจุดหมาย มาประกอบเป็นจุดหมายสุดท้าย q เวลาของการถ่ายทอดเป็นครั้งแรก (first – passage time) จะเป็น ค่าคาดหวังของเวลาหรือจำนวนขั้นที่มาถึงจุดหมายสุดท้าย (μ_{rq}) ซึ่งกำหนดได้ดังนี้

$$\mu_{rq} = 1 + \sum_{\substack{j=0 \\ j \neq q}}^N P'_{rj} \mu_{jq} \quad (5.20)$$

ในเมื่อ P'_{rj} เป็นความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนจากจุดหมายเริ่มต้น r มาถึงจุดหมายสุดท้าย q

$$\text{และ } P'_{rj} = P_{rj} + \sum_{\substack{s=0 \\ s \neq j}}^N P_{rs} P'_{sj} \quad (5.21)$$

ให้นักศึกษาดูตัวอย่างการสินสุดของจุดหมาย ในตัวอย่างที่ 5.9

5.2.4 กระบวนการตัดสินใจมาร์คอฟ

กระบวนการตัดสินใจมาร์คอฟ (Markovian decision process) มีลักษณะเช่นเดียวกับโปรแกรมพลวัต แต่เป็นโปรแกรมที่มีความน่าจะเป็นของการถ่ายทอด 1 ขั้น ดังนั้น การตัดสินใจตามกระบวนการนี้ จึงเป็นการพิจารณาผลจากการแก้ปัญหาโดยวิธีการโปรแกรมพลวัตเชิงสถิติ เมื่อมีทางเลือกหลายทาง แต่ละทางเลือกจะมีเมตริกซ์ของความน่าจะเป็นของการถ่ายทอด 1 ขั้น และมีเมตริกซ์ของผลตอบแทนหรือของค่าใช้จ่าย ของการถ่ายทอด 1 ขั้น เป้าหมายของปัญหานี้ ก็คือ การพิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุด ที่มีค่าคาดหวังของผลตอบแทนสูงสุด หรือค่าคาดหวังของค่าใช้จ่ายต่ำสุด ของกระบวนการตัดสินใจขั้นตอนที่มีจำนวนจำกัด

สมมติว่าเรามี k ทางเลือก มีเมตริกซ์ P^k และ R^k เป็นเมตริกซ์ของความน่าจะเป็นถ่ายทอด และของพังก์ชันผลตอบแทนสำหรับทางเลือกที่ k , $k = 1, 2, \dots, M$

กำหนด $f_j(r) =$ ค่าคาดหมายของผลตอบแทนที่ดีที่สุด ของขั้นตอน $j, j+1, \dots, n$
กำหนดว่า จุดหมายของระบบของการเริ่มต้นของขั้นที่ j คือ r

$$f_j(r) = \text{ค่าสูงสุด} \left[\sum_{s=0}^N p_{rs}^k [c_{rs}^k + f_{j+1}(s)] \right], j = 1, 2, \dots, n$$

ในเมื่อ $f_{n+1}(s) = 0$ ทุกค่า s

และ c_{rs}^k, p_{rs}^k เป็นค่าของผลตอบแทน และของความน่าจะเป็นตามลำดับ จากจุดหมาย r ไป s ของทางเลือก k นั้นคือสมาชิกตัวที่ (r, s) ของ R^k และ P^k ตามลำดับ

ถ้า v_r^k เป็นค่าคาดหวังของผลตอบแทน ซึ่งเป็นผลจากการถ่ายทอดจากจุดหมาย r กำหนดว่า ทางเลือกเป็น k

$$\text{จะได้ } v_r^k = \sum_{s=0}^N p_{rs}^k c_{rs}^k \quad (5.22)$$

ฟังก์ชันสมมต์ต่อเนื่อง (recursive function) ของโปรแกรมผลวัต จะกำหนดได้โดย

$$f_n(r) = \text{ค่าสูงสุด}_{k} \{v_r^k\}$$

$$f_j(r) = \text{ค่าสูงสุด}_k \left[v_r^k + \sum_{s=0}^N p_{rs}^k f_{j+1}(s) \right] \quad (5.23)$$

$$j = n-1, \dots, 2, 1$$

ตัวอย่างที่ 5.8 จากผลการวิจัยของนักวิชาการเกษตร ทำการทดลองผลที่ได้จากการปลูกพืช เกษตรในเขตที่ดินแห่งหนึ่ง เมื่อเริ่มต้นการเพาะปลูกในแต่ละปี เขาจะทดสอบสภาพของดิน ที่ทำการเพาะปลูก และวัดปริมาณผลผลิตที่ได้ภายหลังการเก็บเกี่ยว สรุปได้ว่า ปริมาณผลผลิต ที่ได้จะขึ้นอยู่กับสภาพของดินที่ทำการเพาะปลูก ซึ่งเขาแบ่งเป็น 4 กรณี คือผลผลิตดี ปานกลาง พอใช้ และเลว จากการสังเกตตลอดปีการเพาะปลูก เขายังอ้วปริมาณผลผลิตในปีนี้จะขึ้นอยู่ กับสภาพของดินในปีก่อนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น และปริมาณที่ได้ในปีนี้จะไม่ดีกว่าปีก่อน ซึ่งแสดงให้เห็นได้จากเมตริกซ์ของความน่าจะเป็นถ่ายทอดตลอดช่วงระยะเวลา 1 ปี จากจุดหมาย ของปริมาณผลผลิตหนึ่งไปยังจุดหมายอื่น ๆ

		จุดหมายของระบบปีหน้า			
		0	1	2	3
0		.2	.4	.3	.1
จุดหมายของระบบปีนี้	1	0	.2	.5	.3
	2	0	0	.5	.5
3		0	0	0	1

ในเมื่อจุดหมายของระบบ 0, 1, 2 และ 3 แสดงถึงปริมาณผลผลิต (สภาพของดิน) ตีปานกลาง พอยใช้ และเลว ตามลำดับ

การวิจัยยังคงมีต่อไป โดยทดลองใส่ปุ๋ยก่อนการเพาะปลูก ไม่ว่าสภาพของดินจะเป็นอย่างไรก็ตาม ผลสรุปที่ได้ก็คือ ถ้าเขามีใช้ปุ๋ยเข้าช่วย ความนำจะเป็นถ่ายทอด จะยังคงเป็นเช่นที่กำหนดใน P^1 แต่ถ้าเขามิใช้ปุ๋ยปรับสภาพของดิน ไม่ว่าจะมีสภาพใด เขายังได้ความนำจะเป็นถ่ายทอดตามที่กำหนดในเมตริกซ์ P^2 ดังนี้

		จุดหมายของระบบปีหน้า			
		0	1	2	3
0		.3	.5	.15	.05
จุดหมายของระบบปีนี้	1	.1	.3	.4	.2
	2	.1	.3	.4	.2
3		.05	.1	.6	.25
		0	.05	.4	.55

จากการนำผลผลิตที่ได้ไปจำแนย จะได้ผลตอบแทน (เมื่อหักต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้ว) ตามที่กำหนดในเมตริกซ์ R^1 เมื่อไม่ใช้ปุ๋ย และใน R^2 เมื่อใช้ปุ๋ยช่วยปรับสภาพดินทุกจุดหมาย ดังนี้

$$R^1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 10 & 9 & 6 & 3 \\ 1 & 0 & 7 & 5 & 2 \\ 2 & 0 & 0 & 4 & 1 \\ 3 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}, R^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 8 & 7 & 5 & 1 \\ 1 & 7 & 6 & 4 & 0 \\ 2 & 8 & 5 & 3 & 0 \\ 3 & 7 & 3 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

ถ้าเขาก่อการเพาะปลูกพืชชนิดนี้เป็นเวลา 3 ปี เขายังจะใช้ปุ๋ยหรือไม่ใช้ปุ๋ยในปีใด จึงจะทำให้ได้ผลตอบแทนรวมสูงสุด

วิธีทำ กำหนด $k = 1,2$ เป็นทางเลือกของการใช้ปุ่ย และการไม่ใช้ปุ่ย ในทุกสภาพของดิน ตามลำดับ

k^* เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด มีค่า $f_j(r)$, $j = 3,2,1$

ขั้นตอนที่ 3

r	$v_r^k = \sum_{s=0}^3 p_{rs}^k c_{rs}^k$		$f_3(r)$	k^*
	$k = 1$	$k = 2$		
0	$0.2 \times 10 + .4 \times 9 + .3 \times 6 + .1 \times 3 = 7.7$	$.3 \times 8 + .5 \times 7 + .15 \times 5 + .05 \times 1 = 6.7$	7.7	1
1	$1.0 \times 0 + .2 \times 7 + .5 \times 5 + .3 \times 2 = 4.5$	$.1 \times 7 + .3 \times 6 + .4 \times 4 + .2 \times 0 = 4.1$	4.5	1
2	$2.0 \times 0 + 0 \times 0 + .5 \times 4 + .5 \times 1 = 2.5$	$.05 \times 8 + .1 \times 5 + .6 \times 3 + .25 \times 0 = 2.7$	2.7	2
3	$3.0 \times 0 + 0 \times 0 + 0 \times 0 + 1 \times (-1) = -1$	$0 \times 7 + .05 \times 3 + .4 \times 1 + .55 \times (-1) = 0$	0	2

ขั้นตอนที่ 2


r	$v_r^k + \sum_{s=0}^3 p_{rs}^k f_3(s)$		$f_2(r)$	k^*
	$k = 1$	$k = 2$		
0	$7.7 + 1.54 + 1.8 + .81 + 0 = 11.85$	$6.7 + 2.31 + 2.25 + .405 + 0 = 11.665$	11.85	1
1	$4.5 + 0 + .9 + 1.35 + 0 = 6.75$	$4.1 + .77 + 1.35 + 1.08 + 0 = 7.3$	7.3	2
2	$2.5 + 0 + 0 + 1.35 + 0 = 3.85$	$2.7 + .385 + .45 + 1.62 + 0 = 5.155$	5.155	2
3	$-1 + 0 + 0 + 0 + 0 = -1$	$0 + 0 + .225 + 1.08 + 0 = 1.305$	1.305	2

ขั้นตอนที่ 1

r	$v_r^k + \sum_{s=0}^3 p_{rs}^k f_2(s)$		$f_1(r)$	k^*
	$k = 1$	$k = 2$		
0	$7.7 + 2.37 + 2.92 + 1.5465 + .1305$ = 14.667	$6.7 + 3.555 + 3.65 + .77325 + .06525$ = 14.7435	4.1435	2
1	$4.5 + 0 + 1.46 + 2.5775 + .3915$ = 8.929	$4.1 + 1.185 + 2.19 + 2.062 + .261$ = 9.798	9.798	2
2	$2.5 + 0 + 0 + 2.5715 + .6525$ = 5.73	$2.7 + .5925 + .73 + 3.093 + .32625$ = 7.4417	7.4417	2
3	$-1 + 0 + 0 + 0 + 1.305$ = .305	$0 + 0 + .365 + 2.062 + .71775$ = 3.1447	3.1447	2

ทางเลือกที่ดีที่สุดของนักวิชาการเกษตรก็คือ ในปีที่ 1 เขาควรใช้ปุ๋ยช่วยในการเพาะปลูกไม่ว่าสภาพของดินจะเป็นอย่างไรก็ตาม ในปีที่ 2 เขาควรใช้ปุ๋ยเฉพาะกรณีที่สภาพของดินปานกลาง พอใช้ และเลว ปีที่ 3 เขายควรใช้ปุ๋ยเฉพาะกรณีที่สภาพของดิน พอใช้ หรือเลว noknun ไม่ควรใช้ปุ๋ย ผลตอบแทนหักหมวดที่ได้ในช่วง 3 ปี ก็คือ ถ้าปีแรกดินมีสภาพดี จะได้ค่าคาดหวังของผลตอบแทน 14.7435 ถ้าปีแรกดินอยู่ในสภาพปานกลาง ค่าคาดหวังของผลตอบแทนจะเท่ากับ 9.798 ถ้าปีแรกดินอยู่ในสภาพพอใช้ ค่าคาดหวังของผลตอบแทนจะเท่ากับ 7.4417 ถ้าปีแรกดินอยู่ในสภาพเลว ค่าคาดหวังของผลตอบแทนจะเท่ากับ 3.1447

ตัวอย่างที่ 5.9 โรงงานประกอบชิ้นส่วนที่สำคัญชนิดหนึ่งเพื่อเตรียมเข้ากระบวนการอื่นต่อไป คุณภาพของชิ้นส่วนนี้มีความสำคัญต่อการใช้อย่างยิ่ง จึงต้องมีการตรวจสอบทุกครั้งที่ผลิตมาได้ ถ้าคุณภาพตรงตามเกณฑ์กำหนด นั้นคือผ่านการตรวจสอบจะถูกนำไปเก็บไว้ในคลังฯ เพื่อรอการประกอบต่อไป แต่ถ้าคุณภาพไม่ตรงตามเกณฑ์กำหนด อาจจะคัดชิ้นส่วนนั้นออกไป หรืออาจจะนำกลับเข้ากระบวนการผลิตชิ้นส่วนใหม่ก็ได้ ผังของกระบวนการนี้ แสดงให้เห็นได้ตามรูปที่ (1)



เมื่อนำชิ้นส่วนเข้ากระบวนการผลิต (ไม่ว่าจะเป็นครั้งแรกหรือผ่านการตรวจแล้วนำมาเข้าใหม่ก็ตาม) จะมีโอกาส 85% ที่จะได้ของมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน 5% จะถูกคัดออกไปที่เหลือ 10% จะถูกนำเข้ากระบวนการใหม่ ชิ้นส่วนที่ผลิตเสร็จแล้วมีต้นทุนการผลิต 50 บาทต่อชิ้น (รวมค่าวัสดุและแรงงานด้วย) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและตรวจสอบจะเท่ากับ 10 บาทต่อชิ้นโดยประมาณ ชิ้นส่วนที่ถูกคัดออกจะมีราคา 5 บาทต่อชิ้น ในแต่ละงวดการผลิต โรงงานต้องการชิ้นส่วนที่มีมาตรฐานเก็บไว้ 1000 ชิ้น

โรงงานกำลังพิจารณาว่าควรจะมีการปรับปรุงเครื่องมือในการผลิตหรือไม่ โดยที่การปรับปรุงจะต้องเสียค่าใช้จ่าย 2,000 บาท หากว่าการปรับปรุงจะสามารถลด % ชิ้นส่วนที่คัดออกจาก 5 เหลือ 2% แต่จะเพิ่มจำนวนที่ต้องนำเข้ากระบวนการใหม่ จาก 10 เป็น 15%

ถ้าท่านเป็นผู้จัดการโรงงาน ท่านจะปรับปรุงเครื่องมือหรือไม่

จงหาว่าการปรับปรุงเครื่องมือจะช่วยให้การผลิตดำเนินไปอย่างประยศด ควรจะผลิตให้ได้ชิ้นส่วนที่มีคุณภาพได้มาตรฐานกี่ชิ้น จึงจะเหมาะสมที่สุด


วิธีทำ สำหรับชิ้นส่วนแต่ละชิ้น เราพิจารณากระบวนการผลิตและการตรวจสอบเป็น กระบวนการ-การมาร์คอก 3 สถานภาพ คือ

สถานภาพ 0 กำลังอยู่ในกระบวนการ หรือกำลังตรวจสอบ

สถานภาพ 1 คัดออก

สถานภาพ 2 ผ่านการตรวจสอบ

จะเห็นได้ว่า สถานภาพ 1 และ 2 เป็นสถานภาพที่สิ้นสุด โดยมีสถานภาพ 0 เป็นสถานภาพถ่ายทอด แสดงให้เห็นได้ด้วยผังการถ่ายทอดอย่างง่าย ดังต่อไปนี้




พิจารณาผลที่ได้ก่อนการปรับปรุงเครื่องมือ เรามี $P_{00} = 0.10$, $P_{01} = 0.05$, $P_{02} = 0.85$ หากค่าความน่าจะเป็นของสถานภาพสิ้นสุด 1 และ 2 จะได้

$$P'_{01} = 0.05 + 0.10P'_{01} \quad \text{นั่นคือ } P'_{01} = 0.056$$

$$P'_{02} = 0.85 + 0.10P'_{02} \quad \text{นั่นคือ } P'_{02} = 0.944$$

รวมสถานภาพ 1 และ 2 ประกอบเป็นสถานภาพสิ้นสุด 3 จะได้ผังแสดงการถ่ายทอดดังนี้



ดังนั้น จำนวนครั้ง (ขั้น) ที่คาดว่าจะสิ้นสุด μ_{03} จะคำนวณได้จาก

$$\mu_{03} = 1 - 0.10\mu_{03} \quad \text{นั่นคือ } \mu_{03} = 1.111$$

จำนวนชิ้นส่วนที่จะนำเข้ากระบวนการผลิตเริ่มต้น เพื่อให้ได้ชิ้นส่วนที่ได้มาตรฐาน 1000 ชิ้น จะเท่ากับ

$$1000/P'_{02} = 1000/0.944 = 1059$$

จำนวนชิ้นส่วนที่คาดว่าจะถูกคัดออก จะเท่ากับ $1059P'_{01} = 1059(0.056) = 59$

ค่าใช้จ่ายจากการผลิตก่อนการปรับปรุงเครื่องมือ จะเท่ากับ

ต้นทุนการผลิตหัวหมด + ค่าคาดหมายของค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ – ค่าที่ได้จากการซื้อชิ้นส่วนคัดออก

$$(1059)(50) + (1059)(10)(1.111) - (5)(59) = 64,420.50$$

พิจารณาผลที่ได้ภายหลังการปรับปรุงเครื่องมือ มี $P_{00} = 0.15$, $P_{01} = 0.02$, $P_{02} = 0.83$

$$\text{ดังนั้น } P'_{01} = 0.02/(1 - 0.15) = 0.024, \quad P'_{02} = 0.83/(1 - 0.15) = 0.976$$

$$\text{และ } \mu_{03} = 1/(1 - 0.15) = 1.176$$

เพื่อให้ได้ชิ้นส่วนที่มีมาตรฐานครบ 1000 ชิ้น จำนวนชิ้นส่วนที่จะส่งเข้ากระบวนการเริ่มต้น จะเท่ากับ

$$1000/0.976 = 1025$$

ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการผลิตให้ได้ชิ้นส่วนมาตรฐานครบ 1000 ชิ้น ภายหลังการปรับปรุงเครื่องมือ

$$(1025)(50) + (1025)(10)(1.176) - (1025)(0.024)(5) + 2000 = 65,181$$

เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการผลิตหัวหมดเพื่อให้ได้ชิ้นส่วนมีมาตรฐาน 1000 ชิ้น จะเห็นว่ากระบวนการผลิตเดิม เสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่า

จึงสรุปว่า ยังไม่ควรปรับปรุงเครื่องมือ

เพื่อให้การใช้เครื่องมือที่ปรับปูรุ่งใหม่เป็นไปอย่างประยัด อย่างน้อยที่สุด จะต้อง มีค่าใช้จ่ายในการผลิต เพื่อให้ได้จำนวนชิ้นส่วนได้มาตรฐานเท่ากัน หักก่อนและหลังการ ปรับปูรุ่ง มีค่าเท่ากัน

สมมติเราต้องการให้ได้ชิ้นส่วนที่มีมาตรฐาน m ชิ้น

ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพื่อให้ได้ชิ้นส่วนมาตรฐานครบ m ชิ้น ก่อนการปรับปูรุ่ง เครื่องมือ

$$= \frac{m}{0.944} [50 + (10)(1.111) - (5)(0.056)] = 64.44m$$

และ ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพื่อให้ได้ชิ้นส่วนมาตรฐานครบ m ชิ้น ภายหลังการปรับปูรุ่ง เครื่องมือ

$$= \frac{m}{0.976} [50 + (10)(1.176) - (5)(0.024)] + 2000 = 63.16m + 2000$$

จะได้ $64.44m = 63.16m + 2000$ หรือ $m = 1,562$ ชิ้น

นั่นก็คือ การปรับปูรุ่งเครื่องมือใหม่ จะช่วยในการประยัดค่าใช้จ่ายได้ ก็ต่อเมื่อ เราต้องผลิตให้ได้ชิ้นส่วนมาตรฐานโดยเฉลี่ยมากกว่า 1,562 ชิ้น

แบบฝึกหัดที่ 5

1. บริษัทสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ 6 ชิ้น ในราคารีนละ 120 บาท ส่งไปจำหน่ายที่ร้านค้า 3 แห่ง ในราคารีนละ 240 บาท ผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าได้จำหน่ายไม่นหมด บริษัทจะรับซื้อคืนในราครีนละ 60 บาท ถ้าจำนวนคุปปองค์ของผลิตภัณฑ์ของร้านค้าแต่ละแห่ง เป็นตัวแปรเชิงลุ่มที่มีการแจกแจงดังนี้

จำนวนคุปปองค์	ร้านค้า 1	ร้านค้า 2	ร้านค้า 3
1	0.6	0.5	0.2
2	0.3	0.1	0.6
3	0.1	0.4	0.2

จงหาว่า บริษัทควรจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายที่ร้านค้าแต่ละแห่งอย่างไร จึงจะดีที่สุด
พิจารณาจากปัญหานี้ จะเห็นว่า ต้นทุนคงที่แต่ปริมาณขายผันแปรไปตามจำนวนคุปปองค์
ของแต่ละร้านค้า การจัดส่งที่ดีที่สุด ก็คือ การจัดส่งที่ทำให้ได้กำไรที่สุด นั่นคือ การ
จัดส่งที่คาดว่าจะได้ปริมาณขายมากที่สุดนั้นเอง ในการวิเคราะห์ปัญหานี้ อาจจะใช้วิธีเดียวกันกับตัวอย่างที่ 5.1 หรืออาจใช้วิธีการหาค่าคาดหมายของปริมาณขายที่ได้จากการส่งผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายที่ร้านค้า $j x_j$ ($j=1,2,3$) หน่วย เมื่อ $x_j = 0,1,2,3$ ตามลำดับ แล้วใช้วิธีการ

ถ้าเราใช้วิธีการหาค่าคาดหมายของปริมาณขาย เราจะได้ผลสรุปดังนี้ (ดูรายละเอียดของการคำนวนในหมายเหตุ)

x_j	ค่าคาดหมายของปริมาณขาย($g_j(x_j)$)		
	ร้านค้า 1	ร้านค้า 2	ร้านค้า 3
1	240	240	240
2	372	390	444
3	450	522	540

ในการหาค่าตอบดีที่สุดด้วยวิธีการพลวัตร โดยที่จำนวนคุปปองค์สูงสุดของแต่ละร้านค้า เป็น 3
ถ้าเราใช้วิธีการคำนวนแบบรุदหน้า ในขั้นตอนที่ 1 เรายังจำเป็นต้องส่งไปขายเกิน 3 ชิ้น นั่นคือ $x_1 = x = 0,1,2,3$ การพิจารณาในขั้นตอนที่ 2 โดยที่จำนวนคุปปองค์สูงสุดของร้านค้า 3

ดังนั้น ปริมาณที่ส่งไปขายร้านค้า 1 และ 2 รวมกัน ควรจะมีอย่างน้อยที่สุด 3 แต่ไม่เกิน 6
นั่นคือ $x_1 + x_2 = 3, 4, 5, 6$ เราจะได้ผลการวิเคราะห์ในแต่ละขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 $f_1(x) = g_1(x_1)$, $d_1(x) = x_1$, $x = x_1 = 0, 1, 2, 3$

x	0	1	2	3
$f_1(x)$	0	240	372	450
$d_1(x)$	0	1	2	3

ขั้นตอนที่ 2 $f_2(x) = \text{ค่าสูงสุด}[g_2(x_2) + f_1(x - x_2)]$, $x_2 \leq x$, $3 \leq x \leq 6$, $x_2 = 0, 1, 2, 3$
 $d_2(x) = \text{ค่า } x_2 \text{ ที่ดีที่สุด}$

$x \setminus x_2$	0	1	2	3	$f_2(x)$	$d_2(x)$
3	$0+450$	$240+372$	$390+240$	$522+0$	630	2
4		$240+450$	$390+372$	$522+240$	762	2, 3
5			$390+450$	$522+372$	894	3
6				$522+450$	972	3

ขั้นตอนที่ 3 $f_3(x) = \text{ค่าสูงสุด}[g_3(x_3) + f_2(x - x_3)]$, $x = 6$, $x_2 = 0, 1, 2, 3$
 $d_3(x) = \text{ค่า } x_3 \text{ ที่ดีที่สุด}$

$x \setminus x_3$	0	1	2	3	$f_3(x)$	$d_3(x)$
6	$0+972$	$240+894$	$444+762$	$540+630$	1206	2

ถ้า $d_3(x) = 2$ แล้ว $d_2(6-2) = d_2(4) = 2$ หรือ 3 ถ้า $d_2(4) = 2$ แล้ว $d_1(4-2) = d_1(2) = 2$
 ถ้า $d_2(4) = 3$ แล้ว $d_1(4-3) = d_1(1) = 1$

สรุปได้ว่า มีคำตอบที่ดีที่สุด 2 ชุด ดังต่อไปนี้

บริษัทควรจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายแต่ละร้านค้า ร้านค้าละ 2 ชิ้น หรือ
 จัดส่งผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายร้านค้า 1 ชิ้น ร้านค้า 2 3 ชิ้น และ ร้านค้า 3 2 ชิ้น หรือ

คาดว่าจะได้ปริมาณขายมากที่สุด = 1206 บาท

นั่นคือ คาดว่าจะได้กำไรมากที่สุด = $1206 - 6(120) = 482$ บาท

หมายเหตุ การหาค่าคาดหมายของปริมาณขายของแต่ละร้านค้า จะเห็นว่า ถ้าไม่ส่งไปขายร้านค้าใด ปริมาณขายจะเป็น 0 ถ้าส่งไปขาย 1 หรือ 2 หรือ 3 จะได้ค่าคาดหมายของปริมาณขายดังนี้

ปริมาณที่ส่งไปขาย	ค่าคาดหมายของปริมาณขายของร้านค้า
j=1 : 1	$240(0.6+0.3+0.1) = 240$
	$(240+60)(0.6)+2(240)(0.3+0.1) = 372$
	$\{240+2(60)\}(0.6)+\{2(240)+60\}(0.3)+3(240)(0.1) = 450$
j=2 : 1	$240(0.5+0.1+0.4) = 240$
	$(240+60)(0.5)+2(240)(0.1+0.4) = 390$
	$\{240+2(60)\}(0.5)+\{2(240)+60\}(0.1)+3(240)(0.4) = 522$
j=3 : 1	$240(0.2+0.6+0.2) = 240$
	$(240+60)(0.2)+2(240)(0.6+0.2) = 444$
	$\{240+2(60)\}(0.2)+\{2(240)+60\}(0.6)+3(240)(0.2) = 540$

2. ในบรรดาโรงงานที่ผลิตผงซักฟอก จะมีการผลิตผงซักฟอกยี่ห้อใดยี่ห้อนึงใน 2 ปีห่อ คือ เอ กับ บี ในแต่ละเดือนจะมีผู้บริโภคผงซักฟอก 2 ปีห่อนี้ 5 ล้านคน ทุกเดือน จากการสำรวจครั้งสุดท้าย พบว่า 80% ของผู้บริโภคยี่ห้อเอ จะยังคงบริโภคยี่ห้อเอในเดือนต่อไป และ 40% ของผู้บริโภคยี่ห้อบี จะเปลี่ยนไปบริโภคยี่ห้อเอในเดือนต่อไป
- 2.1 ถ้าผู้บริโภคใช้ยี่ห้อเอในเดือนแรก โอกาสที่จะบริโภคยี่ห้อเอในเดือนที่สาม จะมี %
 - 2.2 ถ้า 60% ของผู้บริโภคใช้ผงซักฟอกเอในเดือนแรก ที่เหลือใช้ยี่ห้อบี จงหาපોર્ટશેર์ ของผู้บริโภคผงซักฟอกยี่ห้อบีในเดือนที่สี่
 - 2.3 ในระยะยาว ความน่าจะเป็นที่ผู้บริโภคยี่ห้อเอจะยังคงบริโภคยี่ห้อเอต่อไป จะเป็นเท่าใด
 - 2.4 จงหาว่าผู้บริโภคผงซักฟอกเอในเดือนแรก จะใช้เวลาโดยเฉลี่ยกี่เดือน จึงจะเปลี่ยนไปบริโภคผงซักฟอกบี
 - 2.5 ถ้าต้นทุนการผลิตผงซักฟอกแต่ละยี่ห้อ เท่ากับ 60 บาทต่อกล่อง และราคาขายกล่อง ละ 120 บาท หนึ่อนกันห้างสองยี่ห้อ ผู้บริโภคจะซื้อยี่ห้อใดยี่ห้อนึงเดือนละ 1 กล่อง เช่น บริษัทโฆษณาหนึ่งได้เสนอการประกันต่อโรงงานผลิตผงซักฟอกเอ โดยประกัน

ว่า จะสามารถลดเปอร์เซนต์ของผู้บริโภคยี่ห้อเอที่เปลี่ยนไปบริโภคยี่ห้อบี จาก 20 % ให้เหลือเพียง 10% โดยคิดค่าโฆษณา 150 ล้านบาทต่อปี โรงงานผลิตผงซักฟอกเอ ควรจ้างบริษัทโฆษณาอีกครั้งหนึ่งหรือไม่

ในการวิเคราะห์ปัญหานี้ ก่อนอื่น เรายาเมตريกซ์ของความน่าจะเป็นถ่ายทอด จะได้เดือนที่สอง

$$\begin{array}{cc} \text{เดือนแรก} & \text{เดือนที่สอง} \\ \begin{bmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.4 & 0.6 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.4 & 0.6 \end{bmatrix} \end{array}$$

ใช้ข้อมูลในตารางนี้ ในการตอบปัญหาข้อ 2.1 – 2.4 ดังต่อไปนี้

2.1 ความน่าจะเป็นที่ผู้บริโภคยี่ห้อเอในเดือนแรกจะบริโภคยี่ห้อเอในเดือนที่สาม จะเท่ากับ

$$0.8(0.8) + 0.2(0.4) = 0.72$$

ผู้บริโภคยี่ห้อเอในเดือนแรกจะบริโภคยี่ห้อเอในเดือนที่สาม จะเท่ากับ 72 %

2.2 หมายมติริเก็ชของความน่าจะเป็นถ่ายทอดของเดือนที่สาม จะได้

$$\begin{bmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.4 & 0.6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.4 & 0.6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.72 & 0.28 \\ 0.56 & 0.44 \end{bmatrix}$$

หมายมติริเก็ชของความน่าจะเป็นถ่ายทอดของเดือนที่สี่ จะได้

$$\begin{bmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.4 & 0.6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.72 & 0.28 \\ 0.56 & 0.44 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.688 & 0.312 \\ 0.624 & 0.376 \end{bmatrix}$$

ในเดือนแรกมีผู้บริโภคผงซักฟอกเอ 60% ที่เหลือ 40% บริโภคผงซักฟอกบี ดังนั้น เปอร์เซนต์ของผู้บริโภคผงซักฟอกบีที่ห้อบีในเดือนที่สี่

$$= 100[0.6(0.312) + 0.4(0.376)]$$

$$= 33.76 \%$$

2.3 พิจารณาค่าความน่าจะเป็นในระยะยาวของยี่ห้อเอ(a_1) และยี่ห้อบี(a_2) จะได้

$$a_1 = 0.8a_1 + 0.4a_2$$

$$a_2 = 0.2a_1 + 0.6a_2$$

$$\text{และ } a_1 + a_2 = 1$$

จากสมการแรก เราจะได้

$$0.2a_1 - 0.4a_2 = 0$$

แทนค่า $a_2 = 1 - a_1$ ในสมการนี้ จะได้

$$0.2a_1 - 0.4(1 - a_1) = 0 \text{ หรือ } a_1 = \frac{2}{3}$$

ความน่าจะเป็นที่ผู้บริโภคยึดหัวใจจะซื้อของเบอร์ 5 ในระยะยาวยังคงบันทึกอยู่ที่ 0.67

2.4 พิจารณา $\mu_{AB} = 1 + p_{AA}\mu_{AB}$ จะได้

$$\mu_{AB} = 1 + 0.8\mu_{AB} \text{ หรือ } \mu_{AB} = 5$$

นั่นคือ ผู้ที่เริ่มต้นการบริโภคผงซักฟอกอาจจะใช้เวลาโดยเฉลี่ย 5 เดือน จึงจะเปลี่ยนไปบริโภคผงซักฟอกบี

2.5 วิเคราะห์กำไรที่ได้ต่อปีของผงซักฟอกโดย กรณีที่จ้างและไม่จ้างบริษัทโฆษณา

กำไรที่ได้จากการจำหน่ายผงซักฟอกแต่ละปีหัก $= 120 - 60 = 60$ บาทต่อกล่อง

กำไรที่ได้จากการจำหน่ายผงซักฟอกในแต่ละปี $= 12(5)60 = 3,600$ ล้านบาท

เมื่อมีการโฆษณาในงานผลิตผงซักฟอกจะได้กำไร $= \frac{2}{3}(3600) = 2,400$ ล้านบาทต่อปี

ตารางความน่าจะเป็นถ่ายทอดตามข้อเสนอของบริษัทโฆษณา กำหนดได้ดังนี้

$$\begin{array}{c|cc} & \text{เอ} & \text{บี} \\ \hline \text{เอ} & [0.9 & 0.1] \\ \text{บี} & [0.4 & 0.6] \end{array}$$

จะได้ $a_1 = 0.9a_1 + 0.4a_2$ หรือ $0.1a_1 - 0.4a_2 = 0$

และ $a_1 + a_2 = 1$

$$\text{แก้สมการทั้งสอง จะได้ } a_1 = \frac{4}{5}$$

เมื่อมีการโฆษณาในงานผลิตผงซักฟอกจะได้กำไร $= \frac{4}{5}(3600) - 150$

$$= 2,730 \text{ ล้านบาทต่อปี}$$

นั่นคือ ถ้าจ้างบริษัทโฆษณา

ในงานผลิตผงซักฟอกจะได้กำไรเพิ่มขึ้น $= 2730 - 2400 = 330$ ล้านบาทต่อปี

สรุปได้ว่า ในงานผลิตผงซักฟอกควรจ้างบริษัทโฆษณา

3. พ่อค้าต้องการส่งสินค้าที่มีอยู่ 5 ล็อท ไปจำหน่ายที่ตลาด 3 แห่ง ความต้องการของสินค้าแต่ละแห่ง เป็นตัวแปรเชิงสุ่มที่มีการแจกแจง ดังนี้

จำนวนที่ต้องการ(ล็อท)	0	1	2	3	4	5
ตลาด ก	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1
ตลาด ข	0	0.1	0.3	0.4	0.1	0.1
ตลาด ค	0	0	0.2	0.4	0.3	0.1

ถ้ากำไรที่ได้จากการจำหน่ายในตลาดแต่ละแห่ง เท่ากับ 1,500 1,600 และ 1,450 บาท ต่อล็อท ตามลำดับ พ่อค้าควรจัดส่งสินค้าไปจำหน่ายแต่ละตลาด อย่างไร จึงจะดีที่สุด

4. องค์การแห่งหนึ่งมีงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 3 โครงการ องค์การได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ในรูปผู้เชี่ยวชาญ 2 คน ซึ่งคาดว่า จะช่วยให้งานในแต่ละโครงการได้ผลตามเป้าหมายและทันเวลา ความน่าจะเป็นที่งานในแต่ละโครงการจะประสบผลสำเร็จเมื่อมีผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำ มีดังนี้

จำนวนผู้เชี่ยวชาญ	โครงการ 1	โครงการ 2	โครงการ 3
0	0.80	0.75	0.68
1	0.92	0.90	0.89
2	0.98	0.95	0.97

องค์การควรจัดสรรผู้เชี่ยวชาญ ให้แต่ละโครงการ อย่างไร จึงจะดีที่สุด

5. ปัญหาของโรงงาน ก็คือ การเสื่อมสภาพของเครื่องจักร ซึ่งจัดให้ 5 สภาพ ตามประสิทธิภาพของการทำงาน ดังต่อไปนี้

สถานภาพ	0	1	2	3	4
ประสิทธิภาพ %	95-100	87-94	76-86	70-75	หยุดการทำงาน

จะมีการตรวจสอบเครื่องจักรทุก ๆ สปดาห์ แต่ละครั้งที่ตรวจสอบจะจำแนกประเภท เครื่องจักรเป็น 5 สถานภาพ ตามตารางข้างต้น ถ้าเครื่องจักรใช้งานไม่ได้ จะต้องนำไปซ่อมแซม ในวันหยุด ให้ทันใช้งานได้ในวันจันทร์ ภายนหลังการซ่อมแซม เครื่องจักรจะมีประสิทธิภาพในการทำงาน 87–94% แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อม 6,000 บาท ถ้าความน่าจะเป็นถ่ายทอด กำหนดในตารางเมตริกซ์ ให้ดังนี้

5.1 จงเขียนตารางเมตริกซ์ ของความน่าจะเป็นถ่ายทอดนี้ให้สมบูรณ์

และขอใบอนุญาตหมายเลข p₁₃ และ p₄₁

5.2 ถ้ากำไรมีที่ได้จากสปดาห์ก่อนของผลผลิตในแต่ละสถานภาพ เป็น 10,000 8,000 6,000 และ 4,000 จึงคาดหมายกำไรต่อสปดาห์ที่จะได้ในระยะยาว

6. บริษัทพิจารณาสี่ของการโฆษณาระหว่าง วิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายต่อสปดาห์ เท่ากับ 5,000 20,000 และ 7,500 บาท ตามลำดับ บริษัทจำแนกปริมาณขายในแต่ละสปดาห์เป็น 3 ประเภท คือ (1) พอดี (2) ตื้น และ (3) ตื้อสุด และ สรุปได้ว่า ความน่าจะเป็นถ่ายทอดจากการใช้สื่อโฆษณาแต่ละชนิด ดังต่อไปนี้

วิทยุ			โทรทัศน์			หนังสือพิมพ์				
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
1	.4	.5	.1	1	.7	.2	.1	.2	.5	.3
2	.1	.7	.2	2	.3	.6	.1	0	.7	.3
3	.1	.2	.7	3	.1	.7	.2	0	.2	.8

ผลตอบแทนที่ได้ต่อสปดาห์ (ล้านบาท) จากแต่ละกรณี ตามลำดับ กำหนดได้ดังนี้

วิทยุ			โทรทัศน์			หนังสือพิมพ์				
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
1	10	13	15	1	24	30	40	10	13	18
2	7	10	17	2	20	24	42	8	11	20
3	5	6	12	3	14	17	26	6	10	16

จงหาประโยชน์การโฆษณาที่ดีที่สุด