

## บทที่ 4

### การกระทำของรังสีกับวัตถุ

#### วัตถุประยุกต์

- ศึกษาการกระทำของรังสีที่มีต่อวัตถุ
- ศึกษานวนการไฟฟ้าอิเล็กทริก
- ศึกษานวนการคอมป์เต้นสแกนเทอริส
- ศึกษานวนการแพร์โปรดักชัน

#### 4.1 บทนำ

สิ่งที่มีชีวิตอาจถูกทำลายด้วยรังสี เมื่อรังสีที่มีพลังงานสูงพุ่งเข้าชน ถ่ายเทพลังงาน ให้แก่อะตอมที่ถูกชน ทำให้อะตอมเกิดการกระตุ้น (EXCITATION) หรือเกิดการแตกตัว (IONIZATION) ถ้าความเสียหายมีมาก ร่างกายไม่สามารถซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพปกติได้ ร่างกาย ส่วนนั้นจะทำหน้าที่ได้ไม่สมบูรณ์เท่าเดิม หรือ เกิดความผิดปกติของร่างกายได้ ดังนั้น จึง จำเป็นที่เราจะต้องศึกษานวนการกระทำของรังสีที่มีต่อวัตถุ

เราอาจแบ่งรังสีเป็น 2 ชนิด คือ

- พวกร่มีมวล (PARTICULATE RADIATION) เช่น รังสีเบตา, รังสีแอลfa, โปรตอน หรือ นิวตรอน ๆๆ
- พวกร่มีมวล เช่น รังสีเกมมา หรือรังสีเอ็กซ์ ๆๆ

การกระทำของรังสีแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ

- การกระทำแบบอิเลสติก (ELASTIC INTERACTION) พลังงานจลน์ก่อนเกิด การกระทำ เท่ากับพลังงานจลน์หลังเกิดการกระทำ

2. การกระทำแบบอิโนลัสติก (INELASTIC INTERACTION) พลังงานไม่เท่าเดิม พลังงานของอนุวนัชนึงจะสูญเสียก่อนวิเคราะห์ ทำให้นิวเคลียสอยู่ในภาวะกระตุ้น

#### 4.2 การกระทำของรังสีพ่วงที่มีมวล

รังสีพ่วงที่มีมวลหรือเรียกว่าอนุภาค จะกระทำกับวัตถุแตกต่างจากรังสีพ่วงที่ไม่มีมวล เพราะว่าพ่วงที่มีมวลจะมีทั้งมวลและประจุ (ยกเว้นนิวตรอน) ทำให้เกิดการกระทำกับวัตถุไม่เพียงแต่กระทำโดยตรง (มวลชนกับมวล) แต่ยังกระทำโดยทางอ้อมกับสนามไฟฟ้าของอะตอมด้วย

การแตกตัวจำเพาะ (SPECIFIC IONIZATION) ใช้สัญญาณว่า SI เป็นจำนวนไอออนคู่ (ION PAIRS) ที่เกิดขึ้นเมื่ออนุภาคเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางเป็นระยะทาง 1 หน่วย

พลังงานถ่ายทอดเชิงเส้น (LINEAR ENERGY TRANSFER) ใช้สัญญาณว่า LET เป็นพลังงานเฉลี่ยที่อนุภาคเสียให้แก่ตัวกลาง เมื่ออนุภาคเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางเป็นระยะทาง 1 หน่วย

เวอร์คฟังก์ชัน (WORK FUNCTION) ใช้สัญญาณว่า W เป็นอนุภาคที่ทำให้ตัวกลางแตกตัวได้ 1 ไอออนคู่

$$\boxed{\text{LET} = (\text{SI})(\text{W})}$$

ตัวอย่างที่ 4.1 อนุภาคแอลฟ่าเคลื่อนที่ผ่านอากาศ มีค่าการแตกตัวจำเพาะ (SI) เท่ากับ 40,000 ไอออนคู่ต่อเซ็นติเมตร และเวอร์คฟังก์ชัน (W) เท่ากับ 35 อิเล็คตรอนโวลต์ต่อไอออนคู่ จงหาพลังงานถ่ายทอดเชิงซ้อน (LET)

วิธีทำ      LET = (SI)(W)  
                  = (40,000 IP/cm)(35 eV/IP)  
                  = 1,400 KeV/cm

---

พิสัย (RANGE) ของอนุภาคในตัวกลางใดๆ คือ ระยะทางที่เป็นเส้นตรงจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้ายที่อนุภาคไปหยุดอยู่ หรือ ระยะทางที่ไกลที่สุดจากจุดเริ่มต้น สำหรับอนุภาคที่มีพลังงาน E จะหาค่าพิสัยจากค่าเฉลี่ยของพลังงานถ่ายทอดเชิงเส้นได้จากสูตรต่อไปนี้

$$\text{RANGE} = \frac{\text{E}}{\text{LET}}$$

ตัวอย่างที่ 4.2 จงคำนวณพิสัยในอากาศของอนุภาคแอลฟ่าที่มีพลังงาน 4 เอ็นอีวี (MeV) และ มีค่าเฉลี่ยของพลังงานถ่ายทอดเชิงเส้นเท่ากันในตัวอย่างที่ 4.1

วิธีทำ       $\text{RANGE} = \frac{\text{E}}{\text{LET}}$

$$= \frac{4 \text{ MeV} (10^6 \text{ eV/MeV})}{1400 \text{ KeV/cm} (10^3 \text{ eV/KeV})}$$

$$= 2.9 \text{ เมตรในอากาศ}$$


---

องค์ประกอบ (FACTOR) ที่มีผลต่อการแตกตัว (IONIZATION) ของตัวกลางมี 2 อย่าง คือ


1. ประจุ
2. ความเร็วของอนุภาค

ผลเนื่องจากประจุ จำนวนของประจุมากหรือน้อยขึ้นกับระยะทางระหว่างประจุและ จำนวนประจุ ถ้าระยะทางระหว่างประจุทั้งสองต้องมีค่ามากหรืออนุภาคมีประจุน้อย แรงระหว่างประจุทั้งสองจะน้อย อัตราการสูญเสียพลังงานของอนุภาคที่มีประจุจะเป็นอัตราส่วนกับกำลังสองของประจุนี้ อนุภาคที่มีประจุมากจะมีความเข้มของสนามไฟฟ้ามาก ทำให้เกิดการแตกตัวตามทางเดิน (TRACK) มาก ก็คือ เกิดการแตกตัวจำนวนมาก

ผลเนื่องจากความเร็ว อนุภาคสองตัวที่มีพลังงานเท่ากัน ไม่จำเป็นต้องมีความเร็ว เท่ากัน ตัวอย่างเช่น โปรตอนที่มีพลังงานลงนៃเท่ากับอิเล็กตรอน จะวิ่งช้ากว่าอิเล็กตรอน เพราะ ว่า โปรตอนมีมวลมากกว่าอิเล็กตรอนประมาณ 2000 เท่า ความเร็วของอนุภาคทำให้ระยะเวลา ที่เกิดแรงกระทำต่างกัน ผลที่เกิดจากแรงกระทำจะขึ้นกับระยะเวลาที่แรงกระทำเกิดด้วย อนุภาค ที่วิ่งด้วยความเร็วต่ำ ทำให้เกิดการแตกตัวจำนวนมากกว่าอนุภาคที่วิ่งด้วยความเร็วสูง อาจสรุป ได้ว่า การแตกตัวจำนวนมากเป็นอัตราส่วนกับความเร็วของอนุภาค

ในการชนแต่ละครั้งอนุภาคจะสูญเสียพลังงานให้แก่ตัวกลาง การสูญเสียพลังงานทำ ให้ความเร็วลดลง เนื่องจากโอกาสที่จะเกิดการแตกตัวเป็นส่วนกลับกับความเร็ว ดังนั้น เมื่อ

อนุภาคเคลื่อนที่ผ่านตัวกลาง การแตกตัวจำเพาะจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และจะมีค่ามากที่สุดเมื่ออนุภาคเกือบหยุดนิ่งในตัวกลาง



รูปที่ 4.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการแตกตัวจำเพาะกับระยะทางที่อนุภาคแอลฟ่า พลังงาน 7.7 เมกะเอ伏ต์ (MeV) จากแร่โพโลเนียมริ่งผ่านเนื้ออี้อ่อง

ทางเดินของอนุภาคในสาร (PARTICLE TRACKS IN MATTER) แอลอีที (LET)

ของอนุภาคตัวหนึ่งจะเปลี่ยนไปตามทางเดินของอนุภาคที่เป็นเช่นนี้ เพราะว่า ถึงแม้ว่าอนุภาคจะมีประจุคงที่ แต่ความเร็วจะเปลี่ยนตลอดเวลาที่เดินทางผ่านวัสดุ เมื่อเกิดการกระทำเดลากรั่ง (เกิดการกระตุนหรือการแตกตัว) อนุภาคจะสูญเสียพลังงานไป ทำให้ความเร็วลดลง ด้วยเหตุนี้แอลอีที จึงเพิ่มมากเรื่อยๆ จนกว่าอนุภาคจะหยุดนิ่ง เมื่ออนุภาคหยุดนิ่งจะทำตัวเป็นกลาง โดยอนุภาคที่มีประจุบวกต้องการอีเล็กตรอน ตัวอย่างเช่น โปรตอนกล้ายเป็นอะตอมของไฮโดรเจน อนุภาคกล้ายเป็นอะตอมอีเลี่ยน และอีเล็กตรอนที่มีความเร็วสูงจะถูกดึงเข้าสู่วงโคจรรอบนิวเคลียส


อนุภาคที่มีจำนวนต่างกันจะมีทางเดินไม่เหมือนกัน อนุภาคที่มีประจุมากจะเกิดการกระทำบ่อยครั้ง ทำให้เกิดการแตกตัวตามทางเดินมาก เรียกว่า อนุภาคชนิดนี้มีแอลอีทีสูง (high LET) อนุภาคที่มีประจุน้อย ทำให้เกิดการแตกตัวน้อย อนุภาคชนิดนี้มีแอลอีทีต่ำ (low LET)

ทิศทางการเดินทางของอนุภาคที่เกิดการกระทำกับอีเล็กตรอน จะเปลี่ยนแปลงขึ้น กับมวลของอนุภาค อนุภาคที่มีมวลมาก เช่นอนุภาคแอลฟ่า จะมีทางเดินเกือบเป็นเส้นตรง เพราะว่าอีเล็กตรอนมีมวลน้อยกว่า ทิศทางของอนุภาคแอลฟ่าจะเปลี่ยนเมื่อกระทำกับนิวเคลียสเท่านั้น

ตรงกันข้ามกับอีเล็กตรอนซึ่งจะเปลี่ยนทิศทางเมื่อเกิดการกระทำแต่ละครั้ง ทางเดินของอีเล็กตรอนจึงเป็นเส้นคดเคี้ยว เพราะว่า เกิดการกระทำกับอีเล็กตรอนที่มีมวลเท่ากัน หรือกับนิวเคลียสซึ่งมีมวลมากกว่า

การกระทำระหว่างอนุภาคกับสารเป็นไปตามโอกาสที่อำนวยให้ เราไม่ทราบว่า จะเกิดการกระทำเมื่อใด เพราะว่าอะตอมของสารมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา จึงมีช่องว่างที่ไม่เป็นระเบียนและเปลี่ยนแปลง บ่งกว่านั้นอีเล็กตรอนก็มีการเคลื่อนไหวบนนิวเคลียส ดังนั้น อนุภาคจะกระทำกับอีเล็กตรอนได้ก็ขึ้นกับโอกาส อนุภาคที่มีมวลอีกซึ่งสูงโอกาสในการกระทำจะมีค่อนข้างมาก ส่วนอนุภาคที่มีมวลอีกต่ำ (อำนวยในการทำให้เกิดการแตกตัวต่ำ) การกระทำจะเกิดขึ้นไม่มากนัก

อนุภาคเสียพลังงานจากการกระทำแต่ละครั้งไม่เท่ากัน อีเล็กตรอนที่ถูกผลักออกมายังมีพลังงานลงน้อยไม่เท่ากัน อีเล็กตรอนบางตัวแทนจะไม่เคลื่อนจากวงโคจร ขณะที่บางตัวได้รับพลังงานลงน้ำหนักและเคลื่อนที่ผ่านวัตถุเป็นระยะทางมาก อีเล็กตรอนบางตัวมีพลังงานมากพอที่จะทำให้เกิดการแตกตัวตามทางเดินได้จึงคุณมีองค์ประกอบทางเดินของอนุภาค แตกกิ่งออกจากทางเดินเดิม ทางเดินของอีเล็กตรอนที่แยกออกจากทางเดินอนุภาคนี้เรียกว่า เดลตาราย (DELTA RAYS หรือ  $\delta$  - RAYS)



รูปที่ 4.2 แสดงการเกิดการแตกตัวทางเดินของอนุภาคที่มีประจุจะเห็นเดลตารายแยกออกจากทางเดินของอนุภาค

#### 4.2.1 การกระทำของอนุภาคที่มีประจุมาก

โปรตرون (นิวเคลียสของไฮโดรเจน) และดิวเทอโรน (นิวเคลียสของไฮโดรเจนหนัก) ส่วนมากจะถูกสร้างจากเครื่องเร่งอนุภาค ทางเดินของอนุภาคทั้งสองเป็นเส้นตรง เพราะว่าจะไม่เกิดการเบี้ยงเบน เมื่อกระทำกับอีเล็กตรอนที่มีมวลน้อยกว่า แต่บางครั้งอาจเปลี่ยนแปลงทิศทางบ้างเมื่อกระทำกับนิวเคลียส การนำโปรตอนมาใช้งานยังจะต้องศึกษาอีกมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการผลิตโปรตอน

**อนุภาคแอลฟ่า** เป็นนิวเคลียสของไฮเดรียมมีมวลเท่ากับ 4 และประจุเท่ากับ 2 อนุภาคนิดนึงได้มาจากการแตกตัวของธาตุที่มีน้ำหนักอะตอม เช่น เรดิยัม เมื่อจากมีประจุเป็น 2 เท่าของโปรตอน และมีมวลค่อนข้างมาก จึงวิ่งช้า ทำให้เสียพลังงานอันรวดเร็วและวิ่งผ่านวัตถุเป็นระยะทางสั้น อนุภาคนิดนึงจะเสียพลังงานจำนวนมากในระยะน้อย เป็นอนุภาคที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่เซลล์มาก

อนุภาคหนักอื่นๆ เป็นนิวเคลียสของอะตอมทั่วๆ ไป ซึ่งไม่มีอีเล็กตรอนล้อมรอบ เป็นอนุภาคที่มีมวลมากและประจุมาก เมื่อจากมีมวลมากจึงมีโอกาสที่จะกระทำกับนิวเคลียสมาก เป็นผลให้นิวเคลียสได้รับพลังงานเพิ่มขึ้น อนุภาคเหล่านี้มีทางเดินเป็นเส้นตรง และเคลื่อนที่ผ่านเข้าไปในวัตถุเป็นระยะทางสั้นๆ

#### 4.2.2 การกระทำของอีเล็กตรอน

การกระทำของอีเล็กตรอนไม่ว่าจะเป็นอีเล็กตรอนบวกหรืออีเล็กตรอนลบ อาจแบ่งได้เป็น 3 พาก คือ

1. การกระทำกับอีเล็กตรอน
2. การกระทำชนิดอิเล็กตรอนกับนิวเคลียส
3. การกระทำชนิดอินอิเล็กตรอนกับนิวเคลียส

#### การกระทำกับอีเล็กตรอน

เมื่ออีเล็กตรอนวิ่งผ่านตัวกลาง (MEDIUM) จะถ่ายเทพลังงานให้แก่อีเล็กตรอนของอะตอมของตัวกลาง อีเล็กตรอนเกิดการสูญเสียพลังงาน และมีทิศทางเปลี่ยน อีเล็กตรอนของอะตอมเมื่อได้รับพลังงานจะวิ่งเข้าสู่วัสดุที่อยู่ใกล้จากนิวเคลียสมากกว่า หรือถูกขับหลุดออกจากอะตอม พลังงานจน ( $E_K$ ) ของอีเล็กตรอนที่ถูกขับออกจะมีค่าเท่ากับ ผลต่างของพลังงานที่อีเล็กตรอนได้รับ ( $E$ ) กับพลังงานยึดเหนี่ยว (BINDING ENERGY, BE) ของอีเล็กตรอน

$$E_K = E - E_b$$

ถ้าหากถือว่าพลังงานยึดเหนี่ยวมีค่าน้อยมากเมื่อเทียบกับพลังงานที่อิเล็กตรอนได้รับอาจคิดว่า การกระทำเป็นแบบอิเล็กตริกได้

โอกาสที่อิเล็กตรอนจะถูกผลักโดยอิเล็กตรอนของอะตอมของตัวกลาง จะเพิ่มขึ้นในตัวกลางที่มีเลขอะตอมสูง โอกาสที่จะถูกเบี้ยงเบนโดยอิเล็กตรอนของอะตอมของตัวกลาง จะมีค่าลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อพลังงานลงของอิเล็กตรอนที่ตัดกระแทบที่มากขึ้น

### การกระทำ ชนิดอิเล็กตริก กับนิวเคลียส

เมื่ออิเล็กตรอนวิ่งผ่านนิวเคลียสจะเปลี่ยนทิศทางและมีความเร็วลดลง การกระทำจะเป็นชนิดอิเล็กตริก ถ้าพลังงานถูกส่งออกมาในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (ELECTROMAGNETIC RADIATION) เนื่องจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มีความสามารถในการวิ่งผ่านเนื้อเยื่อได้มาก จึงทำให้เกิดความเสียหายแก่ริเวณที่อยู่นอกทางเดินของอิเล็กตรอน

### พิสัยของอิเล็กตรอน

จากการที่อิเล็กตรอนเดินทางผ่านวัตถุตามเส้นทางคงเดียว ดังนั้น ระยะทางที่สามารถทะลุทะลวงผ่านวัตถุซึ่งมีค่าน้อยกว่าความยาวของเส้นทางเดิน ระยะทางที่ทะลุผ่านวัตถุเรียกว่า พิสัย (RANGE) เป็นค่าระยะทางจากจุดเริ่มต้นของอนุภาคไปสู่จุดที่อนุภาคหยุดนิ่ง พิสัยจะมีค่าขึ้นอยู่กับพลังงานของอิเล็กตรอน

#### ตารางที่ 4.1 พิสัยสูงสุดของอนุภาคนานาชนิด

สารกัมมันตรังสี	พลังงานสูงสุด (MeV)	พิสัยในเนื้อเยื่อ
$^3\text{H}$	0.018	6 $\mu$
$^{14}\text{C}$	0.115	300 $\mu$
$^{95}\text{Sr}$	0.167	300 $\mu$
$^{90}\text{Sr}$	0.610	0.2 cm
$^{32}\text{P}$	1.700	0.8 cm

ตารางที่ 4.1 แสดงค่าพิสัยสูงสุด (MAXIMUM RANGE) ของอนุภาคเบต้าซึ่งเป็นอีเล็คตรอนที่มีความเร็วสูงในเนื้อเยื่อ พิสัยของอนุภาคเบต้าเกือบทั้งหมดจะนิ่มกว่าค่าที่แสดงไว้นี้

#### 4.2.3 การกระทำของนิวตรอน

นิวตรอนเป็นอนุภาคที่ไม่มีประจุ จึงไม่ทำปฏิกิริยากับแรงทางไฟฟ้าของอีเล็คตรอน และนิวเคลียส การกระทำจะเป็นการชนกันโดยตรงซึ่งเรียกว่า การชนแบบลูกบิลเลียด (BILLARD - BALL COLLISION) นิวตรอนมีความสามารถในการทะลุทะลวงผ่านวัตถุมาก การชนระหว่างนิวตรอนกับนิวเคลียสจะเป็นแบบอิเล็กติค เมื่อพลังงานจลน์รวมของนิวเคลียสและนิวตรอนไม่เปลี่ยนแปลง และการชนจะเป็นแบบอินอิเล็กติค เมื่อพลังงานจลน์บางส่วนถูกใช้ไปในการทำให้นิวเคลียสอยู่ในภาวะกระตุ้น

#### ตารางที่ 4.2 ชนิดของนิวตรอน

ชนิด	พลังงาน
ช้า (SLOW)	0 - 0.1 KeV
กลาง (INTERMEDIATE)	0.1 - 20 KeV
เร็ว (FAST)	20 KeV - 10 MeV
สูง (HIGH ENERGY)	10 MeV


นิวตรอนเร็ว (FAST NEUTRON) เสียพลังงานส่วนใหญ่โดยการชนกับนิวเคลียส ทำให้ไป proton หลุดออกมานะ ส่วนนิวตรอนช้า (SLOW NEUTRON) ชนกับสารโดยขบวนการจับตัว (CAPTURE) เป็นส่วนใหญ่ นิวตรอนที่วิ่งช้าจะวิ่งผ่านเข้าไปในนิวเคลียสกล้ายเป็นนิวตรอนในนิวเคลียส นิวตรอนที่เพิ่มนึนี้จะทำให้นิวเคลียสมีพลังงานมากขึ้น อะตอมจะอยู่ในภาวะไม่เสถียรกล้ายเป็นอะตอมกัมมันตรังสี สามารถขับรังสีออกมานได้

#### 4.3 การกระทำของรังสีเอ็งกซ์ และรังสีแกมมา

ปริมาณของรังสีเอ็งกซ์และรังสีแกมมาเมื่อเดินทางผ่านตัวกลาง จะมีจำนวนน้อยลง เนื่องจากเกิดการกระทำของอะตอมตัวกลางด้วย ขบวนการต่างๆ หลายขบวนการได้แก่ ขบวนการโฟโตอีเล็กทริก (PHOTOELECTRIC INTERACTION) และขบวนการคอมป์ตัน (COMPTON INTERACTION) นอกจากนี้ยังมีขบวนการที่สำคัญของลงมา คือ ขบวนการแพร์โปรดัก-

ชั้น (PAIR PRODUCTION), ขบวนการโคเซอเรนท์สแกเทอริง (COHERENT SCATTERING) และขบวนการโพโตดิสอินทีเกรชัน (PHOTODISINTEGRATION) ขบวนการต่างๆ ทั้งห้า ขบวนการนี้จะกล่าวถึงในภายหลัง

### การลดลงของรังสีเอ็กซ์ และรังสี gamma



อัตราการลดลงของรังสีเอ็กซ์และรังสีแกมมา ( $dI/dx$ ) จะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับ จำนวนรังสี ( $I$ ) ที่วิ่งผ่านตัวกลางนั้น

$$-\frac{dI}{dx} \propto I$$

เครื่องหมายลบ แสดงว่า จำนวนรังสีเอ็กซ์และรังสีแกมมาลดลง เมื่อวิ่งผ่านตัวกลาง ซึ่งในที่นี้จะเรียกว่า ตัวดูดกลืน (ABSORBER)

กำหนดให้  $\mu$  = สัมประสิทธิ์การดูดกลืนของตัวกลาง (ATTENUATION COEFFICIENT) มีค่าคงที่สำหรับตัวกลางแต่ละชนิด ดังนั้นจะได้ว่า

$$-\frac{dI}{dx} = \mu I$$

ในการแก้สมการหาค่า  $I$  ซึ่งเป็นจำนวนโฟตอน (รังสีเอ็กซ์และรังสีแกมมา) ที่วิ่ง ผ่านวัตถุหนา  $x$  ได้ จะต้องมีข้อแม้ 2 ข้อ คือ

1. โฟตอนทั้งหมดที่มีอยู่ในลำรังสี จะต้องมีพลังงานเท่ากัน (MONOENERGETIC BEAM)

2. โฟตอนถูกลดthon (ATTENUATED) ภายใต้ภาวะที่ถูกต้อง (GOOD GEOMETRY) คือ ลำโฟตอนแคบ และไม่มีโฟตอนสะท้อน (SCATTERED PHOTON)

อินทิเกรทสมการข้างต้น

$$\int_{I_0}^I \frac{dI}{I} = \int_0^x -\mu dx$$

จะได้ว่า  $I = I_0 e^{-\mu x}$

เมื่อ  $I_0$  เป็นจำนวนโฟตอนในลำรังสีก่อนที่จะผ่านตัวกลาง  
กำหนดให้  $I_s$  เป็นจำนวนโฟตอนที่ถูกลดthonลง

$$\begin{aligned} I_s &= I_0 - I \\ &= I_0 - I_0 e^{-\mu x} \\ &= I_0(1 - e^{-\mu x}) \end{aligned}$$

ตัวเลขยกกังของ  $e$  จะต้องไม่มีหน่วย ดังนั้น ถ้าความหนา  $x$  เป็นเซ็นติเมตร หน่วยของสัมประสิทธิ์การลดthon  $\mu$  จะเป็น 1/cm. แต่ถ้าความหนา  $x$  เป็นนิว หน่วยของ  $\mu$  จะเป็น 1/นิว  $\mu$  ที่มีหน่วยเป็น 1/ความยาว นิยมชื่อเรียกว่าสัมประสิทธิ์การลดthonเชิงเส้น (LINEAR ATTENUATION COEFFICIENT)

เนื่องจาก  $e^{-\mu x}$  เป็นจำนวนที่แสดงถึงปริมาณโฟตอนที่วิ่งผ่านออกมารจากตัวกลาง ถ้า  $e^{-\mu x}$  มีค่ามาก ปริมาณโฟตอนที่วิ่งผ่านออกมารจากตัวกลางจะมีจำนวนมาก แต่ถ้า  $e^{-\mu x}$  มีค่าน้อย ปริมาณโฟตอนที่วิ่งผ่านออกมารจากตัวกลางก็จะมีจำนวนน้อย ดังนั้น  $e^{-\mu x}$  จึงเป็นตัวเลขที่แสดงถึงโอกาสในการเกิดการกระทำ ซึ่งก็คือโอกาสในการเกิดขบวนการต่างๆ ทั้งห้าขบวนการ จึงอาจจะเขียนเป็นสมการได้ว่า

$$\begin{aligned} e^{-\mu x} &= (e^{-wx})(e^{-\tau x})(e^{-\sigma x})(e^{-Kx})(e^{-\pi x}) \\ &= (e^{-(w + \tau + \sigma + K + \pi)}) \end{aligned}$$

เมื่อ  $w, \tau, \sigma, K$  และ  $\pi$  เป็นสัมประสิทธิ์การลดthonของขบวนการ โโคเซอร์นท-

สแกรทเทอริง (COHERENT SCATTERING,  $w$ ), ขบวนการโฟโตอีเล็กตริก (PHOTOELECTRIC,  $\tau$ ), ขบวนการคอมป์ตันสแกรทเทอริง (COMPTON SCATTERING,  $\sigma$ ), ขบวนการเพร์ป्रอตักชัน (PAIR PRODUCTION,  $K$ ) และขบวนการโฟโตดิสอินทีเกรชัน (PHOTODISINTEGRATION,  $\pi$ ) ตามลำดับ.

ดังนั้นจะได้ว่า


$$\mu = w + \tau + \sigma + K + \pi$$

เนื่องจากสัมประสิทธิ์การลดthonเชิงเส้น  $\mu$  เป็นผลรวมของสัมประสิทธิ์การลดthonของขบวนการต่างๆ จึงอาจเรียก  $\mu$  ว่า สัมประสิทธิ์การลดthonเชิงเส้นรวม (TOTAL LINEAR ATTENUATION COEFFICIENT)

ตามปกติจะไม่คิดขบวนการ โคเออเรนท์ และขบวนการโฟโตดิสอินทีเกรชัน ซึ่งเกิดขึ้นอยามาก ทำให้ประมาณค่า  $\mu$  ได้ดังนี้

$$\mu = \tau + \sigma + \pi$$

ค่าสัมประสิทธิ์การลดthonนี้ จะแปรผันกับพลังงานของรังสีและเลขอะตอมของตัวกลาง นอกเหนือนี้ยังขึ้นกับความหนาแน่นของตัวกลางอีกด้วย ดังนั้น เพื่อที่จะทำให้สัมประสิทธิ์



รูปที่ 4.3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิทธิ์การลดtonรวมของอากาศ, โซเดียมไอโอไดด์ กับ พลังงานของโฟตอนที่ว่างผ่าน

การลดทอนไม่มีขึ้นกับความหนาแน่น จึงหารสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงเส้นด้วย ความหนาแน่นของตัวกลาง และเรียกชื่อใหม่ว่า สัมประสิทธิ์การลดทอนมวล (MASS ATTENUATION COEFFICIENT) โดยเพิ่งอักษร  $m$  ห้อยไว้  $\mu_m = \mu/\rho$ ,  $w_m = w/\rho$ ,  $\tau_m = \tau/\rho$ ,  $\sigma_m = \sigma/\rho$ ,  $K_m = K/\rho$ ,  $\pi_m = \pi/\rho$  เมื่อ  $\rho$  = ความหนาแน่นของตัวกลางสัมประสิทธิ์การลดทอนมวลมีหน่วยเป็น  $\text{ชม}^2/\text{กรัม}$  หรือ  $\text{ชม}^2/\text{มิลลิกรัม}$  เมื่อเป็นเช่นนี้ ความหนา  $x_m$  จะมีหน่วยเป็น  $\text{กรัม}/\text{ชม}^2$  หรือ  $\text{มิลลิกรัม}/\text{ชม}^2$

นอกจากนี้ อาจพูดถึงความหนาของตัวกลางเป็นจำนวนของอะตอม หรืออีเล็กตรอนต่อ 1 หน่วยพื้นที่

$$\text{เมื่อ } x_a = \text{ความหนาในหน่วย อะตอม}/\text{ชม}^2$$

$$x_e = \text{ความหนาในหน่วย อีเล็กตรอน}/\text{ชม}^2$$

$$x_a \frac{\text{อะตอม}}{\text{ชม}^2} = \frac{x (\text{ชม}) \rho (\text{กรัม}/\text{ชม}^3) N_0 (\text{อะตอม}/\text{กรัมอะตอม})}{M (\text{กรัม}/\text{กรัมอะตอม})}$$

$$x_a = \frac{x \rho N_0}{M}$$

$$x_e (\text{อีเล็กตรอน}/\text{ชม}^2) = x (\text{อะตอม}/\text{ชม}^2) \sigma (\text{อีเล็กตรอน}/\text{อะตอม})$$

$$x_e = x_a \sigma$$

เมื่อ  $M$  = จำนวนกรัมใน 1 กรัมอะตอมของตัวกลาง

$\sigma$  = เลขอะตอมของตัวกลาง

$N_0$  = เลขอะโว加โดร =  $6.02 \times 10^{23}$

= จำนวนอะตอมใน 1 กรัมอะตอม

ค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนอะตอมรวม (TOTAL ATOMIC ATTENUATION COEFFICIENT,  $\mu_a$ ) และค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนอีเล็กตรอนรวม  $\mu_e$  จะมีค่าหน่วยคลับกันกับ  $x_a$  และ  $x_e$  โดยที่

$$\mu_a (\text{ซม}^2/\text{อะตอม}) = \frac{\mu(\text{ซม}^{-1} M \text{ (กรัม/กรัมอะตอม)})}{\rho(\text{กรัม/ซม}^3) N_0(\text{อะตอม/กรัมอะตอม})}$$

$$P_a = \mu M$$

$$PN_0$$

$$\mu_e (\text{ซม}^2/\text{อะตอม}) = \frac{\mu_a (\text{ซม}^2/\text{อะตอม})}{Z \text{ (อีเล็กตรอน/อะตอม)}}$$

$$\mu_e = \frac{\mu_a}{Z}$$

ดังนั้น จำนวนโฟตอน ( $I$ ) ที่วิ่งผ่านตัวกลางอาจคำนวณจากสมการ 4 สมการ ซึ่งจะให้ค่าเท่ากันทุกสมการ คือ

$$I = I_0 e^{-\mu_x}$$

$$I = I_0 e^{-\mu_{x'}}$$

$$I = I_0 e^{-\mu_m x_m}$$

$$I = I_0 e^{-\mu_e x_e}$$

ตัวอย่างที่ 4.3 ลำโพตอนขนาดเล็กซึ่งมีโฟตอนพลังงานเท่ากันจำนวน 2,000 ตัว ถูกทำให้ลดลงเหลือ 1,000 ตัว โดยใช้ทองแดง 1 ซม. ให้หาสัมประสิทธิ์การลดthon เชิงเส้นของทองแดงสำหรับโฟตอนเหล่านี้

วิธีที่ 1

$$\text{จาก } I = I_0 e^{-\mu x}$$

$$I_0 = e^{\mu x}$$

I

$$\ln \frac{I}{I_0} = \mu x$$

I

$$\ln \frac{2000}{1000} = \mu \text{ (1 ช.m.)}$$

1000

$$\ln 2 = \mu \text{ (1 ช.m.)}$$

$$\mu = \frac{\ln 2}{1 \text{ ช.m.}} = 0.693 = 0.693 \text{ ช.m.}^{-1}$$

1 ช.m. 1 ช.m.

---

ความหนาของสารที่ทำให้ความเข้มของรังสีเอ็กซ์หรือรังสีแกมมาลดลงครึ่งหนึ่ง เรียกว่า เอชวีแอล (HVL) ย่อมาจาก HALF - VALUE LAYER หรือ เอชวีที (HVT) ย่อมาจาก HALF - VALUE THICKNESS ค่าเอชวีแอลจะแสดงถึงความสามารถในการทะลุทะลวงของลำโพงต่อน

$$\boxed{HVL = \frac{\ln 2}{\mu} = \frac{0.693}{\mu}}$$

ตัวอย่างที่ 4.4 ก. จงคำนวณสัมประสิทธิ์การลดthonมวล ( $\mu_m$ ), อะตอม ( $\mu_a$ ) และอีเล็กตรอน ( $\mu_e$ ) ของแผ่นทองแดงในตัวอย่าง 4.3 กำหนดให้ทองแดงมีความหนาแน่น

8.9 กรัม/ซม.<sup>3</sup>, 1 กรัมอะตอม เท่ากับ 63.6 และเลขอะตอมเท่ากับ 29

ข. ถ้าพิมพ์ทองแดงอีก 2 เซ็นติเมตร จะมีโพต้อนผ่านออกมายากแผ่นทองแดง เท่าไร

ค. จงหาความหนา  $x_e$  ในหน่วยอีเล็กตรอน/ซม.<sup>2</sup> สำหรับทองแดง 3 เซ็นติเมตร

ง. จงคำนวณข้อ ข. โดยใช้สัมประสิทธิ์การลดthonอีเล็กตรอน

วิธีคำ ค.  $\mu_m = \mu/\rho$

$$= \frac{0.693 (\text{ซม.})^{-1}}{8.9(\text{กรัม}/\text{ซม}^3)} = 0.078 \text{ ซม}^2/\text{กรัม}$$

$$\begin{aligned}\mu_a &= \frac{\mu M}{N_0} \\ &= \frac{(0.693 \text{ ซม}^{-1})(63.6 \text{ กรัม}/\text{กรัมอะตอม})}{(89 \text{ กรัม}/\text{ซม}^3)(6.02 \times 10^{23} \text{ อะตอม}/\text{กรัมอะตอม})} \\ &= 8.2 \times 10^{-24} \text{ ซม}^2/\text{อะตอม}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mu_e &= \mu_a/Z \\ &= \frac{8.2 \times 10^{-24} \text{ ซม}^2/\text{อะตอม}}{29 \text{ อิเล็กตรอน}/\text{อะตอม}} \\ &= 2.8 \times 10^{-25} \text{ ซม}^2/\text{อิเล็กตรอน}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{ข. } I &= I_0 e^{-\mu x} \\ &= (2,000) e^{-(0.693)(3)} \\ &= (2,000) e^{-2.079} = 2000 \times 0.125 = 250 \text{ ไฟต่อน}\end{aligned}$$

ความหนา 1 ซม. ทำให้ไฟต่อนลดลงครึ่งหนึ่ง ความหนา 2 ซม. ทำให้ไฟต่อนลดลง 1/4 และความหนา 3 ซม. ทำให้ไฟต่อนลดลง 1/8 = 1/8 ของ 2,000 = 250 ไฟต่อน

ค.  $x_e = x_a \sigma$

$$= \frac{x \rho N_0 \sigma}{M}$$

$$= \frac{(29 \text{ อิเล็กตรอน}/\text{อะตอม})(3 \text{ ซม.})(8.9 \text{ กรัม}/\text{ซม.})(60.2 \times 10^{23} \text{ อะตอม}/\text{กรัมอะตอม})}{(63.6 \text{ กรัม}/\text{กรัมอะตอม})}$$


$$= 7.3 \times 10^{24} \text{ อิเล็กตรอน}/\text{ซม}^2$$

$$\text{ง. } I = I_0 e^{-\mu_e x_e}$$

$$= (2.8 \times 10^{-25} \text{ ซม}^2/\text{อิเล็กตรอน})(7.3 \times 10^{24} \text{ อิเล็กตรอน}/\text{ซม}^2)$$


$$= (2000) e^{-2.079} = 2000 \times 0.125 = 250 \text{ ไฟต่อน}$$

เมื่อยูในภาวะที่ถูกต้อง (GOOD GEOMETRY), สำของโฟตอนจะลดลงอย่างเอ็ก-โพเนนเชียล ดังสมการ  $I = I_0 e^{-\mu x}$  ซึ่งเมื่อเขียนกราฟระหว่างจำนวนโฟตอน ( $I$ ) และความหนา ( $x$ ) จะได้กราฟดังรูปที่ 4.4



รูปที่ 4.4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง  $I$  และ  $x$

จาก  $\ln(I/I_0) = -\mu x$  จะเห็นได้ว่าถ้าการทึบของจำนวนโฟตอน ( $I$ ) จะเปรียบ  
อย่างเชิงเส้นกับความหนาของตัวคุณลักษณะ (ABSORBER) ดังนั้น ถ้าเขียนกราฟระหว่างถ้าการทึบ  
ของจำนวนรังสีเอ็กซ์ หรือรังสีแกมมา กับความหนาจะได้กราฟเส้นตรงดังรูปที่ 4.5 อย่างไรก็ตาม  
จะต้องระลึกไว้เสมอว่า การเขียนกราฟแบบนี้จะได้เส้นตรง เมื่อโฟตอนทั้งหมดที่อยู่ในลำรังสีมี  
พลังงานเท่ากัน และอยู่ในภาวะที่ถูกต้อง




รูปที่ 4.5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง  $\ln I$  กับ  $x$

โดยทั่วไป ค่าสัมประสิทธิ์การลดthonรวมของตัวกลางใดๆ จะลดลง เมื่อพลังงานของไฟฟ่อนที่ตกกระทบเพิ่มขึ้น ดังนั้น ไฟฟ่อนที่มีพลังงานต่ำจะถูกลดthonเร็วกว่าไฟฟ่อนที่มีพลังงานสูงมาก สำหรับไฟฟ่อนที่มีรังสีเอกซ์และรังสีแกรมมาที่มีพลังงานต่างๆ กัน จะแรง (HARD) มากขึ้น เช่น ความสามารถในการทะลุทะลวงของลำไฟฟ่อนเพิ่มมากขึ้น เพราะว่าไฟฟ่อนที่มีพลังงานต่ำจะถูกลดthonออกจากลำไฟฟ่อนที่มีค่าพลังงานหลายค่า (POLYENERGETIC BEAM) กับความหนาของตัวกลางบนกระดานกึงล็อก จะได้กราฟไม่เป็นรูปเส้นตรง

เนื่องจากพลังงานของรังสีเอกซ์ เมื่อวิ่งผ่านตัวกลางจะมีค่าเปลี่ยนแปลงตามความหนาของตัวกลาง ดังนั้นค่าสัมประสิทธิ์การลดthonของรังสีเอกซ์จึงไม่ได้มีค่าเดียว จะต้องคำนึงถึงค่าเฉลี่ยที่เรียกว่า สัมประสิทธิ์การลดthonเฉลี่ยรวม (EFFECTIVE TOTAL ATTENUATION COEFFICIENT) ใช้ตัวย่อว่า  $\mu_{\text{eff}}$

$$\mu_{\text{eff}} = \frac{0.693}{\text{HVL}}$$



รูปที่ 4.6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง  $\ln I$  กับ  $x$  ของลำโพงอนที่มีพลังงานหลายค่า

ในทำนองเดียวกันจะมีค่าพลังงานเฉลี่ย (AVERAGE EFFECTIVE ENERGY) ซึ่งมีค่าเท่ากับพลังงานของลำโพงอนพลังงานเดียวที่มีค่าสัมประสิทธิ์การลดthonรวมในตัวกล่องไดๆ เท่ากับสัมประสิทธิ์การลดthonเฉลี่ยรวมสำหรับรังสีเอกซ์ในตัวกล่องชนิดเดียวกัน

ตัวอย่างที่ 4.5 สำรังสีเอกซ์ที่เกิดจากหลอด 200 KV<sub>p</sub> มีค่าเอชวีแอล (HVL) เท่ากับ 1.5 mm

CU

ก. จงหาสัมประสิทธิ์การลดthonเฉลี่ยเชิงเส้น และสัมประสิทธิ์การลดthonเฉลี่ยนวลด

ข. จงหาพลังงานเฉลี่ยของสำรังสีเอกซ์

$$\text{วิธีทำ ก)} \quad \mu_{\text{eff}} = \frac{0.693}{1.5 \text{ mm.CU}} = 0.46 (\text{mm.CU})^{-1}$$

$$(\mu_m)_{\text{eff}} = \frac{\mu_{\text{eff}}}{\rho} = 0.46 (\text{mn.CU})^{-1} (10 \text{ mn./cm.}) \\ = 0.46 \frac{\text{mn}}{\text{cm}^3} \cdot \frac{1}{8.9 \text{ gr/cm}^3} \\ = 0.52 \text{ cm}^2/\text{gr.cm}$$

ข) ลำโพดองพลังงานค่าเดียวที่มีพลังงาน 96 KeV จะมีสัมประสิทธิ์การลด photon รวมเท่ากับ  $0.52 \text{ cm}^2/\text{กรัม}$  ในทองแดง ดังนั้นพลังงานเฉลี่ยของลำรังสีแก๊ซจะมีค่าเท่ากับ 96 KeV

#### 4.4 ขบวนการโคเซอร์เรนท์สแกรทเทอร์ริง

ขบวนการโคเซอร์เรนท์สแกรทเทอร์ริง (COHERENT SCATTERING) เป็นขบวนการที่ไฟฟ่อนพุ่งเข้าชนอะตอมแล้วเกิดการสูญเสียพลังงานน้อยมาก จนอาจจะไม่นำมาคิดก็ได้ ทิศทางของไฟฟ่อนเกือบจะไม่เปลี่ยนอีเล็กตรอนที่ถูกชนมักจะเป็นอีเล็กตรอนในวงโคจรชั้นนอก ซึ่งยังคงติดกับอะตอมด้วยแรงจำนวนเล็กน้อย ถึงแม้ว่าขบวนการนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไฟฟ่อนที่มีพลังงาน 150-200 เกวี แต่พุ่งเข้าชนตัวกลางที่มีเลขอะตอมสูง แต่การกระทำแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อไฟฟ่อนที่มีพลังงานต่ำพุ่งเข้าชนเนื้อเยื่อด้วย ดังนั้น ขบวนการนี้ ก็อาจจะมีผลต่อการถ่ายภาพ ที่ใช้รังสีแกมมา พลังงานต่ำ ทำให้คุณภาพของภาพแคลวลงได้

#### 4.5 ขบวนการโฟโตอีเล็กตริกและปชอฟชัน

ขบวนการโฟโตอีเล็กตริกและปชอฟชัน (PHOTOELECTRIC ABSORPTION) เป็นที่ไฟฟ่อนพุ่งเข้าชนอีเล็กตรอนแล้วสูญเสียพลังงานจนหมด พลังงานจำนวนนี้ส่วนหนึ่งจะเป็นพลังงานที่ให้แก่อะตอมเพื่อเอาชนะพลังงานยึดเหนี่ยว อีกส่วนหนึ่งจะเป็นพลังงานูลน์ของอีเล็กตรอนที่ถูกชน อีเล็กตรอนที่ถูกชนจะหลุดออกจากอะตอม มีชื่อเรียกว่า โฟโตอีเล็กตรอน (PHOTOELECTRON)

$$E_K = hV - B.E.$$

เมื่อ  $E_K$  = พลังงานูลน์ของอีเล็กตรอนที่หลุดจากอะตอม

$hV$  = พลังงานของไฟฟ่อน

B.E. = พลังงานยึดเหนี่ยว

ตัวอย่างที่ 4.6 จงคำนวณพลังงานูลน์ของโฟโตอีเล็กตรอนที่หลุดออกจากวงโคจรชั้นนอก (K-

SHELL) ของตะกั่ว (พลังงานยึดเหนี่ยว = 88 เกอีวี) โดยขบวนการโฟโต-อิเล็กตรอนของโฟตอนที่มีพลังงาน 100 เกอีวี


วิธีทำ

$$E_K = hV - B.E.$$

$$= 100 \text{ KeV} - 88 \text{ KeV} = 12 \text{ KeV}$$


ค่าเฉลี่ยของพลังงานยึดเหนี่ยวของอิเล็กตรอน ในวงโคจรชั้นนอกของอะตอมในเนื้อเยื่อมีค่าประมาณ 0.5 เกอีวี ดังนั้นโฟโตอิเล็กตรอนที่ถูกขับออกจากวงโคจรชั้นนอกของอะตอมในเนื้อเยื่อ จะมีพลังงานคงเหลือมากกว่าพลังงานของโฟตอนที่ตกกระทบ (INCIDENT PHOTON) ประมาณ 0.5 เกอีวี

ส่วนมากโฟโตอิเล็กตรอนที่เกิดจากการกระทำของโฟตอนที่มีพลังงานต่ำ จะถูกขับออกมากในทิศทางตั้งฉากกับทิศทางของโฟตอน แต่เมื่อโฟตอนมีพลังงานมากขึ้น นูนระหว่างโฟตอนและโฟโตอิเล็กตรอนจะลดลง



รูปที่ 4.7 อิเล็กตรอนจะถูกขับออกมากในทิศทางเกือบตั้งฉากกับทิศทางโฟตอนที่ตกกระทบ เมื่อโฟตอนที่พุ่งเข้ามามีพลังงานต่ำ แต่เมื่อโฟตอนมีพลังงานสูงนูนระหว่าง โฟตอนที่ตกกระทบ และอิเล็กตรอนที่ถูกขับออกมากจะลดลง


โอกาสในการเกิดขบวนการโฟโตอีเล็กทริกจะลดลงอย่างรวดเร็ว เมื่อพลังงานของโฟตอนเพิ่มขึ้น โดยทั่วไปสัมประสิทธิ์การลดทอนมวลของขบวนการโฟโตอีเล็กทริก ( $T_m$ ) จะแปรผันตาม  $1/(hV)^3$  เมื่อ  $hV$  เป็นพลังงานของโฟตอน จากกราฟรูปที่ 4.8 ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิทธิ์การลดทอนมวลของขบวนการโฟโตอีเล็กทริก ( $T_m$ ) กับพลังงานของโฟตอน ซึ่งวิ่งผ่านตัวกลาง 2 ชนิด คือ ตะกั่ว และกลั่มเนื้อ จะเห็นได้ว่า กราฟของตะกั่วบางช่วงจะไม่ต่อเนื่อง เรียกว่า แอปซอฟชันเอดจ์ (ABSORPTION EDGE) ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อพลังงานของโฟตอนมีค่าเท่ากับพลังงานยึดเหนี่ยวของอีเล็กตรอน ส่วนแอปซอฟชันเอดจ์ของกลั่มเนื้อจะเกิดขึ้น เมื่อโฟตอนมีพลังงานต่ำมากจึงไม่ได้แสดงในรูป ไม่ว่าโฟตอนจะมีพลังงานเท่าไร สัมประสิทธิ์การลดทอนของตะกั่ว (เลขอะตอม = 82) จะมากกว่ากลั่มเนื้อ (เลขอะตอม = 7.4) โดยทั่วไปสัมประสิทธิ์การลดทอนมวลจะแปรผันกับกำลังสามของเลขอะตอม ( $Z^3$ ) ดังนั้นตัวกลางที่มีเลขอะตอมแตกต่างกันจะดูคลื่นโฟตอนด้วยปริมาณที่ต่างกัน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการถ่ายภาพโดยใช้รังสีเอ็กซ์หรือรังสีแกมมามาก เพราะว่า จะเห็นความแตกต่างของส่วนประกอบของร่างกายได้ชัดเจนขึ้น



รูปที่ 4.8 แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิทธิ์การลดทอนมวลของพลังงาน

โฟโตอีเล็กทริก ( $T_m$ ) กับพลังงานโฟตอน


#### 4.6 ขบวนการคอมป์ตันสแกทเทอริ่ง



รูปที่ 4.9 ขบวนการคอมป์ตันสแกทเทอริ่ง

รังสีเอ็กซ์และรังสีแกรมมาที่มีพลังงานระหว่าง 30 เกอว์ และ 30 เอ็มอีวี ส่วนมากจะกระทำกับเนื้อเยื่อโดยขบวนการคอมป์ตันสแกทเทอริ่ง เมื่อเกิดขบวนการนี้แล้วพลังงานบางส่วนของโฟตอนตกรอบ (incident photon) จะส่งให้กับอีเล็กตรอนของอะตอมของตัวกลางนั้น อีเล็กตรอนจะถูกชนกระเด็นออกมายังทิศท่ามุน  $\theta$  กับทิศทางการเคลื่อนที่ของโฟตอนตกรอบ อีเล็กตรอนที่หลุดออกจากนี้มีชื่อเรียกว่า คอมป์ตันอีเล็กตรอน (Compton electron) และโฟตอนจะสะท้อนออกไปท่ามุน  $\phi$  ดังแสดงในรูปที่ 4.9

พลังงานจนน้ำของคอมป์ตันอีเล็กตรอนจะมีค่าเท่ากับพลังงานของโฟตอนที่สูญเสียไปถ้าคิดว่าพลังงานดึงดูดมีค่าน้อยเมื่อเทียบกับพลังงานของโฟตอน เพราะว่า อีเล็กตรอนที่ถูกชนน้ำจะเป็นอีเล็กตรอนในวงโคจรชั้นนอกซึ่งมีค่าพลังงานดึงดูดน้อย



รูปที่ 4.10 แสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของโฟตอนและอิเล็กตรอน เมื่อโฟตอนมีพลังงานต่างๆ ต่างๆ ถ้าโฟตอนมีพลังงานสูงโอกาสในการเกิดการสะท้อนไปข้างหน้าจะมีค่ามากกว่าการสะท้อนไปข้างหน้า (sidescatter) หรือการสะท้อนไปทางด้านหลัง (backscatter)

เมื่อกีดขวางการคอมปัตันสแกพเทอริง รังสีเอ็กซ์หรือรังสีแกรมมา จะมีความยาวคลื่นเปลี่ยนไปตามสมการ

$$Ah = 0.0243 (1 - \cos \phi)$$

เมื่อ  $\phi$  = มุมสะท้อนของโฟตอน

$\Delta\lambda$  = การเปลี่ยนแปลงของความยาวคลื่น (อังศอรอน)

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda$$

เมื่อ  $\lambda'$  = ความยาวคลื่นของโฟตอนสะท้อน

$\lambda$  = ความยาวคลื่นของโฟตอนต้นที่มาจากสมการ

$$\lambda' = \lambda + Ah$$

พลังงานของโฟตอนต้นที่ ( $hV$ ) และพลังงานของโฟตอนสะท้อน ( $hV'$ )

คำนวณจากสมการ

$$hV (\text{Kev}) = \frac{12.4}{\lambda (\text{\AA})}$$

$$hV' (\text{Kev}) = \frac{12.4}{\lambda' (\text{\AA})}$$

ตัวอย่างที่ 4.7 โฟตอนพลังงาน 210 เกอว์ วิ่งผ่านตัวกลางเกิดขบวนการคอมป์ตันสแกทเทอริจ  
จะสะท้อนไปเป็นมุม 80 องศา จงหาพลังงานของโฟตอนสะท้อน และคอมป์-  
ตันอีเล็กตรอน

วิธีทำ ความยาวคลื่นของโฟตอนต้นที่ ( $\lambda$ ) ค่าดังนี้

$$\lambda = \frac{12.4}{hV}$$

$$= \frac{12.4}{210 \text{ KeV}} = 0.059 \text{ A}^\circ$$

210 KeV

การเปลี่ยนแปลงของความยาวคลื่น

$$\Delta\lambda = 0.0243 (1 - \cos \phi)$$

$$= 0.0243 (1 - \cos 80^\circ) = 0.0243 (1 - 0.174)$$

$$= 0.02 \text{ A}^\circ$$

ความยาวคลื่นของโฟตอนสะท้อน ( $\lambda'$ ) มีค่าดังนี้

$$\lambda' = \lambda + \Delta\lambda$$

$$= 0.059 + 0.02 = 0.079 \text{ A}^\circ$$

พลังงานของโฟตอนสะท้อน

$$hV' = \frac{12.4}{\lambda'}$$

$$= \frac{12.4}{0.079 \text{ A}^\circ} = 160 \text{ KeV}$$

พลังงานของคอมปิตันอีเล็กตรอน  $E_K$

$$E_K = hV - hV'$$

$$= 210 - 161 = 50 \text{ KeV}$$


---

ตัวอย่างที่ 4.8 โฟตอนพลังงาน 20 เกอวี วิ่งผ่านตัวกลาง เกิดขบวนการคอมปิตันสแกทเทอริง

ของพาลังงานสูงสุดของคอมปิตันอีเล็กตรอน

วิธีทำ พลังงานที่ส่งต่อให้กับอีเล็กตรอนจะมีค่ามากที่สุด เมื่อความยาวคลื่นของโฟตอน  
เปลี่ยนแปลงไปมากที่สุด

$\Delta\lambda$  จะมีค่ามากที่สุดเมื่อ  $\phi = 180^\circ$

$$\Delta\lambda_{max} = 0.0243 (1 - \cos 180^\circ)$$

$$= 0.0243 [1 - (-1)] = 0.0486 = 0.05 \text{ A}^\circ$$

ความยาวคลื่นของโฟตอนพลังงาน 20 เกอวี

$$\lambda = \frac{12.4}{hV}$$

$$= \frac{12.4}{20 \text{ KeV}} = 0.62 \text{ A}^\circ$$

ความยาวคลื่น  $\lambda'$  ของโฟตอนจะท้อนเป็นมุม  $180^\circ$

$$\begin{aligned}\lambda' &= \lambda + \Delta\lambda \\ &= 0.62 + 0.05 = 0.67 \text{ Å}^\circ\end{aligned}$$

พลังงานของโฟตอนจะท้อน

$$\begin{aligned}hV' &= \frac{12.4}{\lambda'} \\ &= \frac{12.4}{0.67} = 18.6 \text{ KeV}\end{aligned}$$

พลังงานของคอมปิดันอีเล็กตรอน  $E_K$

$$\begin{aligned}E_K &= hV - hV' \\ &= 20.0 - 18.6 = 1.46 \text{ KeV}\end{aligned}$$

จะเห็นได้ว่าอีเล็กตรอนรับพลังงานไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แสดงว่าเมื่อโฟตอนที่มีพลังงานต่ำเกิดการชนแบบคอมปิดัน พลังงานส่วนใหญ่จะถูกส่งต่อให้โฟตอนจะท้อนพลังงานส่วนน้อยที่ส่งให้อีเล็กตรอน

---

ตัวอย่างที่ 4.9 โฟตอนพลังงาน 2 เอ็มอีวี วิ่งผ่านตัวกลางเกิดขบวนการคอมปิดันสแกทเทอริจ จงหาพลังงานสูงสุดของคอมปิดันอีเล็กตรอน

วิธีทำ ความยาวคลื่นของโฟตอนที่มีพลังงาน 2 เอ็มอีวี คือ

$$\begin{aligned}\lambda &= 12.4 \\ hV &= \frac{12.4}{2000 \text{ KeV}} = 0.0062 \text{ Å}^\circ\end{aligned}$$

การเปลี่ยนแปลงของความยาวคลื่นของโฟตอนที่จะท้อนไปเป็นมุม  $180^\circ$  = 0.0486  
(จากตัวอย่างที่ 4.8)

ดังนั้น ความยาวคลื่น  $\lambda'$  ของโฟตอนที่ถูกจะท้อนเป็นมุม  $180^\circ$  คือ

$$\begin{aligned}\lambda' &= \lambda + \Delta\lambda \\ &= 0.0062 + 0.0486 = 0.0548 \text{ Å}^\circ\end{aligned}$$

พลังงานของโฟตอนจะท้อน

$$\begin{aligned}
 hV' &= 12.4 \\
 \lambda' & \\
 &\equiv 12.4 = 226 \text{ KeV} \\
 &\quad 0.0548
 \end{aligned}$$

พลังงานของคอมปีตันอีเล็กตรอน ( $E_K$ )

$$\begin{aligned}
 E_K &= hV - hV' \\
 &= 2000 - 226 \text{ KeV} \\
 &= 1774 \text{ KeV}
 \end{aligned}$$

เมื่อโฟตอนพลังงานสูงสุดจะห้อนโดยขบวนการคอมปีตัน พลังงานเกือบทั้งหมดจะถูกส่งต่อให้กับคอมปีตันอีเล็กตรอน พลังงานจำนวนนี้ก็จะเท่ากับที่โฟตอนจะห้อนรับไป

ตัวอย่างที่ 4.10 แสดงให้เห็นว่า ถ้าโฟตอนทุกทราบมีพลังงานสูงมาก เมื่อจะห้อนโดยขบวนการคอมปีตันไปเป็นมุม  $180^\circ$  และ  $90^\circ$  จะมีพลังงานเท่ากับ  $255 \text{ keV}$  และ  $511 \text{ keV}$  ตามลำดับ

**วิธีทำ** ความยาวคลื่นของโฟตอนจะห้อน  $\lambda'$  สำหรับโฟตอนที่มีพลังงานสูงมาก  $\lambda$  จะมีค่าน้อยและอาจจะตัดทิ้งได้ เมื่อเทียบกับ  $\Delta\lambda$

$$\lambda' \cong \Delta\lambda$$

สำหรับโฟตอนที่จะห้อนเป็นมุม  $180^\circ$

$$\begin{aligned}
 \lambda' &\cong 0.0243 (1 - \cos 180^\circ) \\
 &= 0.0243 [1 - (-1)] = 0.0486 \text{ Å}
 \end{aligned}$$

พลังงานของโฟตอนจะห้อนเป็นมุม  $90^\circ$

$$\begin{aligned}
 hV' &= \frac{12.4}{\lambda'} \\
 &= \frac{12.4}{0.0486} \cong 255 \text{ KeV}
 \end{aligned}$$


สำหรับโฟตอนที่จะห้อนเป็นมุม  $90^\circ$

$$\begin{aligned}
 \lambda' &\cong 0.0243 (1 - \cos 90^\circ) \\
 &= 0.0243 (1 - 0) = 0.243 \text{ Å}
 \end{aligned}$$

พลังงานของโฟตอนจะห้อนเป็นมุม  $90^\circ$

$$h\nu = 12.4 / \lambda$$

$$= 12.4 / 0.0243 \approx 511 \text{ KeV}$$



รูปที่ 4.11 แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิทธิ์การลดгонอีเล็กตรอนของขบวนการคอมป์ตัน ( $\sigma_e$ ) กับพลังงานของโฟตอน ซึ่งจะมีค่าลดลงเมื่อพลังงานของโฟตอนเพิ่มมากขึ้น

#### 4.7 ขบวนการแพร์โปรดักชัน

รังสีเอ็กซ์หรือรังสีแกมน้ำจะเกิดการกระทำแบบแพร์โปรดักชัน เมื่อวิ่งเข้าไปใกล้กับนิวเคลียสของตัวกลาง เมื่อเกิดขบวนการนี้ โฟตอนจะหายไปโดยเป็นอิเล็กตรอนและโพซิตรอนเนื่องจากพลังงานที่มีค่าน่าทึบกับมวลของอิเล็กตรอนเท่ากับ 0.51 เอ็นอีวี ดังนั้น การสร้างอิเล็กตรอนและโพซิตรอนต้องการพลังงานไม่น้อยกว่า 1.02 เอ็นอีวี โฟตอนที่มีพลังงานน้อยกว่า 1.02 เอ็นอีวี จะไม่สามารถทำให้เกิดขบวนการแพร์โปรดักชันได้ พลังงานส่วนที่เกิน 1.02 เอ็นอีวี อิเล็กตรอนและโพซิตรอนจะรับไปทำให้มีพลังงานลดน้อยลง

$$hV \text{ (MeV)} = 1.02 + (E_K)_{e^-} + (E_K)_{e^+}$$

เมื่อ  $hV$  = พลังงานของโฟตอน

$(E_K)_{e^-}$  = พลังงานคงเหลือของอีเล็กตรอน (เนกกราตロン, negatron)

$(E_K)_{e^+}$  = พลังงานคงเหลือของโพซิตรอน


ตัวอย่างที่ 4.11 โฟตอนพลังงาน 5 เมกะเอวต์ กีดขวางการแพร่ไปรดักชันไกลนิวเคลียส พลังงานที่หล่อจะแบ่งกันระหว่างเนกกราตロン (negatron) และโพซิตรอนเท่ากันให้หาพลังงานคงเหลือของอนุภาคทั้งสอง

วิธีทำ  $hV \text{ (MeV)} = 1.02 + (E_K)_{e^-} + (E_K)_{e^+}$

$$(E_K)_{e^-} = (E_K)_{e^+} = \frac{(hV - 1.02)}{2} \text{ MeV}$$

$$= \frac{5 - 1.02}{2} = 1.99 \text{ MeV}$$

2



รูปที่ 4.2 แสดงถึงโอกาสในการกีดขวางการฟื้นอีเล็กทริก, คอมป์เตอร์และแพร่ไปรดักชันในตัวกลางที่มีเลขมวลต่างๆ โดยการเขียนกราฟสัมพันธ์กับพลังงานของโฟตอนต่อกกระบบ

โอกาสในการเกิดขบวนการต่างๆ จะขึ้นอยู่กับเลขมวลตัวกลางและพลังงานของโพตอน สำหรับโพตอนที่มีพลังงานต่ำ โอกาสในการเกิดขบวนการโพโตอิเล็กทริกจะมีค่ามาก ส่วนโพตอนที่มีพลังสูงมีโอกาสในการเกิดขบวนการแพร์โปรดักชันมาก ในตัวกลางที่มีเลขมวลต่ำจะมีโอกาสในการเกิดขบวนการคอมปัตันมาก ส่วนตัวกลางที่มีเลขมวลสูง โอกาสในการเกิดขบวนการต่างๆ จะขึ้นกับพลังงานของโพตอน ดังแสดงในรูปที่ 4.12

#### 4.8 ขบวนการโพโตดิสอินพีเกรชัน

ขบวนการ โพโตดิสอินพีเกรชัน (photodisintegration) เป็นขบวนการที่รังสีเอ็กซ์หรือรังสีแกมมาพุ่งเข้าชนนิวเคลียส และเกิดปฏิกิริยาทางนิวเคลียส (Nuclear reaction) เช่น  $^9\text{Be}(\text{hV}, \text{n})^8\text{Be}$

---

## แบบฝึกหัดที่ 4

1. จงอธิบายการกระทำของรังสีที่เป็นอนุภาคกับวัตถุ
2. ตารางต่อไปนี้แสดงของความหนาครึ่งหนึ่ง (HVL) ของวัตถุต่างๆ สำหรับรังสีเอ็กซ์ที่มีพลังงาน 1 เอ็มอีวี จงหาสัมประสิทธิ์การคูณคลื่นเสียงเดินและสัมประสิทธิ์การคูณคลื่นมวลของวัตถุเหล่านี้
3. จะต้องใช้กี่ HVL จึงจะทำให้ความเข้มของรังสีเอ็กซ์ลดลง 1/80 เท่า
4. จงอธิบายกระบวนการการต่างๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อรังสีเอ็กซ์ หรือรังสีแกมมาเคลื่อนผ่านตัวกลาง
5. รังสีเอ็กซ์ที่มีความยาวคลื่น  $\lambda = 0.708$  อังสตรอม เกิดขบวนการคอมปิตัน เมื่อวิงผ่านพาราฟิน จงหาความยาวคลื่นของรังสีเอ็กซ์ที่สะท้อนเป็นมุน
  - ก.  $\pi/2$
  - ข.  $\pi$
6. จงหาความยาวคลื่นของรังสีเอ็กซ์ที่เกิดขบวนการคอมปิตัน เมื่อวิงผ่านกราไฟท์แล้วสะท้อนไปเป็นมุน  $60^\circ$  โดยที่ความยาวคลื่นของรังสีเอ็กซ์ที่สะท้อนเท่ากับ  $2.54 \times 10^{-9}$  เมตร
7. รังสีเอ็กซ์ความยาวคลื่น  $\lambda = 0.2$  อังสตรอม เกิดขบวนการคอมปิตันเบี้ยงเบนไปเป็นมุน  $90^\circ$  จงหา
  - ก. การเปลี่ยนแปลงความยาวคลื่นของรังสีเอ็กซ์
  - ข. พลังงานของคอมปิตันอีเล็กตรอน
  - ค. โนเมนตัมของคอมปิตันอีเล็กตรอน
8. หลังจากเกิดขบวนการคอมปิตัน พบร้า พลังงานของโฟตอนตกลงบนส่งต่อให้โฟตอนสะท้อนและอีเล็กตรอนจำนวนเท่ากัน โฟตอนเบี้ยงเบนไปเป็นมุน  $90^\circ$  จงหาพลังงานของโฟตอนสะท้อน
9. พลังงานของรังสีเอ็กซ์เท่ากับ 0.6 เอ็มอีวี จงหาพลังงานของคอมปิตันอีเล็กตรอน ถ้าความยาวคลื่นของรังสีเอ็กซ์เปลี่ยนไป 20 เมอร์เซ็นต์ เมื่อเกิดขบวนการคอมปิตัน