

บทที่ 11

สิ่งอ่อนวยความสะดวกในการเก็บรักษา (Storage Facilities)

1. แบบของสิ่งอ่อนวยความสะดวกในการเก็บรักษา (Types of Storage Facilities)-

สิ่งอ่อนวยความสะดวกในการเก็บรักษาหมายถึงอาคาร สถานที่หรือสิ่งก่อสร้างใด ๆ ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อการเก็บรักษาสินค้าโดยเฉพาะ ซึ่งมีลักษณะแยกต่างกันออกไปตามความต้องการในการเก็บรักษาสินค้าแต่ละประเภทที่จำเป็นต้องใช้วิธีการและสภาพแวดล้อมในการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน โดยการพิจารณาถึงลักษณะเช่นว่า อาจแบ่งสิ่งอ่อนวยความสะดวกในการเก็บรักษาสินค้าออกเป็น 2 แบบใหญ่ ๆ ดัง

- (1) เนื้อที่เก็บรักษาภายในอาคาร (Covered Storages Space)
- (2) เนื้อที่เก็บรักษาภายนอกแจ้ง (Open Storage Space)

2. เนื้อที่เก็บรักษาภายในอาคาร

เนื้อที่เก็บรักษาภายในอาคาร หมายถึงเนื้อที่เก็บรักษาสินค้าซึ่งอยู่ภายใต้สิ่งก่อสร้างที่เป็นหลังคาอยู่บ้างถาวร อาจมีฝ้าผนังที่สมบูรณ์ทั้ง 4 ด้าน หรือมีเพียงบางด้าน หรือแม้ไม่มีฝ้าผนังเลยก็ได้ แบบทั่ว ๆ ของเนื้อที่เก็บรักษาภายในอาคารที่ใช้ในกิจกรรมสิ่งสินค้าเป็นส่วนมากมีดังต่อไปนี้.-


(1) คลังสินค้าทั่วไป (General Purpose Warehouse) เป็นอาคารที่ออกแบบสร้างขึ้นอย่างมั่นคงแข็งแรง มีหลังคาและฝ้าผนังทั้ง 4 ด้านที่ถาวร ทั่วอาคารอาจเป็นหันดีบวหรือหลาบซึ้นก็ได้ แต่ส่วนมากมักนิยมก่อสร้างเป็นอาคารซึ้นเดียว ซึ่งทำการเก็บรักษาสินค้าได้สะดวกกว่าอาคารหลาบซึ้น ในกรณีที่คลังสินค้าต้องอยู่ในทำเลซึ่งที่ดินหาได้ยากและมีราคาแพงมากอาจจำเป็นต้องออกแบบก่อสร้างคลังสินค้าเป็นอาคารหลาบซึ้น เพื่อลดต้นทุนในการจัดซื้อที่ดิน แต่ให้มีเนื้อที่เก็บรักษามากขึ้น

อาคารคลังสินค้าทั่วไปตามมาตรฐานของกิจกรรมคลังสินค้าขนาดใหญ่ มักสร้างเป็นอาคารซึ้นเดียว ขนาดกว้าง 60 เมตร ยาว 300 เมตร เป็นตึกก่ออิฐถือปูน หรือคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคามักเป็นแบบตัด ยกพื้นสูงได้ระดับเดียวกันกับชานชาลาทุกชั้นเท่ากับความสูงของ


พื้นที่รายหน้าบารุงทุกสินค้า หรือพื้นที่ร้านไฟเบอร์ทุกสินค้า หรือได้ระดับกับท่าเทียบเรือบรรทุกสินค้า ในการนี้ที่มีการขนส่งทางน้ำเข้าถึงคลังสินค้านั้นได้ ภายใต้อาคารแบ่งพื้นที่เก็บรักษาออกเป็น กอง ๆ ด้วยผังกันไฟมาตรฐานที่กันไฟได้อย่างดีอย่าง 4 ชั้วโมง มีช่องประคูปิดถังกันไฟทุกตอน ตลอดความยาวของอาคาร และมีบานไดอนปิดได้โดยอัตโนมัติกรณีเกิดเพลิงไหม้ จำนวน 2 ประตู ซึ่งเป็นตำแหน่งของทางเดินหลัก 2 ทางทดสอบนานกับความยาวของอาคาร บนเพดานติดตั้ง ระบบห่อและหัวฉีดดับเพลิงอัตโนมัติวางระยะให้สามารถดับเพลิงได้ทั่วทั้งอาคารเมื่อเกิดอัคคีภัย

ภายในห้องตัวอาคารสร้างเป็นชานบารุงทุกตอนด้วยความยาวของอาคารเมื่อให้สามารถ ขนสินค้าจากยานพาณิชย์บารุงทุกสินค้าเข้าเก็บ หรือขนสินค้าจากคลังเก็บออกไปบรรทุกยานพาณิชย์ ได้โดยตรงจากทุกตอนของอาคารคลัง กรณีที่มี火ทั้งการขนส่งทางถนนและการขนส่งทางรถไฟ เข้าถึงคลังสินค้า ด้านหนึ่งจะเป็นชานบารุงรถยก และอีกด้านหนึ่งจะเป็นชานบารุงรถไฟ หรือในกรณีที่มีการขนส่งทางน้ำเข้าถึงคลังสินค้านั้นด้วย ก็จะมีท่าเทียบเรืออยู่ทางด้านที่ติด กับทางน้ำนั้น เพื่อให้สามารถขนสินค้าจากเรือเข้าสู่อาคาร หรือจากอาคารลงเรือได้โดยตรง


สินค้าที่เก็บรักษาในคลังสินค้าทั่วไป เป็นสินค้าประเภทและชนิดต่าง ๆ ที่ไม่ต้องการ วิธีการเก็บรักษา หรือวิธีการระวังป้องกันสินค้าต้นน้ำเป็นพิเศษ สามารถเก็บรักษาได้ดีใน สภาพอุณหภูมิและความชื้นของบริษัทฯ ปกติ ในคลังสินค้าเดียวกันอาจมีการเก็บรักษาหลาย ๆ แบบ เช่น การเก็บรักษาเป็นส่วนใหญ่ การเก็บรักษาเป็นส่วนป้องโอบดูแล หรือซั่น วาง และยังมีพื้นที่สำหรับกิจกรรมสนับสนุนการเก็บรักษาต่าง ๆ รวมอยู่ในอาคารเดียวกันนั้น ด้วย ซึ่งได้แก่ พื้นที่รับสินค้า พื้นที่จัดส่งสินค้าพื้นที่บรรจุหีบห่อ เป็นต้น



ภาพที่ 11-1 คลังสินค้าทั่วไป ด้านข้างบรรทุกรถยนต์



ภาพที่ 11-2 คลังสินค้าทั่วไป, ด้านข้างบรรทุกรถไฟ




ภาพที่ 11-3 แบบการวางผังเก็บรักษาในคลังสินค้าทั่วไป


(2) คลังสินค้าห้องเย็น (Refrigerated Warehouse) คลังสินค้าห้องเย็นเป็นคลังสินค้าแบบพิเศษสำหรับเก็บรักษาสินค้าที่มีลักษณะเสียบ่ายตามธรรมชาติ ด้านประภากายของอาหารมีลักษณะเช่นเดียวกับคลังสินค้าทั่วไป มีขนาดบรรทุกรถยนต์และขนาดบรรทุกรถไฟอยู่ตรงกันข้ามกันแต่จะด้านของอาคาร ผู้ผลิตไม่สามารถจัดตั้งในบุคคลเดียวป้องกันการถ่ายเทความร้อน ติดตั้งอุปกรณ์ท้าความเย็นสามารถควบคุมอุณหภูมิภายในให้อยู่ในระดับที่ต้องการได้อย่างลงมือเสมอ ขนาดของอาคารมักจะย่อมกว่าคลังสินค้าทั่วไป ถึงแม้ว่าอาจจะสร้างเป็นอาคารหลายชั้นก็ได้ แต่การสร้างเป็นอาคารชั้นเดียวมีข้อดีและนิยมกันมากกว่า เพราะได้เปรียบในเรื่องเกี่ยวกับข้อจำกัดในการรับน้ำหนักของพื้นและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ภายในคลังสินค้าห้องเย็นมักแบ่งพื้นที่เก็บรักษาออกเป็น 2 ด้านแยกต่างหากจากกัน เพื่อให้สามารถควบคุมระดับอุณหภูมิต่างกันได้ ด้านหนึ่งจะกำหนดให้เป็นพื้นที่เก็บเย็นไม่ถึง จุดเยือกแข็ง (Chill Space) ซึ่งจะควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ระหว่าง 32 ถึง 50 องศา Fahrern ไอท์ อีกส่วนหนึ่งจะกำหนดให้เป็นพื้นที่เก็บเย็นแข็ง (Freeze Space) ซึ่งจะควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับต่ำกว่า 32 องศา Fahrern ไอท์ ตลอดเวลา เนื่องจากต้องแบ่งพื้นที่เก็บรักษาออกเป็น 2 ด้านต่างหากจากกันเช่นนี้ คลังสินค้าห้องเย็นจึงไม่มีทางเดินหลักที่ทอดยาวตลอดความยาวของอาคารอย่างคลังสินค้าทั่วไป มีแต่ทางเดินขวางห้องเดียวจากประตูทางเข้าตรงกับขนาดบรรทุกรถยนต์ด้านหนึ่งไปยังประตูทางเข้าตรงกับขนาดบรรทุกรถไฟไปอีกด้านหนึ่งทางข้างของอาคาร ซึ่งเป็นทางลับเพียงสิบเมตรข้าอกจากคลังตัวยเครื่องมือยกงาน


สินค้าที่ไม่ต้องการเก็บเย็นแข็ง เช่น ผักสด ผลไม้ ไข่ นม เป็นต้น จะเก็บรักษาไว้ในพื้นที่เก็บเย็นไม่ถึงจุดเยือกแข็ง ส่วนสินค้าที่ต้องการการเก็บรักษาในอุณหภูมิเยือกแข็ง เช่น เนื้อสัตว์แช่แข็ง จะเก็บไว้ในพื้นที่เก็บเย็นแข็ง



ภาพที่ 11-4 คลังสินค้าห้องเย็น, ด้านขนาดบรรทุกรถยนต์



ภาพที่ 11-5 คัลลิ่งสินค้าห้องเย็น, ด้านซ้ายนับรวมกรอบไฟ



ภาพที่ 11-6 ภายในคัลลิ่งสินค้าห้องเย็น, และจราจรยกขันลำเลียงสินค้าตามทางเดินขวาง
ไปยังซ้ายนับรวมกรอบหน้า



ภาพที่ 11-7 พื้นที่เก็บยืนแข็งภายในคลังสินค้าห้องเย็น, แสดงให้เห็นการจัดเก็บเนื้อสัตว์และอาหารแช่แข็ง


(3) คลังสินค้าไวไฟ (Flammable Storage Warehouse) คลังสินค้าไวไฟหรือห้องดับเพลิงที่ไม่ติดไฟได้ร้าย และมีแห้งกันไฟมาตรฐานที่ทนไฟได้อよ่างน้อย 4 ชั่วโมง อุปกรณ์บังกันอัคคีภัยที่สำคัญซึ่งต้องติดตั้งในอาคารคลังสินค้าแบบนี้คือ ระบบหัวฉีดน้ำดับเพลิงอัตโนมัติแบบพิเศษที่ต่อเข้ากับแม่ส่งสั่น้ำที่มีปริมาณน้ำอย่างเพียงพอ และมีระบบตู้ยูญาณต่อเนื่องกับมีประสาธิภาพ

เนื่องจากเป็นคลังสินค้าพิเศษ ขนาดและรูปร่างของอาคารคลังสินค้าไวไฟจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับลักษณะและชนิดของสินค้าที่มีถุงหมาดจะทำการเก็บรักษา ระดับพื้นคลังอาจยกสูงกว่ากับระดับความสูงของพื้นยานพาหนะบนตั้งที่นาสินค้าเข้ามาบ้าง หรือรับสินค้าออกไปจากคลังสินค้านั้น โดยมีชานบราวน์ทุกสูงให้ระดับเดียวกัน หรืออาจสร้างพื้นคลังในระดับพื้นเดินชาร์ಮคามไม่มีชานบราวน์ อาคารคลังสินค้าไวไฟอาจตัดแปลงไว้เป็นคลังสินค้าไวไฟได้โดยสร้างผังกันไฟให้มีระดับห่างกันน้อยลง และเพิ่มอุปกรณ์การบังกันอัคคีภัยให้มากขึ้น และเปลี่ยนระบบสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เป็นแบบป้องกันการเกิดประกายไฟ (Flashproof) ห้องหมวด

ผังกันไฟภายในคลังสินค้าไวไฟเป็นแบบกันหลอดจากผังห้องอาคารด้านหนึ่งถึงอีกด้านหนึ่งโดยไม่มีประกายภายในระหว่างห้องห้องที่ห้องที่เก็บรักษา ห้องนี้พิเศษต้องการให้มีประสาธิภาพในการป้องกันการลูกสามารถของเพลิงจากตอนหนึ่งไปยังอีกตอนหนึ่งได้ดียิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้

การจัดวางสินค้าในคลังสินค้าไวไฟจะต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้น เพราะการนับย้ายสินค้าจากตู้คอนเน็คไปบังอีกตู้คอนเน็คภายในคลังสินค้ากระทำไม่ได้ ต้องมีการทำหนดค่าແහນ์เก็บสินค้าอย่างเหมาะสมในแต่ละตู้คอนเน็คและแยกกัน การถ่ายเงินสินค้ากระทำได้เฉพาะภายในแต่ละตู้คอนเน็คและเข้าออกได้เฉพาะประตูด้านข้างของตู้คอนเน็ค ๆ เท่านั้น


สินค้าที่เก็บรักษาในคลังสินค้าไวไฟคือสินค้าที่มีคุณสมบัติตามธรรมชาติของมันติดไฟได้ง่าย เสียงต่อการเกิดอัคคีภัย หรือบางชนิดอาจมีการติดไฟขึ้นได้ด้วยตัวเอง (Spontaneous Ignition) ในสภาพแวดล้อมที่อำนวยให้สินค้าที่ไวไฟได้แก่ สินมัน น้ำมันที่เป็นเชื้อเพลิง ปอฟอก นุ่น สำลี ไม้กวาดหยอดญ่า เป็นต้น




ภาพที่ 11-8 คลังสินค้าไวไฟ, ด้านหลัง



ภาพที่ 11-9 คลังสินค้าไวไฟ, ด้านหน้า



ภาพที่ 11-10 คลังสินค้าไวไฟ, และดูจากบริเวณด้านหน้าและด้านหลังถ่ายสินค้า -
SI 402




ภาพที่ 11-11 แบบการวางสังเกียรักษาในคลังสินค้าไวไฟ

(4) คลังสินค้าลดความชื้น (Dehumidified Warehouse) คลังสินค้าลดความชื้นมีโครงสร้างอย่างเดียวกันกับคลังสินค้าทั่วไป คลังสินค้าทุกแบบก็อาจตัดแปลงให้เป็นคลังสินค้าลดความชื้นได้ เพียงแต่จัดให้มีการผนึกฝาหนังป้องกันการถ่ายเทของอากาศ และติดตั้งอุปกรณ์ปรับอากาศและอุปกรณ์ลดความชื้นเข้าไป จำนวนมากแล้วมักตัดแปลงคลังสินค้าทั่วไปให้เป็นคลังสินค้าลดความชื้น เพราะมีโครงสร้างของอาคารที่เหมาะสมมากกว่า

การลดความชื้นเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นวิธีการดูดซึมน้ำในวัสดุที่ประยุกต์ใช้ข่ายและมีประสิทธิภาพมากที่สุดและเหมาะสมที่ใช้กับสินค้าได้หลายประเภทหลายชนิด และกำลังมีการนำมาใช้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในกิจการคลังสินค้า ความชื้นมากในคลังสินค้าแบบนี้มักจะรักษาอยู่ในระดับความชื้นตั้งพัทช์ (Relative Humidity) ร้อยละ 45 โดยการใช้เครื่องลดความชื้น

สินค้าที่เหมาะสมและคุ้มค่าในการเก็บรักษาในคลังสินค้าลดความชื้น ได้แก่สินค้าทึบปูงที่อาจเกิดการเสียหาย เสื่อมคุณภาพ หรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะได้หากเก็บรักษาไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่มีความชื้นสูง เช่น สินค้าจำพวกโภชนาภิคที่เกิดสนิมได้ง่าย สินค้าประเภทผ้าที่อาจเกิดเชื้อเพลิงเมื่อมีความชื้นสูง สินค้าจำพวกอีเลคทรอนิก เอ็นซีที ฯ เป็นต้น สินค้าบางอย่างอาจป้องกันความชื้นได้ด้วยวิธีการบรรจุหีบห่อเป็นพิเศษ แต่วิธีการเช่นนี้อาจต้องเสียค่าใช้จ่าย

สูงกว่าการเก็บรักษาในคลัง สินค้าความชื้น แล้วอย่างไรก็ตาม มีสินค้าบางชนิดที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ในคลังสินค้าแบบนี้ เช่น สินค้าที่มีกลิ่นระเหยเป็นอันตรายแก่สุขภาพของบุคคลได้ เมื่อเก็บรักษาไว้ในที่มีการระบายน้ำอากาศถ่ายเทจำกัด ได้แก่สินค้าที่ทำด้วยยางหั้งหมุด ยางนอก ยางในรถยนต์ เป็นต้น




ภาพที่ 11-12 คลังสินค้าสอดความชื้น

(๖) คลังเก็บวัตถุระเบิด คลังเก็บวัตถุระเบิดอาจใช้ในทางราชการทหาร หรือในทางธุรกิจที่ได้รับอนุญาตให้มีวัตถุระเบิดไว้ใช้ในการอุดอาหากระรูมหรือกิจการก่อสร้างต่างๆ หรือเพื่อการจำหน่ายก็ได้ ซึ่งการเก็บรักษาวัตถุระเบิดนั้นจะต้องมีคลังเก็บรักษาโดยเฉพาะจะเก็บไว้รวมกับสินค้าอื่น ๆ ในคลังสินค้าทั่วไปไม่ได้ เพราะเป็นสิ่งที่มีความเสี่ยงต่ออันตรายสูง คลังสินค้าประเภทนี้เป็นแบบพิเศษ มีลักษณะโครงสร้างและรูปร่างของอาคารที่ออกแบบขึ้นโดยเฉพาะ โดยให้มีสักษณะป้องกันอันตรายจากการระเบิดได้

คลังเก็บวัตถุระเบิดที่ออกแบบมาสร้างขึ้นสำหรับเก็บรักษาภาระอุณหภูมิคงที่มาก เป็นสิ่งที่มีความเสี่ยงต่อการระเบิดมาก คลังเก็บกระสุนบนพื้นดิน (Above Ground Magazine) เป็นอาคารขนาดเล็กสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความแน่นหนาแข็งแรงเป็นพิเศษ โดยเฉพาะผนังห้องสีด้านนอกที่มีความหนามาก หนังแรงระเบิดได้สูง ส่วนหลังคานั้นเป็นส่วนที่มีความแข็งแรงน้อย และมี

ช่องระบายน้ำด้วยบุญหมาดค่าหลาย ๆ ซึ่ง ความมุ่งหมายในการออกแบบเช่นนี้ นอกจากจะให้มีการระบายน้ำจากภายในคตังเป็นอย่างดีแล้ว ยังเพื่อตัดอันตรายจากแรงระเบิดที่อาจเกิดขึ้นได้อีกด้วย คือเมื่อเกิดการระเบิดขึ้นภายในที่เก็บรักษา แรงระเบิดจะพุ่งขึ้นไปสูงๆ ด้วยอุณหภูมิที่สูง ด้านบนคือหลังคาที่สร้างให้มีความแข็งแรงน้อย และมีช่องระบายน้ำด้วยบุญหมาดช่อง ส่วนผนังด้านข้างที่ทำไว้หนาและมั่นคงแข็งแรงจะไม่ถูกทำลายด้วยแรงระเบิด ลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับอาคารอื่น ๆ และบุคคลที่อยู่ในรัศมีทางระดับได้




ภาพที่ 11-13 คตังเก็บกระสุนบุญหมาด แสดงให้เห็นขนาดบรรทุกรถยกหนัก



ภาพที่ 11-14 คตังเก็บกระสุนบุญหมาด และการจัดวางกระสุนปืนเล็กภายในคตัง

คลังเก็บกระถุงบันพื้นดินมีขานบรรทุกรถไฟหอคดีมีความยาวของอาคาร ขานบรรทุกนี้ใช้สำหรับรับบรรทุกด้วยโถ่การถมพื้นให้สูงได้ระดับเดียวกับรางเพื่อให้รถบรรทุกเข้าไปได้ กับในคลังเก็บแบบนี้ไม่มีทางเดินหลักตามความยาวของอาคาร มีเฉพาะทางเดินข้างตรงค่าหนึ่งของประตูด้านนอกหอยด้วยจากด้านหน้าถึงด้านหลังของอาคาร อย่างไรก็ตามในการนี้ที่เก็บรักษาระถุงน้ำดีเดียวกันเป็นจำนวนมากๆ เป็นก้อนก้อนขนาดใหญ่ อาจลดจำนวนทางเดินในบางตอนของพื้นที่เก็บรักษาลงเพื่อให้สามารถใช้เนื้อที่เก็บรักษาได้ประโยชน์มากขึ้น




ภาพที่ ๑๑-๑๕ แบบการวางผังเก็บรักษาในคลังเก็บกระถุงบันพื้นดิน


คลังเก็บวัสดุระเบิดอิกแบบหนึ่ง เป็นติ่งก่อสร้างบันพื้นดินเช่นเดียวกัน แต่ทำให้มีสภาพเสมือนคลังเก็บใต้ดิน ใช้มากในทางทหารสำหรับเก็บรักษากระถุงอาวุธหนักและระเบิดแรงสูง เช่น กระถุงปืนใหญ่ ถูกระเบิดที่ใช้ทึ่งจากเครื่องบิน เป็นต้น คลังเก็บแบบนี้มีร่องเรียกวัน โดยเฉพาะว่า อิกซู (Igloo) โดยทั่วไปสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กหรืออิฐถือปูน แบบของหลังคา เป็นรูปปิงค์ริงกอนหรือสี่เหลี่ยมคางหมูครอบลงไปบนพื้นดิน และใช้ดินกมทับบนหลังคาอีกชั้นหนึ่ง แบบของหลังครูปโดยทั่วไปสามารถลดอันตรายจากการระเบิดลงได้ ในกรณีที่เกิดการระเบิดขึ้นภายใน จะสูงสุดของโครงจะถูกเป็นจุดที่อ่อนแอมากที่สุด และจะพังทลายออกไปก่อน แรงระเบิดจะพุ่งขึ้นข้างบน ลดความเสียหายที่เกิดจากการระเบิดนั้นในทาง tarafได้

ภายในอิกซูมีการระบายอากาศได้ดี และสามารถรักษาระดับอุณหภูมิได้ด้วย ในหน้าร้อน อุณหภูมิภายในอิกซูจะอยู่ระหว่าง 60 ถึง 70 องศา Fahrern ไอท์ และในหน้าหนาวจะอยู่ระหว่าง 40 ถึง 45 องศา Fahrern ไอท์


เนื่องจากอิกซูเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีรูปร่างไม่เหมือนอาคารโดยทั่วไป และมีตำแหน่งที่ตั้ง แยกอยู่โดยเดียวห่างไกลจากสิ่งอื่นๆ ความปลอดภัยจึงสูง แต่โดยคำนึงถึงความปลอดจาก อันตราย การใช้เครื่องมือยกน้ำหนักในการเก็บรักษาเจ็งมือป่างจำกัด การจัดวางวัสดุระเบิดภายในอิกซู ห่วงมากจะทำให้มีอันตราย เนื่องจากห้องเดินป่าบีบตึงงานภายในพื้นที่เก็บรักษาไม่กว้างพอสำหรับใช้ เครื่องมือยกน้ำหนักป่างที่ใช้ในกองสินค้าหัวทั่วไปได้ การจัดวางวัสดุระเบิดจะต้องเว้นช่องว่าง ระหว่างกองสินค้ากับผนังของคลัง อิกซูจะมีประตูทางเข้าออกเพียงด้านหน้าลักษณะเป็น ขนาดบรรทุก สินค้ารถไฟและรถยกติดอยู่กับผนังของคลัง ส่วนมากมักจะไม่มี เมื่อนำอิกซูและหลังเมียกอยู่ห่าง จากกัน และพื้นที่เก็บรักษาแบบอิกซูก็แยกอยู่โดยเดียวห่างไกลจากสิ่งอื่นๆ ความปลอดภัยจึงสูงแล้ว ความสูงของกองสินค้าก็จำกัดด้วยความไม่ต้องหันหลังคาน



ภาพที่ 11-16 คลังเก็บวัสดุระเบิดแบบอิกซู



ภาพที่ 11-17 แมตต์การเก็บรักษาวัสดุระเบิดภายในคลังแบบอิกลู




ภาพที่ 11-18 แบบการวางผังเก็บรักษาในคลังอิกลู

(6) โรงเก็บสินค้า (Shed) โรงเก็บสินค้าเป็นคลังสินค้าที่สร้างให้มีหลังคา แต่ไม่มีผู้คนที่อยู่บูรณาการด้าน มีชื่อเรียกอย่างอื่นอีก เช่น คลังข้าวเปลือก หรือคลังไถง เป็นอาคารคลังที่ใช้ในการเก็บรักษาสินค้าที่ต้องการการระบายน้ำจากคลองเพิ่มเติมที่ หรือสินค้าที่ไม่ต้องการการป้องกันอย่างสมบูรณ์จากสภาพอากาศ อาจเก็บสินค้าได้หลาย ๆ ประเภทไว้ในคลังสินค้าแบบนี้ ได้เช่นเดียวกับคลังสินค้าทั่วไป ซึ่งเป็นสินค้าที่ต้องการป้องกันเพียงแค่แดดและฝน "ไม่อาจเก็บรักษาไว้ในพื้นที่เก็บรักษาหากถูกแจ้งได้"


เนื่องจากโรงเก็บสินค้าไม่มีผู้คน สามารถห้ามถึงจากภายนอกได้อย่างสะดวกทุก กิจกรรม จึงไม่จำเป็นต้องมีทางเดินในพื้นที่เก็บรักษาจำนวนมากอย่างคลังสินค้าทั่วไป ดังแผนผัง ในภาพที่ 11-20 แสดงให้เป็นทางเดินหลักเพียงทางเดียวที่ขาดความความยาวของพื้นที่เก็บรักษา ตรงแนวกึ่งกลางของอาคาร มีทางเดินขวางเป็นทางซอยเข้าสู่ทำหม้อเก็บสินค้าติดกับทางเดินหลัก จำนวนตอนของพื้นที่เก็บรักษานั้นเขียนอยู่กับความยาวของอาคาร เครื่องมือยกของอาจใช้ชัยของด้านข้างห้องสองข้างของโรงเก็บสินค้าที่สร้างด้วยคอนกรีตในการยกน้ำหนักจากหัวโรงที่ห้ามไว้ เพิ่มเติมจากการเดินหลักที่หยอดอยู่ตรงกลาง เพื่อไม่ให้เกิดการติดขัดระหว่างทางกัน

สินค้าโดยทั่วไปที่เก็บรักษาในโรงเก็บสินค้าเป็นประเภทที่ไม่ต้องการป้องกันมาก "ไปกว่าหลังคา กันแมด" ฝน ดังกล่าวแล้ว แต่สินค้าที่เก็บรักษาบางชนิดที่ต้องการการป้องกันเพิ่มเติมอาจจะใช้ผ้าใบอ่อนยางทำเป็นผ้าหันกันเสียด้านข้างของคลัง หรือใช้กระเบนที่ยังไม่ได้ใช้ วางช้อนกันริบงไว้เป็นแผ่นชั่วคราวทางด้านข้างของโรงเก็บสินค้าก็ได้ โดยทำเป็นที่เก็บกระเบน เป็นรากอนที่จะนำไปใช้ซึ่งก็เป็นการใช้ประโยชน์ได้อีกทางหนึ่งด้วย

โรงเก็บสินค้า หรือที่เรียกว่าคลังไถง หรือคลังข้าวเปลือกนี้ บ้องกันสินค้าได้ก่อการเก็บรักษาหากถูกแจ้ง แต่ไม่เท่าการเก็บรักษาในคลังสินค้าทั่วไป เนื่องจากใช้ชัยในการก่อสร้าง และการปฏิบัติงานมากกว่าที่เก็บรักษาหากถูกแจ้ง แต่น้อยกว่าคลังสินค้าทั่วไป โรงเก็บสินค้าสร้างให้พื้นคลังอยู่ระดับเดียวกับพื้นด้วยนอก และมักไม่มีชานบรรทุกรถไฟหรือชานบรรทุกรถยนต์ สิ่งอำนวยความสะดวกจะแบบพื้นอยู่กึ่งกลางระหว่างนื้อที่เก็บรักษาภายในอาคารกับเนื้อที่เก็บรักษาหากถูกแจ้ง




ภาพที่ 11-19 โรงเก็บเชินค้า ด้านซ้าย



ภาพที่ 11-20 แบบการวางผังเก็บรักษาในโรงเก็บเชินค้า


โรงเก็บสินค้าอีกแบบหนึ่งเรียกว่า โรงเก็บสินค้าฝ่านท่าเรือ (Transit Shed) เป็นอาคารมีหลังคาแข็งดิบวัสดุ ก่อสร้างด้วยไม้ลามมาแล้วห้ำงั้น แต่แผนที่จะเป็นแบบข้างเบื้องต้นถ้าหากจะใช้ของโรงเก็บสินค้าทั่วไป ก่อสร้างมีฝาผนังทั้งสี่ด้าน ป้องกันละอองน้ำที่กระชื้นเข้ามายังห้อง หรือแม่น้ำที่อยู่ใกล้เคียง คลังสินค้าแบบนี้ต้องอยู่ดีดกับท่าจอดเรือ หรือในบริเวณใกล้เคียงกับท่าเทียบเรือชนิดสินค้า ใช้สำหรับการตัดแยก เก็บรักษาข้าวครัว สินค้าที่รอการขนส่งบรรทุกระวางเรือ หรือที่ยกถ่ายขึ้นจากเรือเพื่อทำการขนส่งต่อไปโดยพาหนะชนิดสองอย่างคือ




ภาพที่ 11-21 โรงเก็บสินค้าฝ่านท่าเรือ

(7) ถังเก็บสินค้าแห้ง (Dry Tank) สำหรับความสะดวกในการเก็บรักษาสินค้าแบบนี้เป็นถังโลหะ สร้างด้วยเหล็กแผ่นเม็ดพื้นเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนมากถังเก็บสินค้าแบบนี้จะสร้างเรียงกันเป็นมากๆ เพื่อให้การควบคุมความชื้นและการควบคุมอุณหภูมิภายในถังสามารถใช้ระบบที่ต่อเนื่องกันได้ หลังจากที่นำสินค้าเข้าเก็บในถังนี้แล้วจะทำการดูดอากาศร้อนออก และอัดแก๊สในไตรเจนเข้าไปแทนที่ให้มีความดันอยู่ในระดับ 5 ปอนด์ต่อตารางนิวตัน แล้วหนึ่งไม่ให้อากาศออกได้ไม่มีประกายขึ้นในถังเป็นสินค้าแบบนี้โดยตรง ระดับของพื้นถังจะเป็นระดับพื้นดินไม่มีชานบรรทุกถังเก็บน้ำมันขนาดใหญ่ที่ไม่ต้องการใช้แล้วอาจตัดแปลงเป็นถังเก็บสินค้าแห้งแบบนี้ก็ได้

ตั้งเก็บสินค้าแห้งใช้สำหรับเก็บรักษาสินค้าปreserveเครื่องจักรกล หรือขันล่วนต่างๆ ที่ต้องการเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลา長าหลาย ๆ ปี เพื่อความมุ่งหมายในการสะสมไว้เป็นพิเศษ กายในตั้งเก็บไม่มีทางเดินปฏิบัติงานที่จะใช้เครื่องมือยกขันในการเก็บรักษาได้ เนื่องด้วยขนาดและรูปร่างของถังไม่อ่อน弱ให้



ภาพที่ 11-22 ถังเก็บสินค้าแห้ง แสดงให้เห็นถังเข้าถึง



ภาพที่ 11-23 ถังเก็บสินค้าแห้งแสดงให้เห็นการจัดวางสินค้าภายใน

(8) ไซโล (Silo) ไซโลเป็นคลังสินค้าที่ใช้ถังเก็บควบคุมความชื้นได้ และมีอุปกรณ์อุบัติพิษเพื่อผลความชื้น มีอุปกรณ์ตัดแยกและกรองอากาศเบ็ดเตลlok ให้ได้คุณภาพที่เหมาะสมก่อนนำเข้าเก็บรักษาบ้างถังเก็บ นอกจากรักษาความชื้นแล้วต้องดูแลห้องท่อเป็นส่วนประกอบสำหรับการรับและขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรที่เป็นเมล็ด เช่น ข้าว ถั่ว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ที่อัดเป็นเมล็ดและเมล็ดพืชอื่น ๆ ที่ต้องการรักษาตามมาตรฐานคุณภาพสำหรับการเก็บรักษาไว้นาน หรือเพื่อส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ สินค้าที่รับเข้ามาจะผ่านกระบวนการอบดูความชื้น และตัดแยกเข้าถังเก็บโดยระบบห่อหรือสายพานอัตโนมัติ สำหรับที่สำหรับไซโลและสินค้านั้นจะอยู่ในรูปที่เป็นปริมาณมาก ไม่ต้องใช้กระสอบหรือถุง หรือภาชนะบรรจุใด ๆ ซึ่งนับว่าเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาได้อีกส่วนหนึ่ง

ทำเลที่ดีของไซโลจะอยู่ในตำแหน่งที่มีเดินทางสามารถให้ยานบรรทุกงานส่งที่บรรทุกสินค้าได้เป็นปริมาณมาก ๆ เช่น รถไฟ หรือเรือ หรือทั้งสองอย่างเข้าถึงได้จากหน้าจากทางถนนซึ่งจะต้องมีอยู่แล้วตามปกติ เพื่อให้สามารถทำการขนถ่ายสินค้าจากถังเก็บลงที่ยานพาหนะขนส่งได้โดยตรง ซึ่งในการนี้จะต้องมีท่าเทียบเรือ หรือชานชาลาตู้รถไฟโดยเฉพาะ เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของกิจกรรมคลังสินค้าแบบไซโล มีท่าหรือสายพานสำหรับขนถ่าย จากถังเก็บลงที่ห้องบรรทุกของยานพาหนะชนิดที่รับสินค้านั้นโดยตรง

ถังเก็บของไซโลเป็นถังรูปทรงกระบอกตั้งสูง สร้างด้วยเหล็กแผ่น หรือคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือวัสดุอื่นที่มีความแข็งแรงทนทาน ผนังปิดหนึ่งป้องกันการถ่ายเทของอากาศ เพื่อรักษาความชื้นของสินค้าที่บรรจุอยู่ภายในไม่ให้เปลี่ยนแปลงไปจากมาตรฐานที่กำหนดซึ่งได้มีการควบคุมความชื้นมาแล้ว ทำให้เก็บได้นานโดยไม่เสื่อมคุณภาพ ถังเก็บแต่ละถังมีความจุตั้งแต่ขนาด 20 ตัน ถึง 14,000 ตัน หรือมากกว่า เครื่องอบดูความชื้นมีขนาดสามารถอบเมล็ดพืชได้ในอัตราตั้งแต่ 1 ตัน ถึง 150 ตัน ต่อชั่วโมง เพื่อควบคุมความชื้นให้อยู่ในระดับประมาณร้อยละ 14

3. เนื้อที่เก็บรักษาภาระแจ้ง (Open Storage Space)


เนื้อที่เก็บรักษาภาระแจ้งเป็นพื้นที่ที่เก็บรักษาสินค้าที่ไม่ได้สร้างเป็นอาคาร ไม่มีหลังคาป้องกันแดดฝน สินค้าที่เก็บรักษาเป็นประเภทที่มีอัตราณูทางการค้าต่ำกว่าตัวของมันเอง หรือบรรจุอยู่ในถังบรรจุสินค้า (Containers) ที่สามารถป้องกันความเสียหายจากสภาพอากาศได้ สินค้าบางชนิดที่ต้องการการบังกันเพิ่มขึ้นก็อาจใช้ห้าใบอย่างปิดด้วยกันสองสินค้าไว้ เนื้อที่เก็บรักษาภาระแจ้งอาจเป็นแบบที่มีการก่อสร้างพื้นฐานให้มีความมั่นคงแข็งแรงและรับ

น้ำหนักได้มาก เรียกว่าเนื้อกีบรักษากองกลางแจ้งปูรุ่งแต่ง หรือเป็นแบบไม่มีการก่อสร้างพื้นฐาน กองเป็นพื้นดินธรรมชาติที่มีการปรับระดับให้เรียบเท่านั้น เรียกว่าเนื้อกีบรักษากองกลางแจ้งไม่ปูรุ่ง แต่ง ตั้งรายละเอียดต่อไปนี้


(1) เนื้อกีบรักษากองกลางแจ้งปูรุ่งแต่ง (Open Improved Storage Space) เนื้อกีบรักษากา แบบนี้มีการปูรุ่งแต่งพื้นที่กีบรักษาสินค้าให้มีความราบรื่นและมีคงแข็งแรงรับน้ำหนักได้มากโดยการเกลี่ยให้เรียบแล้วลาดตัวยึดสุดที่อัตรากว่า เช่น คอนกรีต หินบดหรือกรวด รากระ และเศษทราย จัดให้มีทางระบายน้ำอย่างพอเพียงเพื่อบ้องกันสินค้าจากความเปียกชื้นของพื้น และทำให้ผู้พื้นเรียบเพื่อสะดวกต่อการใช้เครื่องมือยกขัน และการวางแผนเดินค้าได้อย่างมั่นคง

สินค้าส่วนมากหากเก็บรักษาในเนื้อกีบรักษากายในอาคารย่อมให้การป้องกันได้ดีกว่า แต่สินค้าบางชนิดที่ทนต่อแมลง ฝน หรือสภาพอากาศได้ไม่เต็มที่ การเก็บรักษาไว้ในเนื้อกีบรักษากองกลางแจ้งปูรุ่งแต่งย่อมเหมาะสมกว่า เพราะสิ่งค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง สิ่งอ่อนนวยความสะดวกในการเก็บรักษาถูกกว่า เป็นการลดต้นทุนของกิจกรรมสิ่งสินค้า การเก็บรักษาสินค้าในเนื้อกีบรักษากาแบบนี้ควรจัดให้มีไม่หมอนรองสินค้า ไม่ให้กองสินค้าติดกับพื้นโดยตรง เพื่อบ้องกันความชื้นจากพื้น และช่วยให้มีการระบายน้ำอากาศได้ดี

การวางแผนพื้นที่กีบรักษาระหว่างเนื้อกีบรักษากองกลางแจ้งปูรุ่งแต่งนี้อาจดังกล่าวให้เหมาะสมกับสิ่งของภูมิประเทศ และแบบของสินค้าที่กีบรักษา ทางเดินภายในพื้นที่เก็บรักษาอันที่จริงก็คือถนนที่ใช้ในการสำเรียงสินค้าเข้าไปและออกจากพื้นที่เก็บรักษา นั้นเอง ซึ่งจะมีขนาดความกว้างมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องมือยกขันสินค้า ที่ใช้อยู่ ให้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างสะดวกตามต้องการ มาตรการในการป้องกันอัคคีภัย และข้อกำหนดเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายที่เป็นอิกสิ่งหนึ่งที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อรูปแบบของ การวางแผนพื้นที่เก็บรักษา



ภาพที่ 11-24 เนื้อที่เก็บรักษาถาวรสั่งปูรุ่งแต่ง




ภาพที่ 11-25 แบบการวางผังพื้นที่เก็บรักษาสำหรับเนื้อที่เก็บรักษาถาวรสั่งปูรุ่งแต่ง


(2) เนื้อที่เก็บรักษาถาวรสั่งปูรุ่งแต่ง (Open Unimproved Storage Space) เนื้อที่เก็บรักษาถาวรสั่งแบบนี้เป็นพื้นดินตามธรรมชาติ ไม่มีการปรุงแต่งเสริมพื้นให้มีความเรียบเรียงเป็นเส้น ความสามารถในการรับน้ำหนักคงจะเป็นไปตามลักษณะธรรมชาติของพื้นดินที่เลือกใช้เป็นพื้นที่เก็บรักษาดังนั้น การปรับพื้นอาจกระทำเพียงเพื่อให้ได้ระดับในทางราบ ไม่เป็นหลุมเป็นป่า เพื่อให้การวางสินค้าเป็นไปได้อย่างมีระบบและมั่นคง การใช้ไม้หนอนรองสินค้าก็เป็นสิ่งจำเป็น ในพื้นที่เก็บรักษาแบบนี้หากสินค้าที่เก็บรักษาด้านบนเป็นชนิดที่อาจเกิดความเสียหายจากการสัมผัสโดยตรงกับพื้นดินได้ ข้อเสียที่นับว่าสำคัญมากสำหรับการเก็บรักษาในพื้นที่ก็คือการใช้เครื่องมือยกหามาตรการกระทำได้อย่างจำกัด เว้นแต่จะมีเครื่องมือยกหามาตรรับพื้นที่แบบนี้

โดยเฉพาะซึ่งเป็นเครื่องจักรกลขนาดหนักและมีความถล่อง vöัวต่า เช่น รถยกสำหรับหันมีประเทศ
ชุนาระ รถบันจัน หรือบันจันประจ่าที่ เป็นสัน ผังนั้นสินค้าที่เก็บรักษาในพื้นที่แบบนี้จึงต้องเลือก
เฉพาะสินค้าที่ไม่ต้องการเคลื่อนย้ายบ่อยๆ และสิ่งท่อความเสียหายจากสภาพอากาศอย่างสุดฤทธิ์กัน


การวางผังพื้นที่เก็บรักษาสำหรับเนื้อที่เก็บรักษาภาระแจ้งไม่ปูรุ่งแต่งนี้ขึ้นอยู่กับ
สภาพและภูมิประเทศที่จะระบุมา เช่นเดียวกันกับเนื้อที่เก็บรักษาภาระแจ้งปูรุ่งแต่งที่ก่อสร้างมาแล้ว
ผังวางสินค้าต้องให้มีสักระยะที่ได้ประโยชน์จากการหางระบายหน้าภายนอกพื้นที่ การวางแนวทางดิน
หรือถนนภายในพื้นที่เก็บรักษาไม่ต้องคำนึงถึงหลักปฏิบัติสำหรับคัดสินค้าทั่วไป



ภาพที่ 11-26 การจัดเก็บรถกิงพ่วงบนพื้นที่เก็บรักษาภาระแจ้งไม่ปูรุ่งแต่ง



ภาพที่ 11-27 การจัดเก็บสินค้านั้นพื้นที่เก็บรักษาภาระแจ้งไม่ปูรุ่งแต่งโดยใช้ผ้าใบอานยาง
คุณสินค้า



ภาพที่ 11-28 แบบการวางแผนพื้นที่เก็บรักษาสำหรับพื้นที่เก็บรักษาจากความแข็งไม่ปูรุ่งแต่ง